



NOTAS GERAIS

1. DIMENSÕES EM COBERTO: BOLTAS EM MILÍMETRO. DICUTIR OUTRO INDICADO DE OUTRA FORMA. AS COTAS DE IMPLANTACÃO DA OBRA BEM COMO AS COTAS E NÍVEIS DAS DIFERENTES PARTES DE VERIFICAÇÃO E A COTAS PLOT INDICADAS, TENDO DA OBRA ANTES DO INÍCIO DAS OBRAS;
2. ACÓD 3-50
3. COTAS DE IMPLANTACÃO: C/00 - 30 MM
4. RELACIONAMENTO: QUALQUER
5. DIFERENÇA DAIM DO NÍVEL: 100,00 - 10,00 MM;
6. VERIFICAR ANOTAÇÕES DE ARMAZEN
7. COBERTAMENTO: NÍVEL:
 - SARTELA: 1,00
 - PLÁSTIC COM SOLDO: 1,5cm
8. AS BARRAS A C/00 DEVEM SER CONVICIONAMENTE LIMPAS DE QUALQUER SUBSTÂNCIA PREJUDICIAL A RESISTÊNCIA, RETIRANDO SE AS ESCALAS FORAM DEFEITUOSAS POR QUALQUER CAUSA.
9. AS BARRAS RECEBERÃO COMPLEXIDADE DEBEM SER REBARBADAS.
10. JUNTA DE COBERTAMENTO: QUANDO O LANCAMENTO DO COBERTO POR INTERIOREDO E, ASSIM, FORMAR A JUNTA DE COBERTAMENTO, DEVE, ANTES DE INICIAR O LANCAMENTO DO COBERTO PRÉSTO, REMOVER A LAMA E LAMA E SUPERFÍCIE DA JUNTA, DURANTE A COBERTAMENTO COM O COBERTO, DEVE SER REBARBADA E LIMPADA A SUPERFÍCIE DA JUNTA.
11. TODA A ESTRUTURA EM COBERTO COM O COBERTO SER SOLUÇÕES COM UMA CAMADA DE CONCRETO MAGRO DE NO MÍNIMO 5 CM (TRACO) LADO A LADO DO NÍVEL 100,00 E 10,00 CM A ESTRUTURA.
12. O SOLO SOBRE AS SAPATAS DEVE SER COMPACTADO.
13. TODOS OS NÍVEIS INDICADOS NO PROJETO ESTRUTURAL, REFERIR-SE AO NÍVEL DO PROJETO ARQUITETÔNICO;
14. ESCORRIMENTO E FORMAS DEVEM SER RETIROS SEM COBERTOS EXCESSIVOS.

[illegible]