

PLANILHA DE QUANTIDADES

PROJETO: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - TIPO IV (CER IV) -
SENHOR DO BONFIM/BA

DATA 24/08/2026
REVISÃO 01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	LIMPEZA DE TERRENO, COM REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO, PEDRAS, GALHOS, ENTULHO OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE AFETEM A IMPLANTAÇÃO DA OBRA.	M²	8.232,77	ÁREA DE INTERVENÇÃO
2	SERVIÇOS INICIAIS			
2.1	LOCAÇÃO DAS ÁREAS COM PIQUETES DE MADEIRA.	M²	8.232,77	ÁREA DE INTERVENÇÃO
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
3.1	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO	M	357,67	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
4	PAVIMENTAÇÕES - INTERNO AO LOTE			
4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	M²	609,47	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPa, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	531,96	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	170,13	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURAREJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	223,84	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.5	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa, E=6CM COM TELA Q138 - RAMPA ACESSÍVEL	M²	42,78	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.6	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa, E=6CM COM TELA Q138 - RAMPA DE SERVIÇO	M²	1,13	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.7	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA COR BRANCA (PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM PISO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS)	M²	9,00	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.8	ESCADA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, FCK=25Mpa, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM COM ESPELHO EM TIJOLINHO SERGIPANO REVESTIDO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO	M²	4,86	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.9	FAIXA ELEVADA EM CONCRETO 40MPa, ESPESSURA 15CM, PREPARO MECÂNICO, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA.	M²	17,50	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
5	PAVIMENTAÇÕES - EXTERNO AO LOTE			
5.1	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa, E=6CM COM TELA Q138 - RAMPA DE VEÍCULOS	M²	5,24	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
5.2	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa, E=6CM COM TELA Q138 - RAMPA ACESSÍVEL	M²	4,82	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
5.3	FAIXA ELEVADA EM CONCRETO 40MPa, ESPESSURA 15CM, PREPARO MECÂNICO, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA.	M²	20,59	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
5.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPa, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	671,95	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
5.5	ESTACIONAMENTO DE CONCRETO ARMADO 30MPa, MOLDADO "IN LOCO", H=10cm, CONFORME DETALHE	M²	182,27	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO

5.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURAREJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	372,59	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
5.7	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA COR BRANCA (PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM PISO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS)	M²	13,67	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
6	FECHAMENTOS E ESQUADRIAS			
6.1	CERCA/GRADIL NYLOFOR COM POSTE DE BASE PARAFUSADA H=1,58M E PAINEL H=1,53M, MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE. MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (H=42CM), COM ACABAMENTO EM PINTURA PVA COR CINZA CLARO SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA. PREVER PILARETES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (SEÇÃO 15X15CM) PARA FIXAÇÃO DOS POSTES DE BASE DO GRADIL NYLOFOR. VER DETALHE	M	170,44	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
6.2	PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 2,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE	UN	1,00	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
6.3	PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 3,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE	UN	3,00	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
6.4	MURO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (14X19X29CM) COM ACABAMENTO EM PINTURA SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA. PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA NA COR CINZA CLARO. H=2,00m	M	173,06	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
7	ACESSIBILIDADE			
7.1	PISO TÁTIL DE ALERTA, 30X30cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30	UN	103,00	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
7.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL, 30X30cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30	UN	614,00	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
7.3	PISO TÁTIL DE ALERTA, 40X40cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30	UN	3,00	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
7.4	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO DE Ø=1 1/2" COM ALTURAS DE 92CM E 70CM FIXADO NOS MONTANTES DE Ø=2", ACABAMENTO EM PINTURA ELETROESTÁTICA GRAFITE, ACETINADO - RAMPAS E ESCADAS INTERNAS AO LOTE	M	81,12	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
7.5	GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO, Ø= 1.5", COM ESTRUTURAS INTERMEDIÁRIAS EM AÇO GALVANIZADO Ø=1" E ESTRUTURAS DE SUPORTE Ø= 1.5". ACABAMENTO EM PINTURA ELETROESTÁTICA NA COR GRAFITE COM ACETINADO	M	86,69	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
7.6	FAIXA FOTOLUMINESCENTE PARA EXTREMIDADE DE DEGRAUS, 3 X 7CM NA COR AMARELA A SER COLOCADA NA LATERAL DOS DEGRAUS DAS ESCADAS, CONFORME PROJETO.	UN	26,00	13 degraus * 2 = 26
8	OUTROS SERVIÇOS			
8.1	AQUISIÇÃO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M²	3.756,38	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
8.2	EXECUÇÃO DE PARACICLO (BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO) DIMENSÕES 100 CM X 85 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO GALVANIZADO Ø= 2 1/2" COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO (2 DEMÃOS), FIXADO EM PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO.	UN	5,00	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO