

SN	Element ID	X Coordinate	Y Coordinate	Description	Invert Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Offset (m)	Initial Water Elevation (m)	Initial Water Depth (m)	Surcharge Elevation (m)	Surcharge Depth (m)	Ponded Area (m²)	Minimum Pipe Cover (mm)	Peak Inflow (cms)	Peak Lateral Inflow (cms)	Maximum HGL Elevation Attained (m)	Maximum HGL Depth Attained (m)	Maximum Surcharge Depth Attained (m)	Minimum Freeboard Attained (m)	Average HGL Elevation Attained (m)	Average HGL Depth Attained (m)	Time of Maximum HGL Occurrence (days hh:mm)
99	J-01.404	567332,68	8574372,97	PV A	54,30	56,55	2,25	54,30	0,00	56,55	0,00	0,00	1649,67	0,06	0,00	54,43	0,13	0,00	2,12	54,30	0,00	0 00:10
100	J-01.501	567414,87	8574823,95	PV A	63,67	65,92	2,25	63,67	0,00	65,92	0,00	0,00	1649,72	0,03	0,00	63,74	0,07	0,00	2,18	63,67	0,00	0 00:10
101	J-01.502	567409,67	8574764,18	PV A	61,70	63,95	2,25	61,70	0,00	63,95	0,00	0,00	1649,61	0,06	0,00	61,80	0,10	0,00	2,14	61,70	0,00	0 00:10
102	J-01.503	567403,00	8574704,55	PV A	59,72	61,97	2,25	59,72	0,00	61,97	0,00	0,00	1650,49	0,06	0,00	59,83	0,11	0,00	2,14	59,73	0,01	0 00:10
103	J-01.504	567395,80	8574644,99	PV A	57,81	60,06	2,25	57,81	0,00	60,06	0,00	0,00	1649,90	0,07	0,00	57,93	0,12	0,00	2,12	57,81	0,00	0 00:05
104	J-01.505	567390,95	8574612,57	PV A	56,92	59,47	2,55	56,92	0,00	59,47	0,00	0,00	1650,38	0,10	0,00	57,35	0,43	0,00	2,12	57,22	0,30	0 00:05
105	J-01.506	567385,20	8574592,11	PV A	57,01	59,36	2,35	57,01	0,00	59,36	0,00	0,00	1749,76	0,04	0,00	57,15	0,14	0,00	2,21	57,01	0,00	0 00:10
106	J-01.601	567418,00	8574923,66	PV A	63,71	65,96	2,25	63,71	0,00	65,96	0,00	0,00	1649,74	0,02	0,00	63,78	0,07	0,00	2,18	63,71	0,00	0 00:10
107	J-01.602	567413,98	8574963,46	PV A	62,80	65,04	2,25	62,80	0,00	65,04	0,00	0,00	1649,57	0,03	0,00	62,89	0,09	0,00	2,15	62,80	0,00	0 00:10
108	J-01.603	567409,22	8575010,46	PV A	62,15	64,50	2,35	62,15	0,00	64,50	0,00	0,00	1649,84	0,07	0,00	62,35	0,20	0,00	2,15	62,25	0,10	0 00:10
109	J-01.604	567406,25	8575010,16	BLCT	62,06	64,41	2,35	62,06	0,00	64,41	0,00	10,00	1750,14	0,07	0,02	62,25	0,19	0,00	2,17	62,06	0,00	0 00:10
110	J-01.701	567387,06	8575099,87	PV A	63,47	65,72	2,25	63,47	0,00	65,72	0,00	0,00	1649,96	0,03	0,00	63,55	0,08	0,00	2,16	63,47	0,00	0 00:10
111	J-01.702	567401,27	8575062,53	PV A	62,83	65,08	2,25	62,83	0,00	65,08	0,00	0,00	1649,56	0,03	0,00	62,92	0,09	0,00	2,16	62,83	0,00	0 00:10
112	J-01.703	567403,67	8575052,82	PV A	62,67	64,92	2,25	62,67	0,00	64,92	0,00	0,00	1650,04	0,03	0,00	62,77	0,10	0,00	2,15	62,67	0,00	0 00:10
113	J-01.801	567354,81	8575173,08	PV A	62,73	64,98	2,25	62,73	0,00	64,98	0,00	0,00	1650,14	0,03	0,00	62,80	0,07	0,00	2,18	62,73	0,00	0 00:10
114	J-01.802	567330,62	8575227,99	PV A	59,06	61,31	2,25	59,06	0,00	61,31	0,00	0,00	1650,30	0,06	0,00	59,16	0,10	0,00	2,15	59,06	0,00	0 00:10
115	J-01.803	567304,59	8575281,98	PV A	56,48	58,73	2,25	56,48	0,00	58,73	0,00	0,00	1649,66	0,06	0,00	56,61	0,13	0,00	2,11	56,48	0,00	0 00:10
116	J-01.804	567270,90	8575323,71	PV A	55,64	57,99	2,35	55,64	0,00	57,99	0,00	0,00	1650,29	0,18	0,00	55,91	0,27	0,00	2,08	55,74	0,10	0 00:10
117	J-01.805	567268,67	8575321,72	BLCT	55,55	57,90	2,35	55,55	0,00	57,90	0,00	10,00	1649,59	0,18	0,02	55,87	0,32	0,00	2,03	55,65	0,10	0 00:10
118	J-01.901	567148,90	8575450,09	PV A	61,35	63,60	2,25	61,35	0,00	63,60	0,00	0,00	1650,15	0,04	0,00	61,44	0,09	0,00	2,15	61,35	0,00	0 00:10
119	J-01.902	567165,54	8575438,97	PV A	60,52	62,77	2,25	60,52	0,00	62,77	0,00	0,00	1649,69	0,04	0,00	60,60	0,08	0,00	2,17	60,52	0,00	0 00:10
120	J-01.903	567193,43	8575410,43	PV A	58,87	61,12	2,25	58,87	0,00	61,12	0,00	0,00	1650,23	0,08	0,00	58,99	0,12	0,00	2,14	58,88	0,01	0 00:10
121	J-01.904	567233,40	8575365,69	PV A	56,55	58,80	2,25	56,55	0,00	58,80	0,00	0,00	1650,09	0,11	0,00	56,72	0,17	0,00	2,08	56,55	0,00	0 00:10

SN	Element ID	X Coordinate	Y Coordinate	Description	Invert Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Offset (m)	Initial Water Elevation (m)	Initial Water Depth (m)	Surcharge Elevation (m)	Surcharge Depth (m)	Ponded Area (m²)	Minimum Pipe Cover (mm)	Peak Inflow (cms)	Peak Lateral Inflow (cms)	Maximum HGL Elevation Attained (m)	Maximum HGL Depth Attained (m)	Maximum Surcharge Depth Attained (m)	Minimum Freeboard Attained (m)	Average HGL Elevation Attained (m)	Average HGL Depth Attained (m)	Time of Maximum HGL Occurrence (days hh:mm)
99	J-02.405	568803,89	8574561,81	PV A	42,06	44,31	2,25	42,06	0,00	44,31	0,00	0,00	1650,00	0,16	0,00	42,25	0,19	0,00	2,06	42,06	0,00	0 00:10
100	J-02.406	568821,39	8574544,56	PV A	41,53	43,78	2,25	41,53	0,00	43,78	0,00	0,00	1650,00	0,16	0,00	41,76	0,23	0,00	2,02	41,53	0,00	0 00:10
101	J-02.501	568501,59	8574690,35	PV A	47,82	50,07	2,25	47,82	0,00	50,07	0,00	0,00	1650,00	0,03	0,00	47,90	0,08	0,00	2,17	47,82	0,00	0 00:05
102	J-02.502	568461,21	8574726,09	PV A	46,51	48,76	2,25	46,51	0,00	48,76	0,00	0,00	1650,00	0,03	0,00	46,58	0,07	0,00	2,17	46,51	0,00	0 00:05
103	J-02.503	568430,52	8574761,69	PV A	45,36	47,61	2,25	45,36	0,00	47,61	0,00	0,00	1650,00	0,06	0,00	45,47	0,11	0,00	2,14	45,36	0,00	0 00:05
104	J-02.504	568407,48	8574787,47	PV A	44,52	46,77	2,25	44,52	0,00	46,77	0,00	0,00	1650,00	0,07	0,00	44,65	0,13	0,00	2,12	44,52	0,00	0 00:05
105	J-02.505	568379,62	8574809,24	PV A	43,86	46,11	2,25	43,86	0,00	46,11	0,00	0,00	1650,00	0,08	0,00	44,04	0,18	0,00	2,08	43,86	0,00	0 00:05
106	J-02.506	568341,56	8574835,61	PV A	43,55	45,80	2,25	43,55	0,00	45,80	0,00	0,00	1650,00	0,08	0,00	43,73	0,18	0,00	2,08	43,55	0,00	0 00:05
107	J-02.507	568343,34	8574838,01	BLCT	43,46	45,71	2,25	43,46	0,00	45,71	0,00	10,00	1650,00	0,10	0,05	43,68	0,22	0,00	2,03	43,46	0,00	0 00:05
108	J-02.601	568314,03	8574885,01	PV A	43,79	46,04	2,25	43,79	0,00	46,04	0,00	0,00	1650,00	0,01	0,00	43,86	0,07	0,00	2,18	43,79	0,00	0 00:10
109	J-02.602	568321,17	8574859,82	PV A	43,67	45,92	2,25	43,67	0,00	45,92	0,00	0,00	1650,00	0,01	0,00	43,74	0,08	0,00	2,18	43,67	0,01	0 00:10
110	J-02.603	568335,02	8574841,12	PV A	43,56	45,81	2,25	43,56	0,00	45,81	0,00	0,00	1650,00	0,01	0,00	43,65	0,09	0,00	2,16	43,56	0,00	0 00:10
111	J-02.701	568323,68	8574973,88	PV A	43,24	45,49	2,25	43,24	0,00	45,49	0,00	0,00	1650,00	0,02	0,00	43,31	0,07	0,00	2,18	43,24	0,00	0 00:09
112	J-02.702	568300,78	8575030,40	PV A	42,25	44,60	2,35	42,25	0,00	44,60	0,00	0,00	1750,00	0,04	0,00	42,33	0,09	0,00	2,26	42,25	0,01	0 00:05
113	J-02.703	568298,03	8575029,22	BLCT	42,16	44,51	2,35	42,16	0,00	44,51	0,00	10,00	1750,00	0,05	0,01	42,31	0,15	0,00	2,19	42,16	0,00	0 00:05
114	J-02.801	568280,31	8575085,53	PV A	43,86	46,11	2,25	43,86	0,00	46,11	0,00	0,00	1650,00	0,01	0,00	43,91	0,05	0,00	2,20	43,86	0,00	0 00:05
115	J-02.901	568260,94	8575172,54	PV A	42,05	44,30	2,25	42,05	0,00	44,30	0,00	0,00	1650,00	0,02	0,00	42,12	0,07	0,00	2,19	42,05	0,00	0 00:05
116	J-02.902	568242,44	8575191,19	PV A	40,67	42,92	2,25	40,67	0,00	42,92	0,00	0,00	1650,00	0,02	0,00	40,74	0,07	0,00	2,19	40,67	0,00	0 00:05
117	J-02.903	568209,06	8575214,27	PV A	39,87	42,12	2,25	39,87	0,00	42,12	0,00	0,00	1650,00	0,06	0,00	39,98	0,11	0,00	2,14	39,87	0,00	0 00:05
118	J-02.904	568207,36	8575211,81	BLCT	39,78	42,03	2,25	39,78	0,00	42,03	0,00	10,00	1650,00	0,08	0,04	39,97	0,19	0,00	2,06	39,78	0,00	0 00:05

SN	Element ID	X Coordinate	Y Coordinate	Description	Invert Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Offset (m)	Initial Water Elevation (m)	Initial Water Depth (m)	Surcharge Elevation (m)	Surcharge Depth (m)	Ponded Area (m²)	Minimum Pipe Cover (mm)	Peak Inflow (cms)	Peak Lateral Inflow (cms)	Maximum HGL Elevation Attained (m)	Maximum HGL Depth Attained (m)	Maximum Surcharge Depth Attained (m)	Minimum Freeboard Attained (m)	Average HGL Elevation Attained (m)	Average HGL Depth Attained (m)	Time of Maximum HGL Occurrence (days hh:mm)
151	J-03.501	568301,39	8576224,41	PV A	60,21	62,46	2,25	60,21	0,00	62,46	0,00	0,00	1650,00	0,02	0,00	60,27	0,06	0,00	2,19	60,21	0,00	0 00:10
152	J-03.502	568340,36	8576215,36	PV A	58,79	61,04	2,25	58,79	0,00	61,04	0,00	0,00	1650,00	0,02	0,00	58,89	0,10	0,00	2,15	58,79	0,00	0 00:10
153	J-03.503	568359,05	8576208,36	PV A	58,71	60,96	2,25	58,71	0,00	60,96	0,00	0,00	1650,00	0,03	0,00	58,84	0,13	0,00	2,12	58,71	0,00	0 00:10
154	J-03.504	568378,24	8576194,92	PV A	58,62	60,87	2,25	58,62	0,00	60,87	0,00	0,00	1650,00	0,03	0,00	58,75	0,13	0,00	2,12	58,62	0,00	0 00:10
155	J-03.505	568390,35	8576180,98	PV A	58,51	60,76	2,25	58,51	0,00	60,76	0,00	0,00	1650,00	0,03	0,00	58,62	0,11	0,00	2,14	58,51	0,00	0 00:10
156	J-03.506	568399,01	8576165,24	PV A	58,18	60,43	2,25	58,18	0,00	60,43	0,00	0,00	1650,00	0,04	0,00	58,29	0,11	0,00	2,15	58,18	0,00	0 00:10
157	J-03.507	568417,11	8576108,06	PV A	57,13	59,38	2,25	57,13	0,00	59,38	0,00	0,00	1650,00	0,06	0,00	57,26	0,13	0,00	2,11	57,13	0,00	0 00:10
158	J-03.601	568216,80	8576253,03	PV A	61,59	63,84	2,25	61,59	0,00	63,84	0,00	0,00	1650,00	0,02	0,00	61,65	0,06	0,00	2,19	61,59	0,00	0 00:10
159	J-03.602	568181,24	8576271,15	PV A	60,00	62,25	2,25	60,00	0,00	62,25	0,00	0,00	1650,00	0,03	0,00	60,08	0,09	0,00	2,17	60,00	0,01	0 00:10
160	J-03.603	568161,56	8576274,37	PV A	59,50	61,75	2,25	59,50	0,00	61,75	0,00	0,00	1650,00	0,03	0,00	59,59	0,10	0,00	2,16	59,50	0,01	0 00:10
161	J-03.604	568141,74	8576272,23	PV A	59,20	61,45	2,25	59,20	0,00	61,45	0,00	0,00	1650,00	0,03	0,00	59,31	0,11	0,00	2,13	59,20	0,00	0 00:10
162	J-03.605	568123,20	8576264,88	PV A	59,09	61,34	2,25	59,09	0,00	61,34	0,00	0,00	1650,00	0,05	0,00	59,27	0,18	0,00	2,07	59,09	0,00	0 00:10
163	J-03.606	568104,92	8576250,41	PV A	59,02	61,27	2,25	59,02	0,00	61,27	0,00	0,00	1650,00	0,05	0,00	59,20	0,18	0,00	2,07	59,02	0,00	0 00:10
164	J-03.607	568082,05	8576221,86	PV A	58,91	61,16	2,25	58,91	0,00	61,16	0,00	0,00	1650,00	0,07	0,00	59,11	0,20	0,00	2,04	58,91	0,00	0 00:10
165	J-03.608	568047,46	8576178,24	PV A	58,76	61,01	2,25	58,76	0,00	61,01	0,00	0,00	1650,00	0,08	0,00	58,96	0,20	0,00	2,04	58,76	0,00	0 00:10
166	J-03.609	568044,73	8576180,40	BLCT	58,65	60,90	2,25	58,65	0,00	60,90	0,00	10,00	1650,00	0,10	0,03	58,87	0,22	0,00	2,03	58,65	0,00	0 00:10
167	J-03.701	567995,93	8576141,34	PV A	59,29	61,54	2,25	59,29	0,00	61,54	0,00	0,00	1650,00	0,01	0,00	59,34	0,05	0,00	2,20	59,29	0,00	0 00:10
168	J-03.702	568021,55	8576153,89	PV A	58,92	61,17	2,25	58,92	0,00	61,17	0,00	0,00	1650,00	0,01	0,00	58,99	0,07	0,00	2,19	58,92	0,00	0 00:10
169	J-03.703	568037,22	8576166,24	PV A	58,79	61,04	2,25	58,79	0,00	61,04	0,00	0,00	1650,00	0,01	0,00	58,87	0,08	0,00	2,17	58,79	0,00	0 00:10
170	J-03.801	567923,38	8576107,61	PV A	59,20	61,45	2,25	59,20	0,00	61,45	0,00	0,00	1650,00	0,01	0,00	59,24	0,04	0,00	2,21	59,20	0,00	0 00:10
171	J-03.802	567886,91	8576091,20	PV A	57,85	60,10	2,25	57,85	0,00	60,10	0,00	0,00	1650,00	0,02	0,00	57,91	0,06	0,00	2,19	57,85	0,00	0 00:10
172	J-03.803	567839,83	8576074,37	PV A	56,54	58,79	2,25	56,54	0,00	58,79	0,00	0,00	1650,00	0,03	0,00	56,64	0,10	0,00	2,15	56,54	0,00	0 00:10
173	J-03.804	567779,63	8576052,93	PV A	55,84	58,19	2,35	55,84	0,00	58,19	0,00	0,00	1650,00	0,20	0,00	56,28	0,44	0,00	1,92	55,94	0,10	0 00:10
174	J-03.901	567549,76	8575928,82	PV A	64,20	66,45	2,25	64,20	0,00	66,45	0,00	0,00	1650,00	0,04	0,00	64,30	0,10	0,00	2,16	64,20	0,00	0 00:10
175	J-03.902	567587,74	8575941,35	PV A	61,29	63,54	2,25	61,29	0,00	63,54	0,00	0,00	1650,00	0,07	0,00	61,39	0,11	0,00	2,15	61,29	0,01	0 00:10
176	J-03.903	567625,73	8575953,89	PV A	59,23	61,48	2,25	59,23	0,00	61,48	0,00	0,00	1650,00	0,10	0,00	59,36	0,13	0,00	2,11	59,23	0,00	0 00:10
177	J-03.904	567658,53	8575964,72	PV A	58,22	60,47	2,25	58,22	0,00	60,47	0,00	0,00	1650,00	0,10	0,00	58,37	0,15	0,00	2,10	58,22	0,00	0 00:10
178	J-03.905	567681,27	8575975,97	PV A	57,73	59,98	2,25	57,73	0,00	59,98	0,00	0,00	1650,00	0,14	0,00	57,91	0,18	0,00	2,07	57,73	0,00	0 00:10
179	J-03.906	567725,48	8576016,45	PV A	56,58	58,83	2,25	56,58	0,00	58,83	0,00	0,00	1650,00	0,15	0,00	56,78	0,20	0,00	2,05	56,59	0,01	0 00:10
180	J-03.907	567743,59	8576033,49	PV A	56,19	58,44	2,25	56,19	0,00	58,44	0,00	0,00	1650,00	0,15	0,00	56,43	0,24	0,00	2,02	56,19	0,00	0 00:10
181	J-03.908	567764,23	8576046,90	PV A	55,98	58,23	2,25	55,98	0,00	58,23	0,00	0,00	1650,00	0,15	0,00	56,32	0,34	0,00	1,92	55,98	0,00	0 00:10
182	J-03.1616	566450,89	8576295,92	PV A	73,04	75,29	2,25	73,04	0,00	75,29	0,00	0,00	1650,00	0,19	0,00	73,42	0,38	0,00	1,87	73,05	0,01	0 00:10

SN	Element ID	X Coordinate	Y Coordinate	Description	Invert Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Offset (m)	Initial Water Elevation (m)	Initial Water Depth (m)	Surcharge Elevation (m)	Surcharge Depth (m)	Ponded Area (m²)	Minimum Pipe Cover (mm)	Peak Inflow (cms)	Peak Lateral Inflow (cms)	Maximum HGL Elevation Attained (m)	Maximum HGL Depth Attained (m)	Maximum Surcharge Depth Attained (m)	Minimum Freeboard Attained (m)	Average HGL Elevation Attained (m)	Average HGL Depth Attained (m)	Time of Maximum HGL Occurrence (days hh:mm)
50	J-04.303	568519,36	8573827,70	PV A	10,41	12,71	2,30	10,41	0,00	12,71	0,00	0,00	1500,04	0,32	0,00	10,88	0,47	0,00	1,83	10,41	0,00	0 00:10
51	J-04.304	568487,95	8573810,39	PV A	10,37	12,92	2,55	10,37	0,00	12,92	0,00	0,00	1749,77	0,32	0,00	10,84	0,47	0,00	2,07	10,37	0,00	0 00:10
52	J-04.305	568466,39	8573806,22	PV A	10,33	13,08	2,75	10,33	0,00	13,08	0,00	0,00	1949,99	0,32	0,00	10,81	0,48	0,00	2,28	10,34	0,01	0 00:10
53	J-04.306	568412,82	8573813,78	PV A	10,01	12,36	2,35	10,01	0,00	12,36	0,00	0,00	1550,23	0,49	0,00	10,41	0,40	0,00	1,95	10,01	0,00	0 00:10
54	J-04.307	568410,98	8573752,56	PV A	8,68	10,93	2,25	8,68	0,00	10,93	0,00	0,00	1250,36	0,59	0,10	9,28	0,60	0,00	1,65	8,68	0,00	0 00:10
55	J-04.308	568405,29	8573739,87	PV A	8,65	10,95	2,30	8,65	0,00	10,95	0,00	0,00	1299,68	0,59	0,00	9,26	0,61	0,00	1,69	8,66	0,01	0 00:10
56	J-04.309	568386,40	8573714,41	PV A	8,64	11,04	2,40	8,64	0,00	11,04	0,00	0,00	1399,88	0,71	0,11	9,30	0,66	0,00	1,74	8,65	0,01	0 00:10
57	J-04.310	568371,36	8573686,95	PV A	8,57	10,82	2,25	8,57	0,00	10,82	0,00	0,00	1050,27	1,05	0,35	9,34	0,77	0,00	1,48	8,58	0,01	0 00:10
58	J-04.311	568313,76	8573605,20	PV A	8,56	10,91	2,35	8,56	0,00	10,91	0,00	0,00	1150,33	1,05	0,00	9,33	0,77	0,00	1,58	8,56	0,00	0 00:10
59	J-04.312	568297,08	8573588,00	PV A	8,55	11,00	2,45	8,55	0,00	11,00	0,00	0,00	1250,00	1,05	0,00	9,32	0,77	0,00	1,68	8,56	0,01	0 00:10
60	J-04.401	568248,49	8573772,44	PV A	10,48	12,73	2,25	10,48	0,00	12,73	0,00	0,00	1650,44	0,05	0,00	10,68	0,20	0,00	2,05	10,49	0,01	0 00:10
61	J-04.402	568289,04	8573780,92	PV A	10,47	13,07	2,60	10,47	0,00	13,07	0,00	0,00	2000,41	0,05	0,00	10,67	0,20	0,00	2,40	10,47	0,00	0 00:10
62	J-04.403	568342,89	8573807,73	PV A	10,38	12,73	2,35	10,38	0,00	12,73	0,00	0,00	1750,33	0,08	0,00	10,57	0,19	0,00	2,15	10,38	0,00	0 00:10
63	J-04.404	568401,69	8573815,13	PV A	10,03	12,33	2,30	10,03	0,00	12,33	0,00	0,00	1700,38	0,17	0,00	10,42	0,39	0,00	1,90	10,03	0,00	0 00:10
64	J-04.501	568122,07	8573782,03	PV A	11,01	13,30	2,30	11,01	0,00	13,30	0,00	0,00	1699,91	0,08	0,00	11,22	0,22	0,00	2,09	11,01	0,01	0 00:10
65	J-04.502	568106,66	8573780,87	PV A	10,95	13,35	2,40	10,95	0,00	13,35	0,00	0,00	1799,84	0,08	0,00	11,16	0,21	0,00	2,19	10,95	0,00	0 00:10
66	J-04.601	567750,45	8573664,78	PV A	15,41	17,71	2,30	15,41	0,00	17,71	0,00	0,00	1700,40	0,07	0,00	15,58	0,17	0,00	2,13	15,41	0,00	0 00:10
67	J-04.602	567809,83	8573673,36	PV A	14,90	17,25	2,35	14,90	0,00	17,25	0,00	0,00	1749,92	0,14	0,00	15,20	0,30	0,00	2,06	14,90	0,00	0 00:10
68	J-04.603	567832,05	8573671,13	PV A	14,83	17,08	2,25	14,83	0,00	17,08	0,00	0,00	1650,49	0,14	0,00	15,12	0,30	0,00	1,96	14,83	0,01	0 00:10
69	J-04.604	567865,60	8573660,10	PV A	14,44	16,79	2,35	14,44	0,00	16,79	0,00	0,00	1749,66	0,20	0,00	14,80	0,36	0,00	1,98	14,44	0,00	0 00:10
70	J-04.605	567890,10	8573652,07	PV A	14,35	16,60	2,25	14,35	0,00	16,60	0,00	0,00	1649,52	0,20	0,00	14,72	0,37	0,00	1,88	14,35	0,00	0 00:10
71	J-04.606	567904,96	8573650,50	PV A	14,23	16,48	2,25	14,23	0,00	16,48	0,00	0,00	1649,60	0,20	0,00	14,51	0,28	0,00	1,97	14,23	0,00	0 00:10
72	J-04.607	567920,55	8573652,13	PV A	14,01	16,36	2,35	14,01	0,00	16,36	0,00	0,00	1750,26	0,24	0,00	14,37	0,36	0,00	1,98	14,01	0,00	0 00:10
73	J-04.608	567936,05	8573657,34	PV A	13,93	16,23	2,30	13,93	0,00	16,23	0,00	0,00	1699,62	0,24	0,00	14,29	0,36	0,00	1,93	13,93	0,00	0 00:10
74	J-04.609	567981,16	8573683,23	PV A	13,30	15,55	2,25	13,30	0,00	15,55	0,00	0,00	1649,91	0,30	0,00	13,58	0,28	0,00	1,97	13,36	0,06	0 00:10
75	J-04.610	568003,62	8573696,11	PV A	12,66	15,11	2,45	12,66	0,00	15,11	0,00	0,00	1449,99	1,53	1,23	13,28	0,62	0,00	1,83	13,20	0,54	0 00:10
76	J-04.611	568024,08	8573709,87	PV A	12,36	14,71	2,35	12,36	0,00	14,71	0,00	0,00	1350,47	1,57	0,00	12,98	0,62	0,00	1,73	12,90	0,54	0 00:10
77	J-04.612	568065,57	8573750,65	PV A	11,39	13,74	2,35	11,39	0,00	13,74	0,00	0,00	1350,04	1,58	0,00	12,21	0,82	0,00	1,53	12,06	0,67	0 00:10
78	J-04.613	568083,18	8573767,79	PV A	11,23	13,48	2,25	11,23	0,00	13,48	0,00	0,00	1249,65	1,58	0,00	12,05	0,82	0,00	1,43	11,89	0,66	0 00:10
79	J-04.701	567628,81	8573708,37	PV A	14,85	17,13	2,29	14,85	0,00	17,13	0,00	0,00	1686,94	0,13	0,00	15,12	0,28	0,00	2,01	14,85	0,01	0 00:10
80	J-04.702	567580,62	8573711,20	PV A	14,32	16,65	2,33	14,32	0,00	16,65	0,00	0,00	1725,94	0,27	0,05	14,54	0,22	0,00	2,11	14,41	0,09	0 00:10
81	J-04.703	567511,82	8573703,15	CX-1	11,60	13,75	2,15	11,60	0,00	13,75	0,00	10,00	1150,28	1,34	0,11	12,40	0,80	0,00	1,35	11,74	0,14	0 00:10

SN	Element ID	Description	From (Inlet) Node	To (Outlet) Node	Length (m)	Cota Superior Monta	Cota Inferior Montante (m)	Cota Superior Jusante	Cota Inferior Jusante (m)	Total Drop (m)	Average Slope (%)	Pipe Shape	Pipe Diameter or Height (mm)	Pipe Width (mm)	Manning's Roughness	Entrance Loss	Exit/Bend Losses	Additional Losses	Initial Flow (cms)	Flap Gate	Lengthening Factor	Peak Flow (cms)	Time of Peak Flow Occurrence (days hh:mm)	Max Flow Velocity (m/sec)	Travel Time (min)	Design Flow Capacity (cms)	Max Flow / Design Flow Ratio	Max Flow Depth / Total Depth Ratio	Total Time Subcharged (min)	Max Flow Depth (m)
64	T-04.201		C-04.201	J-04.201	3,56	13,79	11,64	13,91	11,61	0,03	0,8100	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,051	0 00:10	1,07	0,06	0,28	0,18	0,29	0,00	0,15
65	T-04.301		C-04.301	J-04.301	3,13	13,93	11,65	13,88	11,58	0,06	1,9800	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,107	0 00:10	1,82	0,03	0,43	0,25	0,34	0,00	0,17
66	T-04.302		C-04.302	J-04.302	3,26	13,23	10,99	13,24	10,94	0,05	1,5300	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,084	0 00:10	1,55	0,04	0,38	0,22	0,32	0,00	0,16
67	T-04.303		C-04.303	J-04.303	3,10	12,76	10,47	12,71	10,41	0,06	1,9300	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,126	0 00:10	1,89	0,03	0,43	0,30	0,37	0,00	0,19
68	T-04.401		C-04.401	J-04.401	3,10	12,78	10,50	12,73	10,48	0,01	0,4200	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,052	0 00:10	0,85	0,06	0,20	0,26	0,35	0,00	0,17
69	T-04.402		C-04.402	J-04.403	3,91	12,71	10,43	12,73	10,38	0,05	1,2500	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,028	0 00:10	1,08	0,06	0,19	0,15	0,26	0,00	0,10
70	T-04.403		C-04.403	J-04.404	3,47	12,20	10,05	12,33	10,03	0,02	0,6100	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,092	0 00:10	1,14	0,05	0,24	0,39	0,43	0,00	0,22
71	T-04.501		C-04.501	J-04.501	3,00	13,18	11,04	13,30	11,01	0,03	1,0000	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,083	0 00:10	1,32	0,04	0,31	0,27	0,35	0,00	0,18
72	T-04.601		C-04.601	J-04.601	3,19	17,74	15,45	17,71	15,41	0,04	1,3200	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,071	0 00:10	1,43	0,04	0,19	0,37	0,42	0,00	0,17
73	T-04.602		C-04.602	J-04.602	3,40	17,18	14,98	17,25	14,90	0,08	2,2900	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,071	0 00:10	1,74	0,03	0,26	0,28	0,36	0,00	0,14
74	T-04.603		C-04.603	J-04.604	3,02	16,82	14,56	16,79	14,44	0,13	4,1400	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,059	0 00:10	2,04	0,02	0,34	0,17	0,28	0,00	0,11
75	T-04.604		C-04.604	J-04.607	3,34	16,37	14,08	16,36	14,01	0,08	2,2700	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,042	0 00:10	1,49	0,04	0,26	0,16	0,27	0,00	0,11
76	T-04.605		C-04.605	J-04.609	3,09	15,62	13,47	15,55	13,36	0,12	3,7400	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,054	0 00:10	1,92	0,03	0,33	0,16	0,27	0,00	0,11
77	T-04.606		C-04.606	J-04.611	3,61	14,74	12,45	14,71	12,36	0,09	2,5200	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,041	0 00:10	1,55	0,04	0,27	0,15	0,26	0,00	0,11
78	T-04.607		C-04.607	J-04.612	2,95	13,79	11,51	13,74	11,39	0,12	3,9300	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,011	0 00:10	1,25	0,04	0,34	0,03	0,13	0,00	0,05
79	T-04.701		C-04.701	J-04.701	3,56	17,01	14,86	17,13	14,85	0,02	0,5000	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,129	0 00:10	1,15	0,05	0,22	0,59	0,55	0,00	0,28
80	T-04.702		C-04.702	J-04.702	4,63	16,65	14,50	16,65	14,32	0,18	3,9300	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,094	0 00:10	2,24	0,03	0,61	0,15	0,27	0,00	0,13
81	T-04.703		C-04.703	J-04.703	5,02	14,05	11,63	13,75	11,60	0,03	0,5000	CIRCULAR	1000,000	1000,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,957	0 00:10	1,89	0,04	1,38	0,69	0,61	0,00	0,61

SN	Element ID	X Coordinate	Y Coordinate	Description	Invert Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Offset (m)	Initial Water Elevation (m)	Initial Water Depth (m)	Surcharge Elevation (m)	Surcharge Depth (m)	Ponded Area (m²)	Minimum Pipe Cover (mm)	Peak Inflow (cms)	Peak Lateral Inflow (cms)	Maximum HGL Elevation Attained (m)	Maximum HGL Depth Attained (m)	Maximum Surcharge Depth Attained (m)	Minimum Freeboard Attained (m)	Average HGL Elevation Attained (m)	Average HGL Depth Attained (m)	Time of Maximum HGL Occurrence (days hh:mm)
148	J-05.204	567489,70	8580787,95	PV A	72,74	75,26	2,52	72,74	0,00	75,26	0,00	0,00	1924,99	0,03	0,00	72,87	0,13	0,00	2,40	72,74	0,00	0 00:10
149	J-05.205	567495,50	8580771,86	PV A	72,67	75,15	2,47	72,67	0,00	75,15	0,00	0,00	1674,99	0,04	0,00	73,15	0,48	0,00	2,00	73,08	0,41	0 00:10
150	J-05.206	567508,15	8580746,87	PV A	72,63	75,06	2,42	72,63	0,00	75,06	0,00	0,00	1824,98	0,04	0,00	72,81	0,18	0,00	2,25	72,63	0,00	0 00:10
151	J-05.207	567524,53	8580724,15	PV A	72,56	74,99	2,42	72,56	0,00	74,99	0,00	0,00	1824,98	0,12	0,00	72,80	0,24	0,00	2,18	72,56	0,00	0 00:10
152	J-05.208	567527,69	8580726,75	BLCT	72,54	74,95	2,41	72,54	0,00	74,95	0,00	0,00	1810,74	0,15	0,03	72,81	0,27	0,00	2,14	72,54	0,00	0 00:10
153	J-05.301	567789,56	8580491,81	PV A	82,03	84,40	2,37	82,03	0,00	84,40	0,00	0,00	1774,98	0,01	0,00	82,30	0,27	0,00	2,10	82,23	0,20	0 00:10
154	J-05.302	567740,80	8580526,65	PV A	81,85	84,17	2,33	81,85	0,00	84,17	0,00	0,00	1624,67	0,03	0,00	82,21	0,36	0,00	1,97	82,15	0,30	0 00:10
155	J-05.303	567701,62	8580572,00	PV A	81,27	83,50	2,22	81,27	0,00	83,50	0,00	0,00	1624,67	0,04	0,00	81,54	0,27	0,00	1,96	81,47	0,20	0 00:10
156	J-05.304	567681,18	8580594,00	PV A	80,64	82,89	2,25	80,64	0,00	82,89	0,00	0,00	1649,62	0,04	0,00	80,73	0,09	0,00	2,16	80,64	0,00	0 00:10
157	J-05.305	567657,98	8580612,90	PV A	79,37	81,62	2,25	79,37	0,00	81,62	0,00	0,00	1474,98	0,05	0,00	79,83	0,46	0,00	1,79	79,75	0,38	0 00:10
158	J-05.306	567611,17	8580650,43	PV A	76,29	78,54	2,25	76,29	0,00	78,54	0,00	0,00	1625,00	0,06	0,00	76,62	0,33	0,00	1,92	76,51	0,22	0 00:10
159	J-05.307	567564,35	8580687,96	PV A	73,72	75,97	2,25	73,72	0,00	75,97	0,00	0,00	1650,30	0,08	0,00	73,93	0,21	0,00	2,04	73,85	0,13	0 00:10
160	J-05.401	567913,60	8580392,41	PV A	82,33	84,71	2,37	82,33	0,00	84,71	0,00	0,00	1774,97	0,02	0,00	82,62	0,29	0,00	2,09	82,54	0,21	0 00:10
161	J-05.402	567945,23	8580353,69	PV A	81,58	83,95	2,38	81,58	0,00	83,95	0,00	0,00	1774,99	0,03	0,00	81,84	0,26	0,00	2,11	81,78	0,20	0 00:10
162	J-05.403	567975,36	8580313,90	PV A	80,64	83,06	2,42	80,64	0,00	83,06	0,00	0,00	1824,51	0,05	0,00	80,92	0,28	0,00	2,14	80,84	0,20	0 00:10
163	J-05.404	567986,38	8580265,72	PV A	78,62	81,04	2,42	78,62	0,00	81,04	0,00	0,00	1824,53	0,09	0,00	78,96	0,34	0,00	2,08	78,82	0,20	0 00:10
164	J-05.405	567971,35	8580207,89	PV A	76,56	79,18	2,62	76,56	0,00	79,18	0,00	0,00	2024,77	0,18	0,00	76,95	0,39	0,00	2,23	76,76	0,20	0 00:10
165	J-05.406	567942,52	8580155,83	PV A	75,91	78,43	2,52	75,91	0,00	78,43	0,00	0,00	1824,99	0,23	0,00	76,27	0,36	0,00	2,17	76,11	0,20	0 00:10
166	J-05.501	567865,45	8580063,42	PV A	79,11	81,41	2,30	79,11	0,00	81,41	0,00	0,00	1699,99	0,01	0,00	79,37	0,26	0,00	2,04	79,31	0,20	0 00:10
167	J-05.502	567904,16	8580109,27	PV A	77,05	79,45	2,40	77,05	0,00	79,45	0,00	0,00	1800,04	0,03	0,00	77,33	0,28	0,00	2,12	77,25	0,20	0 00:10
168	J-05.601	567340,05	8579624,30	PV A	83,22	85,60	2,37	83,22	0,00	85,60	0,00	0,00	1775,00	0,02	0,00	83,46	0,24	0,00	2,14	83,42	0,20	0 00:10
169	J-05.602	567300,61	8579593,57	PV A	81,99	84,41	2,43	81,99	0,00	84,41	0,00	0,00	1775,00	0,04	0,00	82,31	0,32	0,00	2,10	82,24	0,25	0 00:10
170	J-05.603	567253,28	8579556,69	PV A	79,73	82,10	2,37	79,73	0,00	82,10	0,00	0,00	1724,99	0,07	0,00	80,10	0,37	0,00	2,00	79,98	0,25	0 00:10
171	J-05.604	567205,95	8579519,82	PV A	76,49	78,87	2,38	76,49	0,00	78,87	0,00	0,00	1774,99	0,11	0,00	76,79	0,30	0,00	2,08	76,70	0,21	0 00:10
172	J-05.605	567162,46	8579485,40	PV A	74,35	76,93	2,58	74,35	0,00	76,93	0,00	0,00	1975,03	0,15	0,00	74,65	0,30	0,00	2,28	74,55	0,20	0 00:10
173	J-05.701	567125,67	8579445,29	PV A	76,19	78,72	2,52	76,19	0,00	78,72	0,00	0,00	1925,00	0,01	0,00	76,46	0,27	0,00	2,25	76,40	0,21	0 00:10
174	J-05.801	567086,74	8579375,54	PV A	76,87	79,29	2,42	76,87	0,00	79,29	0,00	0,00	1724,99	0,01	0,00	77,22	0,36	0,00	2,07	77,17	0,31	0 00:10
175	J-05.802	567062,55	8579327,33	PV A	75,59	77,93	2,34	75,59	0,00	77,93	0,00	0,00	1742,15	0,11	0,00	75,87	0,28	0,00	2,06	75,79	0,20	0 00:10
176	J-05.803	567057,68	8579329,82	BLCT	75,56	77,90	2,34	75,56	0,00	77,90	0,00	0,00	1738,52	0,12	0,02	75,81	0,25	0,00	2,09	75,56	0,00	0 00:10
177	J-05.901	566918,88	8579143,37	PV A	84,36	86,69	2,32	84,36	0,00	86,69	0,00	0,00	1724,99	0,01	0,00	84,64	0,28	0,00	2,05	84,56	0,20	0 00:10
178	J-05.902	566931,97	8579170,32	PV A	83,77	86,02	2,25	83,77	0,00	86,02	0,00	0,00	1650,28	0,01	0,00	83,83	0,06	0,00	2,19	83,77	0,00	0 00:10
179	J-05.903	566950,63	8579194,01	PV A	82,46	84,83	2,38	82,46	0,00	84,83	0,00	0,00	1775,00	0,04	0,00	82,75	0,30	0,00	2,08	82,66	0,21	0 00:10
180	J-05.904	566994,79	8579234,54	PV A	79,20	81,57	2,37	79,20	0,00	81,57	0,00	0,00	1774,94	0,07	0,00	79,50	0,30	0,00	2,07	79,40	0,20	0 00:10
181	J-05.905	567019,89	8579258,86	PV A	77,63	79,88	2,25	77,63	0,00	79,88	0,00	0,00	1649,91	0,07	0,00	77,74	0,11	0,00	2,14	77,63	0,00	0 00:10
182	J-05.906	567035,67	8579278,20	PV A	76,51	79,11	2,60	76,51	0,00	79,11	0,00	0,00	1999,88	0,09	0,00	76,79	0,28	0,00	2,32	76,71	0,20	0 00:10

SN	Element ID	Description	From (Inlet) Node	To (Outlet) Node	Length (m)	Cota Superior Montante (m)	Cota Inferior Montante (m)	Cota Superior Jusante (m)	Cota Inferior Jusante (m)	Total Drop (m)	Average Slope (%)	Pipe Shape	Pipe Diameter or Height (mm)	Pipe Width (mm)	Manning's Roughness	Entrance Loss	Exit/Bend Losses	Additional Losses	Initial Flow (cms)	Flap Gate	Lengthening Factor	Peak Flow (cms)	Time of Peak Flow Occurrence (days hh:mm)	Max Flow Velocity (m/sec)	Travel Time (min)	Design Flow Capacity (cms)	Max Flow / Design Flow Ratio	Max Flow Depth / Total Depth Ratio	Total Time Subcharged (min)	Max Flow Depth (m)
1	G-05.1001		J-05.1001	J-05.1002	59,99	86,63	84,23	86,08	83,68	0,54	0,9100	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,044	0 00:10	1,05	0,95	0,47	0,09	0,21	0,00	0,12
2	G-05.1002		J-05.1002	J-05.1003	27,99	86,08	83,68	85,52	83,27	0,42	1,4800	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,094	0 00:10	1,56	0,30	0,61	0,15	0,27	0,00	0,16
3	G-05.1003		J-05.1003	J-05.1004	32,03	85,52	83,27	84,40	81,95	1,31	4,1000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,094	0 00:10	2,24	0,24	1,01	0,09	0,21	0,00	0,12
4	G-05.1004		J-05.1004	J-05.1005	58,20	84,40	81,95	82,71	80,34	1,61	2,7700	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,121	0 00:10	2,09	0,46	0,83	0,15	0,26	0,00	0,15
5	G-05.1005		J-05.1005	J-05.1006	3,37	82,71	80,34	82,61	80,32	0,02	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,135	0 00:10	1,16	0,05	0,35	0,38	0,43	0,00	0,26
6	G-05.1006		J-05.1006	Out-1G-05.1006	10,77	82,61	80,32	80,87	80,27	0,05	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,151	0 00:10	1,20	0,15	0,35	0,43	0,46	0,00	0,27
7	G-05.101		J-05.101	J-05.102	59,97	80,71	78,41	79,35	77,10	1,31	2,1800	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,004	0 00:10	0,71	1,41	0,74	0,01	0,06	0,00	0,03
8	G-05.102		J-05.102	J-05.103	19,96	79,35	77,10	78,48	76,23	0,88	4,3900	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,019	0 00:10	1,39	0,24	1,05	0,02	0,10	0,00	0,06
9	G-05.103		J-05.103	J-05.104	19,89	78,48	76,23	77,38	75,13	1,09	5,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,019	0 00:10	1,52	0,22	1,17	0,02	0,09	0,00	0,05
10	G-05.104		J-05.104	J-05.105	20,19	77,38	75,13	76,44	74,19	0,95	4,6900	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,019	0 00:10	1,43	0,24	1,08	0,02	0,09	0,00	0,06
11	G-05.105		J-05.105	J-05.106	60,00	76,44	74,19	75,42	73,17	1,02	1,7000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,033	0 00:10	1,21	0,83	0,65	0,05	0,15	0,00	0,09
12	G-05.106		J-05.106	J-05.107	3,69	75,42	73,17	75,41	73,11	0,06	1,6600	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,033	0 00:10	1,20	0,05	0,64	0,05	0,15	0,00	0,09
13	G-05.107		J-05.107	Out-1G-05.107	8,84	75,41	73,11	73,66	73,06	0,05	0,5300	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,047	0 00:10	0,88	0,17	0,36	0,13	0,24	0,00	0,15
14	G-05.1101		J-05.1101	J-05.1102	21,10	84,41	81,99	84,01	81,76	0,23	1,0900	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,016	0 00:10	0,83	0,42	0,52	0,03	0,12	0,00	0,07
15	G-05.1102		J-05.1102	Out-1G-05.1102	14,47	84,01	80,98	81,52	80,92	0,07	0,4700	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,049	0 00:10	0,86	0,28	0,34	0,14	0,25	0,00	0,15
16	G-05.1201		J-05.1201	J-05.1102	41,01	83,53	81,11	84,01	80,98	0,12	0,3000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,033	0 00:10	0,65	1,05	0,27	0,12	0,24	0,00	0,14
17	G-05.1301		J-05.1301	J-05.1302	39,98	88,99	86,69	88,57	86,32	0,37	0,9300	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,010	0 00:10	0,65	1,03	0,48	0,02	0,10	0,00	0,06
18	G-05.1302		J-05.1302	J-05.1303	59,97	88,57	86,32	86,90	84,65	1,66	2,7700	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,021	0 00:10	1,15	0,87	0,83	0,02	0,11	0,00	0,07
19	G-05.1303		J-05.1303	J-05.1304	45,44	86,90	84,65	86,05	83,80	0,86	1,8800	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,036	0 00:10	1,28	0,59	0,68	0,05	0,15	0,00	0,09
20	G-05.1304		J-05.1304	J-05.1305	3,20	86,05	83,80	85,92	83,75	0,05	1,6300	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,036	0 00:10	1,21	0,04	0,64	0,06	0,16	0,00	0,10
21	G-05.1305		J-05.1305	Out-1G-05.1305	11,71	85,92	83,75	84,30	83,70	0,05	0,4300	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,058	0 00:10	0,87	0,22	0,33	0,18	0,29	0,00	0,17
22	G-05.1401		J-05.1401	J-05.1402	60,00	88,40	86,00	86,51	84,26	1,74	2,9100	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,025	0 00:10	1,34	0,75	0,85	0,03	0,12	0,00	0,07
23	G-05.1402		J-05.1402	J-05.1403	29,96	86,51	84,26	85,03	82,78	1,48	4,9300	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,053	0 00:10	2,03	0,25	1,11	0,05	0,15	0,00	0,09
24	G-05.1403		J-05.1403	J-05.1404	29,97	85,03	82,78	83,56	81,18	1,60	5,3400	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,053	0 00:10	2,08	0,24	1,15	0,05	0,15	0,00	0,09
25	G-05.1404		J-05.1404	J-05.1405	60,00	83,56	81,18	80,62	78,30	2,89	4,8100	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,082	0 00:10	2,28	0,44	1,09	0,08	0,19	0,00	0,11
26	G-05.1405		J-05.1405	J-05.1406	33,21	80,62	78,30	78,93	76,68	1,62	4,8800	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,097	0 00:10	2,40	0,23	1,10	0,09	0,20	0,00	0,12
27	G-05.1406		J-05.1406	J-05.1407	26,74	78,93	76,68	77,59	75,24	1,44	5,3800	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,097	0 00:10	2,49	0,18	1,16	0,08	0,20	0,00	0,12
28	G-05.1407		J-05.1407	J-05.1408	36,91	77,59	75,24	76,06	73,81	1,43	3,8600	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,112	0 00:10	2,30	0,27	0,98	0,11	0,23	0,00	0,14
29	G-05.1408		J-05.1408	J-05.1409	23,00	76,06	73,81	75,54	73,09	0,72	3,1400	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,112	0 00:10	2,15	0,18	0,88	0,13	0,24	0,00	0,14
30	G-05.1409		J-05.1409	Out-1G-05.1409	14,17	75,54	73,09	73,62	73,02	0,07	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,128	0 00:10	1,15	0,21	0,35	0,36	0,42	0,00	0,25
31	G-05.1501		J-05.1501	J-05.1502	52,90	87,62	85,27	86,15	83,90	1,38	2,6000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,029	0 00:10	1,35	0,65	0,80	0,04	0,13	0,00	0,08
32	G-05.1502		J-05.1502	J-05.1503	3,49	86,15	83,90	86,09	83,87	0,03	0,8500	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,288	0 00:10	1,72	0,03	0,46	0,62	0,57	0,00	0,34
33	G-05.1503		J-05.1503	Out-1G-05.1503	10,77	86,09	83,87	84,41	83,81	0,05	0,5100	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,301	0 00:10	1,41	0,13	0,36	0,85	0,71	0,00	0,42
34	G-05.1601		J-05.1601	J-05.1602	14,01	91,00	88,63	90,19	87,94	0,69	4,9400	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,055	0 00:10	2,04	0,11	1,11	0,05	0,15	0,00	0,09
35	G-05.1602		J-05.1602	J-05.1603	17,41	90,19	87,94	89,37	87,12	0,81	4,6800	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,055	0 00:10	2,00	0,15	1,08	0,05	0,15	0,00	0,09
36	G-05.1603		J-05.1603	J-05.1604	18,53	89,37	87,12	89,06	86,81	0,31	1,6800	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,055	0 00:10	1,39	0,22	0,65	0,08	0,20	0,00	0,12
37	G-05.1604		J-05.1604	J-05.1605	39,71	89,06	86,81	88,78	86,53	0,28	0,7100	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,122	0 00:10	1,28	0,52	0,42	0,29	0,37	0,00	0,22
38	G-05.1605		J-05.1605	J-05.1606	59,95	88,78	86,53	88,27	86,02	0,51	0,8500	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,159	0 00:10	1,48	0,68	0,46	0,35	0,41	0,00	0,24
39	G-05.1606		J-05.1606	J-05.1607	59,97	88,27	86,02	87,06	84,81	1,21	2,0200	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,198	0 00:10	2,15	0,46	0,71	0,28	0,36	0,00	0,22
40	G-05.1607		J-05.1607	J-05.1502	57																									

SN	Element ID	Description	From (Inlet) Node	To (Outlet) Node	Length (m)	Cota Superior Montante	Cota Inferior Montante	Cota Superior Jusante	Cota Inferior Jusante	Total Drop	Average Slope (%)	Pipe Shape	Pipe Diameter or Height (mm)	Pipe Width (mm)	Manning's Roughness	Entrance Loss	Exit/Bend Losses	Additional Losses	Initial Flow (cms)	Flap Gate	Lengthening Factor	Peak Flow (cms)	Time of Peak Flow Occurrence (days hh:mm)	Max Flow Velocity (m/sec)	Travel Time (min)	Design Flow Capacity (cms)	Max Flow / Design Flow Ratio	Max Flow Depth / Total Depth Ratio	Total Time Subcharged (min)	Max Flow Depth (m)
65	G-05.203		J-05.203	J-05.204	42,89	75,40	72,88	75,26	72,74	0,14	0,3200	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,028	0 00:10	0,64	1,12	0,28	0,10	0,21	0,00	0,13
66	G-05.204		J-05.204	J-05.205	17,10	75,26	72,74	75,15	72,67	0,06	0,3800	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,028	0 00:10	0,67	0,43	0,31	0,09	0,20	0,00	0,12
67	G-05.205		J-05.205	J-05.206	28,01	75,15	72,67	75,06	72,63	0,04	0,1500	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,042	0 00:10	0,61	0,77	0,22	0,19	0,29	0,00	0,18
68	G-05.206		J-05.206	J-05.207	28,01	75,06	72,63	74,99	72,56	0,07	0,2500	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,042	0 00:10	0,66	0,71	0,25	0,17	0,28	0,00	0,17
69	G-05.207		J-05.207	J-05.208	4,09	74,99	72,56	74,95	72,54	0,02	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,120	0 00:10	1,12	0,06	0,35	0,34	0,40	0,00	0,24
70	G-05.208		J-05.208	Out-1G-05.208	16,22	74,95	72,54	73,06	72,46	0,08	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,148	0 00:10	1,19	0,23	0,35	0,42	0,45	0,00	0,27
71	G-05.301		J-05.301	J-05.302	59,93	84,40	82,03	84,17	81,85	0,18	0,3000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,013	0 00:10	0,49	2,04	0,27	0,05	0,15	0,00	0,09
72	G-05.302		J-05.302	J-05.303	59,93	84,17	81,85	83,50	81,27	0,58	0,9700	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,025	0 00:10	0,91	1,10	0,49	0,05	0,15	0,00	0,09
73	G-05.303		J-05.303	J-05.304	30,03	83,50	81,27	82,89	80,64	0,63	2,1000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,038	0 00:10	1,35	0,37	0,72	0,05	0,16	0,00	0,09
74	G-05.304		J-05.304	J-05.305	29,93	82,89	80,64	81,62	79,37	1,27	4,2400	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,038	0 00:10	1,73	0,29	1,03	0,04	0,13	0,00	0,08
75	G-05.305		J-05.305	J-05.306	60,00	81,62	79,37	78,54	76,29	3,08	5,1400	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,051	0 00:10	2,03	0,49	1,13	0,04	0,14	0,00	0,09
76	G-05.306		J-05.306	J-05.307	60,00	78,54	76,29	75,97	73,72	2,57	4,2800	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,064	0 00:10	2,02	0,50	1,03	0,06	0,17	0,00	0,10
77	G-05.307		J-05.307	J-05.207	53,81	75,97	73,72	74,99	72,56	1,16	2,1500	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,078	0 00:10	1,69	0,53	0,73	0,11	0,22	0,00	0,13
78	G-05.401		J-05.401	J-05.402	50,00	84,71	82,33	83,95	81,58	0,76	1,5100	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,017	0 00:10	0,95	0,88	0,61	0,03	0,12	0,00	0,07
79	G-05.402		J-05.402	J-05.403	49,91	83,95	81,58	83,06	80,64	0,94	1,8800	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,028	0 00:10	1,18	0,70	0,68	0,04	0,14	0,00	0,08
80	G-05.403		J-05.403	J-05.404	49,42	83,06	80,64	81,04	78,62	2,02	4,0900	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,046	0 00:10	1,82	0,45	1,01	0,05	0,15	0,00	0,09
81	G-05.404		J-05.404	J-05.405	59,74	81,04	78,62	79,18	76,56	2,06	3,4500	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,092	0 00:10	2,09	0,48	0,93	0,10	0,21	0,00	0,13
82	G-05.405		J-05.405	J-05.406	59,52	79,18	76,56	78,43	75,91	0,65	1,0900	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,178	0 00:10	1,67	0,59	0,52	0,34	0,40	0,00	0,24
83	G-05.406		J-05.406	Out-1G-05.406	15,31	78,43	75,91	76,43	75,83	0,08	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,235	0 00:10	1,33	0,19	0,35	0,67	0,60	0,00	0,36
84	G-05.501		J-05.501	J-05.502	60,00	81,41	79,11	79,45	77,05	2,06	3,4300	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,010	0 00:10	1,08	0,93	0,92	0,01	0,07	0,00	0,04
85	G-05.502		J-05.502	J-05.406	60,33	79,45	77,05	78,43	75,91	1,14	1,8900	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,026	0 00:10	1,16	0,87	0,69	0,04	0,13	0,00	0,08
86	G-05.601		J-05.601	J-05.602	50,00	85,60	83,22	84,41	81,99	1,23	2,4600	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,016	0 00:10	1,06	0,79	0,78	0,02	0,10	0,00	0,06
87	G-05.602		J-05.602	J-05.603	60,00	84,41	81,99	82,10	79,73	2,26	3,7700	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,039	0 00:10	1,67	0,60	0,97	0,04	0,14	0,00	0,08
88	G-05.603		J-05.603	J-05.604	60,00	82,10	79,73	78,87	76,49	3,23	5,3900	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,071	0 00:10	2,25	0,44	1,16	0,06	0,17	0,00	0,10
89	G-05.604		J-05.604	J-05.605	55,46	78,87	76,49	76,93	74,35	2,14	3,8600	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,108	0 00:10	2,28	0,41	0,98	0,11	0,22	0,00	0,13
90	G-05.605		J-05.605	Out-1G-05.605	18,90	76,93	74,35	74,86	74,26	0,09	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,149	0 00:10	1,20	0,26	0,35	0,42	0,45	0,00	0,27
91	G-05.701		J-05.701	J-05.605	54,43	78,72	76,19	76,93	74,35	1,84	3,3900	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,012	0 00:10	1,14	0,80	0,92	0,01	0,08	0,00	0,05
92	G-05.801		J-05.801	J-05.802	53,94	79,29	76,87	77,93	75,59	1,28	2,3700	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,009	0 00:10	0,92	0,98	0,77	0,01	0,08	0,00	0,05
93	G-05.802		J-05.802	J-05.803	5,47	77,93	75,59	77,90	75,56	0,03	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,107	0 00:10	1,09	0,08	0,35	0,31	0,38	0,00	0,23
94	G-05.803		J-05.803	Out-1G-05.803	12,49	77,90	75,56	76,10	75,50	0,06	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,124	0 00:10	1,14	0,18	0,35	0,35	0,41	0,00	0,25
95	G-05.901		J-05.901	J-05.902	29,96	86,69	84,36	86,02	83,77	0,59	1,9800	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,014	0 00:10	0,95	0,53	0,70	0,02	0,10	0,00	0,06
96	G-05.902		J-05.902	J-05.903	30,16	86,02	83,77	84,83	82,46	1,31	4,3600	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,014	0 00:10	1,30	0,39	1,04	0,01	0,08	0,00	0,05
97	G-05.903		J-05.903	J-05.904	59,95	84,83	82,46	81,57	79,20	3,25	5,4300	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,041	0 00:10	1,93	0,52	1,16	0,03	0,13	0,00	0,08
98	G-05.904		J-05.904	J-05.905	34,94	81,57	79,20	79,88	77,63	1,57	4,4800	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,070	0 00:10	2,09	0,28	1,06	0,07	0,18	0,00	0,11
99	G-05.905		J-05.905	J-05.906	24,96	79,88	77,63	79,11	76,51	1,13	4,5100	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,070	0 00:10	2,10	0,20	1,06	0,07	0,18	0,00	0,11
100	G-05.906		J-05.906	J-05.802	56,00	79,11	76,51	77,93	75,59	0,92	1,6400	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,086	0 00:10	1,57	0,59	0,64	0,13	0,25	0,00	0,15
101	T-05.1001		C-05.1001	J-05.1001	4,08	86,49	84,44	86,63	84,43	0,02	0,4000	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,044	0 00:10	0,81	0,08	0,11	0,42	0,45	0,00	0,18
102	T-05.1002		C-05.1002	J-05.1002	3,12	85,97	83,92	86,08	83,88	0,03	1,0700	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,049	0 00:10	1,20	0,04	0,18	0,28	0,36	0,00	0,15
103	T-05.1003		C-05.1003	J-05.1004	3,69	84,25	82,20	84,40	82,15	0,05	1,3100	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,027	0 00:10	1,08	0,06	0,19	0,14	0,25	0,00	0,10
104	T-05.1004		C-05.1004	J-05.1005	3,59	82,64	80,59	82,71	80,54	0,06	1,6100	CIRCULAR	400,000	400,0																

SN	Element ID	Description	From (Inlet) Node	To (Outlet) Node	Length (m)	Cota Superior Montante	Cota Inferior Montante	Cota Superior Jusante	Cota Inferior Jusante	Total Drop	Average Slope	Pipe Shape	Pipe Diameter or Height (mm)	Pipe Width (mm)	Manning's Roughness	Entrance Loss	Exit/Bend Losses	Additional Losses	Initial Flow (cms)	Flap Gate	Lengthening Factor	Peak Flow (cms)	Time of Peak Flow Occurrence (days hh:mm)	Max Flow Velocity (m/sec)	Travel Time (min)	Design Flow Capacity (cms)	Max Flow / Design Flow Ratio	Max Flow Depth / Total Depth Ratio	Total Time Subcharged (min)	Max Flow Depth (m)
129	T-05.1604		C-05.1604	J-05.1605	3,90	88,79	86,74	88,78	86,68	0,06	1,5700	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,038	0 00:10	1,27	0,05	0,21	0,18	0,29	0,00	0,11
130	T-05.1605		C-05.1605	J-05.1606	3,88	88,18	86,13	88,27	86,07	0,06	1,5800	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,039	0 00:10	1,28	0,05	0,21	0,18	0,29	0,00	0,12
131	T-05.1606		C-05.1606	J-05.1607	5,19	86,86	84,81	87,06	84,76	0,04	0,8500	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,016	0 00:10	0,80	0,11	0,16	0,10	0,22	0,00	0,09
132	T-05.1701		C-05.1701	J-05.1701	3,35	91,57	89,52	91,53	89,48	0,04	1,1800	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,042	0 00:10	1,19	0,05	0,18	0,23	0,33	0,00	0,13
133	T-05.1702		C-05.1702	J-05.1701	3,99	91,35	89,30	91,53	89,28	0,02	0,6000	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,008	0 00:10	0,58	0,11	0,13	0,06	0,17	0,00	0,07
134	T-05.1703		C-05.1703	J-05.1703	3,13	91,41	89,36	91,38	89,33	0,03	1,0000	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,015	0 00:10	0,83	0,06	0,17	0,09	0,20	0,00	0,08
135	T-05.1704		C-05.1704	J-05.1705	3,54	91,39	89,34	91,43	89,31	0,03	0,9600	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,007	0 00:10	0,67	0,09	0,17	0,04	0,14	0,00	0,06
136	T-05.1707		C-05.1707	J-05.1708	3,38	91,52	89,47	91,54	89,44	0,03	0,9400	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,041	0 00:10	1,09	0,05	0,16	0,25	0,34	0,00	0,14
137	T-05.1801		C-05.1801	J-05.1801	3,46	91,25	89,20	91,42	89,17	0,03	0,8100	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,005	0 00:10	0,55	0,10	0,15	0,03	0,12	0,00	0,05
138	T-05.1802		C-05.1802	J-05.1801	3,92	91,41	89,36	91,42	89,32	0,04	0,9600	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,004	0 00:10	0,52	0,13	0,17	0,02	0,11	0,00	0,05
139	T-05.1803		C-05.1803	J-05.1802	3,48	90,54	88,49	90,64	88,44	0,05	1,4600	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,008	0 00:10	0,78	0,07	0,20	0,04	0,13	0,00	0,05
140	T-05.1901		C-05.1901	J-05.1901	3,33	90,03	87,98	90,00	87,95	0,03	1,0100	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,025	0 00:10	0,97	0,06	0,17	0,15	0,26	0,00	0,10
141	T-05.1902		C-05.1902	J-05.1902	3,65	89,70	87,65	89,80	87,63	0,03	0,6900	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,049	0 00:10	1,02	0,06	0,14	0,35	0,41	0,00	0,16
142	T-05.1903		C-05.1903	J-05.1903	3,51	89,72	87,67	89,74	87,62	0,06	1,6100	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,055	0 00:10	1,43	0,04	0,21	0,26	0,35	0,00	0,14
143	T-05.1904		C-05.1904	J-05.1904	3,83	89,07	87,02	88,97	86,99	0,02	0,6500	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,041	0 00:10	0,95	0,07	0,14	0,30	0,38	0,00	0,15
144	T-05.1905		C-05.1905	J-05.1905	3,37	86,94	84,89	87,04	84,87	0,03	0,8800	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,052	0 00:10	1,13	0,05	0,16	0,33	0,39	0,00	0,16
145	T-05.2001		C-05.2001	J-05.2001	3,52	85,64	83,59	85,48	83,56	0,03	0,9200	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,017	0 00:10	0,84	0,07	0,16	0,11	0,22	0,00	0,09
146	T-05.2002		C-05.2002	J-05.2003	3,24	84,90	82,75	84,82	82,57	0,18	5,5200	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,027	0 00:10	1,76	0,03	0,72	0,04	0,13	0,00	0,07
147	T-05.2003		C-05.2003	J-05.2004	3,95	84,94	82,83	85,04	82,79	0,04	1,0400	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,016	0 00:10	0,86	0,08	0,17	0,09	0,21	0,00	0,08
148	T-05.201		C-05.201	J-05.201	3,61	75,38	73,33	75,47	73,27	0,06	1,7700	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,014	0 00:10	0,99	0,06	0,23	0,06	0,17	0,00	0,07
149	T-05.202		C-05.202	J-05.203	3,95	75,44	73,39	75,40	73,33	0,06	1,5900	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,014	0 00:10	0,95	0,07	0,21	0,07	0,18	0,00	0,07
150	T-05.203		C-05.203	J-05.205	4,70	75,17	73,12	75,15	73,07	0,04	0,9300	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,014	0 00:10	0,80	0,10	0,16	0,09	0,20	0,00	0,08
151	T-05.301		C-05.301	J-05.301	3,02	84,30	82,25	84,40	82,23	0,03	0,8800	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,013	0 00:10	0,75	0,07	0,16	0,08	0,19	0,00	0,08
152	T-05.302		C-05.302	J-05.302	3,82	84,33	82,28	84,17	82,15	0,13	3,3100	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,013	0 00:10	1,21	0,05	0,31	0,04	0,14	0,00	0,06
153	T-05.303		C-05.303	J-05.303	3,32	83,58	81,53	83,50	81,47	0,06	1,7800	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,013	0 00:10	0,97	0,06	0,23	0,06	0,16	0,00	0,06
154	T-05.304		C-05.304	J-05.305	3,50	81,82	79,77	81,62	79,75	0,02	0,6000	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,013	0 00:10	0,66	0,09	0,13	0,10	0,21	0,00	0,08
155	T-05.305		C-05.305	J-05.306	3,54	78,57	76,52	78,54	76,51	0,01	0,3000	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,014	0 00:10	0,53	0,11	0,09	0,15	0,26	0,00	0,10
156	T-05.306		C-05.306	J-05.307	3,54	75,92	73,87	75,97	73,85	0,02	0,6400	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,014	0 00:10	0,69	0,09	0,14	0,10	0,21	0,00	0,09
157	T-05.401		C-05.401	J-05.401	3,56	84,63	82,58	84,71	82,53	0,04	1,1400	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,017	0 00:10	0,90	0,07	0,18	0,09	0,21	0,00	0,08
158	T-05.402		C-05.402	J-05.402	3,34	83,88	81,83	83,95	81,78	0,05	1,4000	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,011	0 00:10	0,84	0,07	0,20	0,05	0,16	0,00	0,06
159	T-05.403		C-05.403	J-05.403	4,11	82,94	80,89	83,06	80,84	0,05	1,3300	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,019	0 00:10	0,98	0,07	0,20	0,10	0,21	0,00	0,08
160	T-05.404		C-05.404	J-05.404	4,90	80,92	78,87	81,04	78,82	0,05	1,0300	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,046	0 00:10	1,15	0,07	0,17	0,27	0,35	0,00	0,14
161	T-05.405		C-05.405	J-05.405	6,24	78,88	76,83	79,18	76,76	0,07	1,1600	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,086	0 00:10	1,43	0,07	0,18	0,47	0,48	0,00	0,19
162	T-05.406		C-05.406	J-05.406	5,78	78,32	76,17	78,43	76,11	0,06	1,0300	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,031	0 00:10	1,02	0,09	0,31	0,10	0,21	0,00	0,11
163	T-05.501		C-05.501	J-05.501	3,48	81,40	79,35	81,41	79,31	0,04	1,1900	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,010	0 00:10	0,79	0,07	0,18	0,06	0,16	0,00	0,06
164	T-05.502		C-05.502	J-05.502	3,49	79,33	77,28	79,45	77,25	0,04	1,0300	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,016	0 00:10	0,85	0,07	0,17	0,09	0,20	0,00	0,08
165	T-05.601		C-05.601	J-05.601	5,42	85,45	83,40	85,60	83,37	0,03	0,6100	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,012	0 00:10	0,66	0,14	0,13	0,09	0,21	0,00	0,08
166	T-05.602		C-05.602	J-05.601	3,03	85,53	83,48	85,60	83,42	0,06	2,0000	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,004	0 00:10	0,70	0,07	0,24	0,02	0,09	0,00	0,04
167	T-05.603		C-05.603	J-05.602	5,09	84,28	82,23	84,41	82,19	0,04	0,8700	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,007	0 00:10	0,64	0,13	0,16	0,05	0,14	0,00	0,06
168	T-05.604		C-05.604	J-05.602	3,46	84,35	82,30	84,41	82,																					

SN	Element ID	Description	From (Inlet) Node	To (Outlet) Node	Length (m)	Inlet Invert Elevation (m)	Inlet Invert Offset (m)	Outlet Invert Elevation (m)	Outlet Invert Offset (m)	Total Drop (m)	Average Slope (%)	Channel Type	Channel Height (m)	Channel Width (m)	Left Overbank Manning's Roughness	Channel Manning's Roughness	Right Overbank Manning's Roughness	Entrance Loss	Exit/Bend Losses	Additional Losses	Initial Flow (cms)	Flap Gate	Lengthening Factor	Peak Flow (cms)	Time of Peak Flow Occurrence (days hh:mm)	Max Flow Velocity (m/sec)	Travel Time (min)	Design Flow Capacity (cms)	Max Flow / Design Flow Ratio	Max Flow Depth / Total Depth Ratio	Total Time Subcharged (min)	Max Flow Depth (m)
1	Link-01		42522	Out-1Link-01	107,37	59,79	-0,09	47,46	1,40	12,33	11,4900	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,045	0 00:10	2,66	0,67	0,62	0,07	0,37	0,00	0,11
2	Link-02		42523	J-06.1101	36,70	32,06	0,00	30,24	1,95	1,83	4,9800	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,034	0 00:10	1,81	0,34	0,40	0,08	0,39	0,00	0,12
3	Link-03		42524	J-06.1101	123,56	47,33	0,00	30,24	1,95	17,09	13,8400	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,121	0 00:10	3,66	0,56	0,67	0,18	0,53	0,00	0,16
4	Link-05		42526	J-06.901	77,20	48,71	0,00	45,63	1,97	3,08	3,9900	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,056	0 00:10	1,89	0,68	0,36	0,15	0,50	0,00	0,15
5	Link-06		42527	J-06.1201	117,08	48,71	0,00	40,97	1,97	7,75	6,6200	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,069	0 00:10	2,41	0,81	0,47	0,15	0,49	0,00	0,15
6	Link-07		42528	64	152,25	50,97	0,00	43,30	0,87	7,67	5,0400	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,203	0 00:10	2,85	0,89	0,41	0,50	0,77	0,00	0,23
7	Link-11		42532	J-06.1201	69,29	43,30	0,87	40,97	1,97	2,33	3,3600	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,203	0 00:10	2,45	0,47	0,33	0,61	0,83	0,00	0,25

SN	Element ID	X Coordinate	Y Coordinate	Description	Invert Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Offset (m)	Initial Water Elevation (m)	Initial Water Depth (m)	Surcharge Elevation (m)	Surcharge Depth (m)	Ponded Area (m²)	Minimum Pipe Cover (mm)	Peak Inflow (cms)	Peak Lateral Inflow (cms)	Maximum HGL Elevation Attained (m)	Maximum HGL Depth Attained (m)	Maximum Surcharge Depth Attained (m)	Minimum Freeboard Attained (m)	Average HGL Elevation Attained (m)	Average HGL Depth Attained (m)	Time of Maximum HGL Occurrence (days hh:mm)
1	C-06.101	568674,70	8576196,17	BLCT	47,87	49,92	2,05	47,87	0,00	49,92	0,00	10,00	1550,00	0,02	0,02	47,94	0,07	0,00	1,98	47,88	0,01	0 00:10
2	C-06.102	568674,43	8576183,91	BLCS	48,12	50,17	2,05	48,12	0,00	50,17	0,00	10,00	1550,00	0,05	0,05	48,23	0,11	0,00	1,94	48,12	0,00	0 00:10
3	C-06.103	568731,07	8576250,47	BLCT	43,67	45,72	2,05	43,67	0,00	45,72	0,00	10,00	1450,00	0,05	0,05	43,77	0,10	0,00	1,95	43,67	0,00	0 00:10
4	C-06.201	568686,58	8576264,20	BLCT	46,62	48,77	2,15	46,62	0,00	48,77	0,00	10,00	1550,30	0,05	0,05	46,72	0,10	0,00	2,05	46,62	0,00	0 00:10
5	C-06.202	568691,13	8576281,66	BLCS	46,84	48,89	2,05	46,84	0,00	48,89	0,00	10,00	1549,99	0,04	0,04	46,90	0,06	0,00	1,99	46,84	0,00	0 00:10
6	C-06.301	568682,73	8576332,44	BLCS	46,14	48,19	2,05	46,14	0,00	48,19	0,00	10,00	1550,00	0,01	0,01	46,19	0,05	0,00	2,00	46,14	0,00	0 00:10
7	C-06.302	568652,88	8576289,56	BLCT	39,46	41,51	2,05	39,46	0,00	41,51	0,00	10,00	1550,00	0,05	0,05	39,57	0,11	0,00	1,95	39,47	0,01	0 00:10
8	C-06.601	568600,74	8576149,59	BLCS	45,18	47,23	2,05	45,18	0,00	47,23	0,00	10,00	1550,00	0,05	0,05	45,26	0,08	0,00	1,97	45,19	0,01	0 00:10
9	C-06.901	568733,23	8576274,56	BLCS	44,50	46,65	2,15	44,50	0,00	46,65	0,00	10,00	1650,00	0,04	0,04	44,57	0,07	0,00	2,08	44,50	0,00	0 00:10
10	J-06.101	568676,44	8576196,12	PV A	47,83	49,98	2,15	47,83	0,00	49,98	0,00	0,00	1550,00	0,02	0,00	47,90	0,07	0,00	2,08	47,83	0,00	0 00:09
11	J-06.102	568676,17	8576183,87	PV A	47,52	50,22	2,70	47,52	0,00	50,22	0,00	0,00	1650,00	0,08	0,00	48,18	0,66	0,00	2,04	48,07	0,55	0 00:10
12	J-06.103	568705,13	8576175,23	BLCS	44,92	47,17	2,25	44,92	0,00	47,17	0,00	10,00	1650,00	0,09	0,02	45,05	0,13	0,00	2,12	44,92	0,00	0 00:10
13	J-06.104	568706,77	8576174,64	PV A	44,87	47,22	2,35	44,87	0,00	47,22	0,00	0,00	1753,95	0,09	0,00	45,02	0,15	0,00	2,20	44,87	0,00	0 00:10
14	J-06.105	568732,73	8576249,95	PV A	43,52	45,77	2,25	43,52	0,00	45,77	0,00	0,00	1550,00	0,33	0,00	43,98	0,46	0,00	1,79	43,62	0,10	0 00:10
15	J-06.1101	568820,76	8575637,76	CCS05/TCC01	28,29	30,54	2,25	28,29	0,00	30,54	0,00	0,00	3,91	0,15	0,00	30,39	2,10	0,00	0,15	30,24	1,95	0 00:10
16	J-06.1102	568820,92	8575633,76	CCS05/TCC01	28,21	30,66	2,45	28,21	0,00	30,66	0,00	0,00	1850,00	0,15	0,00	28,49	0,28	0,00	2,17	28,21	0,00	0 00:10
17	J-06.1201	568900,32	8576364,20	CCS05/TCC01	39,00	41,25	2,25	39,00	0,00	41,27	0,02	0,00	0,00	0,27	0,00	41,22	2,22	0,00	0,05	40,97	1,97	0 00:10
18	J-06.201	568688,24	8576263,69	PV A	46,57	48,82	2,25	46,57	0,00	48,82	0,00	0,00	1649,56	0,05	0,00	46,70	0,13	0,00	2,12	46,57	0,00	0 00:10
19	J-06.202	568692,85	8576281,45	PV A	46,39	48,94	2,55	46,39	0,00	48,94	0,00	0,00	1850,19	0,09	0,00	46,65	0,26	0,00	2,29	46,59	0,20	0 00:10
20	J-06.203	568736,34	8576261,37	PV A	43,57	45,82	2,25	43,57	0,00	45,82	0,00	0,00	1650,14	0,19	0,00	43,89	0,32	0,00	1,93	43,58	0,01	0 00:10
21	J-06.301	568681,13	8576333,18	PV A	45,65	48,20	2,55	45,65	0,00	48,20	0,00	0,00	1650,00	0,01	0,00	46,10	0,45	0,00	2,10	46,05	0,40	0 00:10
22	J-06.302	568673,08	8576319,92	PV A	42,88	45,13	2,25	42,88	0,00	45,13	0,00	0,00	1650,00	0,01	0,00	42,92	0,04	0,00	2,21	42,88	0,00	0 00:10
23	J-06.303	568664,94	8576306,29	PV A	40,39	42,64	2,25	40,39	0,00	42,64	0,00	0,00	1650,00	0,01	0,00	40,43	0,04	0,00	2,20	40,39	0,00	0 00:10
24	J-06.304	568654,39	8576288,70	PV A	39,32	41,57	2,25	39,32	0,00	41,57	0,00	0,00	1650,00	0,06	0,00	39,52	0,20	0,00	2,05	39,42	0,10	0 00:10
25	J-06.305	568642,67	8576264,39	PV A	39,19	43,14	3,95	39,19	0,00	43,14	0,00	0,00	3350,00	0,06	0,00	39,36	0,17	0,00	3,78	39,19	0,00	0 00:10
26	J-06.306	568610,13	8576278,05	CX-1	36,30	38,00	1,70	36,30	0,00	38,00	0,00	10,00	1100,00	0,08	0,02	36,39	0,09	0,00	1,61	36,30	0,00	0 00:10
27	J-06.307	568571,49	8576299,81	CX-1	31,10	32,70	1,60	31,10	0,00	32,70	0,00	10,00	1000,21	0,18	0,00	31,41	0,31	0,00	1,30	31,11	0,01	0 00:10
28	J-06.308	568565,81	8576298,61	CX-1	31,22	32,52	1,30	31,22	0,00	32,52	0,00	10,00	700,25	0,09	0,05	31,36	0,14	0,00	1,15	31,22	0,00	0 00:10
29	J-06.401	568577,41	8576252,27	CX-1	36,97	39,22	2,25	36,97	0,00	39,22	0,00	10,00	1650,46	0,04	0,04	37,03	0,06	0,00	2,19	36,97	0,00	0 00:10
30	J-06.402	568564,65	8576257,85	CX-1	33,83	35,53	1,70	33,83	0,00	35,53	0,00	10,00	1099,86	0,04	0,00	33,91	0,08	0,00	1,63	33,83	0,00	0 00:10
31	J-06.403	568564,27	8576282,20	CX-1	31,93	33,63	1,70	31,93	0,00	33,63	0,00	10,00	1099,87	0,04	0,00	32,01	0,08	0,00	1,62	31,93	0,00	0 00:10
32	J-06.404	568563,36	8576293,79	CX-1	31,38	32,68	1,30	31,38	0,00	32,68	0,00	10,00	699,81	0,04	0,00	31,47	0,09	0,00	1,21	31,38	0,00	0 00:10
33	J-06.501	568637,65	8576221,74	CX-1	42,36	44,51	2,15	42,36	0,00	44,51	0,00	10,00	1550,00	0,02	0,02	42,41	0,05	0,00	2,10	42,36	0,00	0 00:10
34	J-06.502	568628,76	8576223,74	PV A	41,13	43,38	2,25	41,13	0,00	43,38	0,00	0,00	1650,00	0,02	0,00	41,20	0,07	0,00	2,18	41,13	0,00	0 00:10
35	J-06.503	568619,36	8576195,38	PV A	40,02	42,27	2,25	40,02	0,00	42,27	0,00	0,00	1650,00	0,07	0,00	40,13	0,11	0,00	2,14	40,02	0,00	0 00:10
36	J-06.504	568617,67	8576195,79	BLCT	39,72	42,22	2,50	39,72	0,00	42,22	0,00	10,00	1650,00	0,14	0,07	40,08	0,36	0,00	2,14	39,97	0,25	0 00:10
37	J-06.505	568604,92	8576196,16	PV A	37,02	38,72	1,70	37,02	0,00	38,72	0,00	0,00	900,00	0,14	0,00	37,32	0,30	0,00	1,40	37,22	0,20	0 00:10
38	J-06.506	568591,71	8576196,40	PV A	33,51	36,21	2,70	33,51	0,00	36,21	0,00	0,00	1100,00	0,14	0,00	34,61	1,10	0,00	1,60	34,51	1,00	0 00:10
39	J-06.507	568561,23	8576196,96	CX-1	31,70	33,00	1,30	31,70	0,00	33,00	0,00	10,00	699,98	0,25	0,01	31,89	0,19	0,00	1,10	31,70	0,00	0 00:10
40	J-06.508	568561,88	8576204,95	CX-1	31,32	32,53	1,21	31,32	0,00	32,53	0,00	10,00	610,42	0,30	0,05	31,74	0,42	0,00	0,79	31,32	0,00	0 00:10
41	J-06.601	568602,33	8576148,89	PV A	44,64	47,29	2,65	44,64	0,00	47,29	0,00	0,00	1750,00	0,05	0,00	45,11	0,47	0,00	2,17	45,04	0,40	0 00:10
42	J-06.602	568613,20	8576176,82	PV A	40,54	42,79	2,25	40,54	0,00	42,79	0,00	0,00	1650,00	0,05	0,00	40,64	0,10	0,00	2,15	40,54	0,00	0 00:10
43	J-06.701	568540,37	8576117,24	CX-1	47,60	49,85	2,25	47,60	0,00	49,85	0,00	10,00	1650,00	0,05	0,05	47,66	0,06	0,00	2,19	47,60	0,00	0 00:10
44	J-06.702	568560,01	8576163,20	CX-1	38,30	40,55	2,25	38,30	0,00	40,55	0,00	10,00	1650,00	0,09	0,04	38,39	0,09	0,00	2,17	38,30	0,00	0 00:10
45	J-06.703	568563,51	8576173,59	CX-1	36,12	38,37	2,25	36,12	0,00	38,37	0,00	10,00	1650,00	0,09	0,00	36,20	0,08	0,00	2,17	36,12	0,00	0 00:10
46	J-06.704	568564,09	8576182,56	CX-1	34,11	36,36	2,25	34,11	0,00	36,36	0,00	10,00	1650,00	0,10	0,02	34,20	0,09	0,00	2,16	34,11	0,00	0 00:10
47	J-06.801	568538,68	8576198,92	CX-1	31,00	32,25	1,25	31,00	0,00	32,25	0,00	10,00	200,17	0,30	0,01	31,89	0,89	0,00	0,36	31,65	0,65	0 00:10
48	J-06.901	568738,90	8576269,48	CCS05/TCC01	43,66	45,93	2,27	43,66	0,00	45,93	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	45,78	2,12	0,00	0,15	45,63	1,97	0 00:10
49	42522	568400,59	8576185,81	FICTÍCIA	59,88	60,18	0,30	59,88	0,00	60,18	0,00	0,00	91,00	0,04	0,04	59,99	0,11	0,00	0,19	59,88	0,00	0 00:10

SN	Element ID	X Coordinate	Y Coordinate	Description	Invert Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Offset (m)	Initial Water Elevation (m)	Initial Water Depth (m)	Surcharge Elevation (m)	Surcharge Depth (m)	Ponded Area (m²)	Minimum Pipe Cover (mm)	Peak Inflow (cms)	Peak Lateral Inflow (cms)	Maximum HGL Elevation Attained (m)	Maximum HGL Depth Attained (m)	Maximum Surcharge Depth Attained (m)	Minimum Freeboard Attained (m)	Average HGL Elevation Attained (m)	Average HGL Depth Attained (m)	Time of Maximum HGL Occurrence (days hh:mm)
50	42523	568784,26	8575634,09	FICTÍCIA	32,06	32,36	0,30	32,06	0,00	32,36	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	32,18	0,12	0,00	0,18	32,06	0,00	0 00:10
51	42524	568934,14	8575603,72	FICTÍCIA	47,33	47,63	0,30	47,33	0,00	47,63	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	47,49	0,16	0,00	0,14	47,33	0,00	0 00:10
52	42525	568489,84	8576125,85	FICTÍCIA	36,96	37,56	0,60	36,96	0,00	37,56	0,00	0,00	200,00	0,13	0,13	37,08	0,12	0,00	0,49	36,96	0,00	0 00:10
53	42526	568800,74	8576312,48	FICTÍCIA	48,71	49,01	0,30	48,71	0,00	49,01	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	48,86	0,15	0,00	0,15	48,71	0,00	0 00:10
54	42527	568802,02	8576313,00	FICTÍCIA	48,71	49,01	0,30	48,71	0,00	49,01	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	48,86	0,15	0,00	0,15	48,72	0,01	0 00:10
55	42528	568732,56	8576372,98	FICTÍCIA	50,97	51,27	0,30	50,97	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	51,20	0,23	0,00	0,07	50,98	0,01	0 00:10
56	42529	568502,94	8576156,63	FICTÍCIA	33,71	34,31	0,60	33,71	0,00	34,31	0,00	0,00	200,00	0,20	0,07	33,87	0,16	0,00	0,44	33,71	0,00	0 00:10
57	42530	568513,79	8576173,35	FICTÍCIA	32,54	33,14	0,60	32,54	0,00	33,14	0,00	0,00	200,00	0,24	0,04	32,77	0,23	0,00	0,37	32,54	0,00	0 00:10
58	42531	568525,81	8576189,36	FICTÍCIA	31,99	32,59	0,60	31,99	0,00	32,59	0,00	0,00	0,00	0,28	0,05	32,43	0,44	0,00	0,17	32,20	0,21	0 00:10
59	42532	568873,72	8576427,20	FICTÍCIA	42,43	42,73	0,30	42,43	0,00	42,73	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	43,55	1,12	0,00	0,05	43,30	0,87	0 00:10

SN	Element ID	Description	From (Inlet) Node	To (Outlet) Node	Length (m)	Cota Superior Montante (m)	Cota Inferior Montante (m)	Cota Superior Jusante	Cota Inferior Jusante (m)	Total Drop (m)	Average Slope (%)	Pipe Shape	Pipe Diameter or Height (mm)	Pipe Width (mm)	Manning's Roughness	Entrance Loss	Exit/Bend Losses	Additional Losses	Initial Flow (cms)	Flap Gate	Lengthening Factor	Peak Flow (cms)	Time of Peak Flow Occurrence (days hh:mm)	Max Flow Velocity (m/sec)	Travel Time (min)	Design Flow Capacity (cms)	Max Flow / Design Flow Ratio	Max Flow Depth / Total Depth Ratio	Total Time Subcharged (min)	Max Flow Depth (m)
1	G-06.101		J-06.101	J-06.102	12,24	49,98	47,83	50,22	47,53	0,30	2,4500	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,021	0 00:10	1,19	0,17	0,78	0,03	0,12	0,00	0,07
2	G-06.102		J-06.102	J-06.103	30,22	50,22	47,97	47,17	44,92	3,05	10,0900	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,075	0 00:10	2,88	0,17	1,59	0,05	0,15	0,00	0,09
3	G-06.103		J-06.103	J-06.104	1,74	47,17	44,92	47,22	44,87	0,05	2,8700	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,091	0 00:10	1,95	0,01	0,85	0,11	0,22	0,00	0,13
4	G-06.104		J-06.104	J-06.105	79,66	47,22	44,87	45,77	43,52	1,35	1,6900	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,091	0 00:10	1,62	0,82	0,65	0,14	0,25	0,00	0,15
5	G-06.105		J-06.105	Out-1G-06.105	9,27	45,77	43,52	44,07	43,47	0,05	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,329	0 00:10	1,41	0,11	0,35	0,94	0,77	0,00	0,46
6	G-06.1101		J-06.1101	J-06.1102	4,00	30,54	28,84	30,66	28,21	0,63	15,6500	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,155	0 00:10	4,16	0,02	1,97	0,08	0,19	0,00	0,11
7	G-06.1102		J-06.1102	Out-1G-06.1101	13,18	30,66	28,21	28,75	28,15	0,06	0,4900	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,155	0 00:10	1,19	0,18	0,35	0,45	0,47	0,00	0,28
8	G-06.1201		J-06.1201	Out-1G-06.1201	10,33	41,25	39,00	39,54	38,94	0,05	0,5200	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,272	0 00:10	1,40	0,12	0,36	0,76	0,65	0,00	0,39
9	G-06.201		J-06.201	J-06.202	18,35	48,82	46,57	48,94	46,39	0,18	0,9800	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,049	0 00:10	1,11	0,28	0,49	0,10	0,21	0,00	0,13
10	G-06.202		J-06.202	J-06.203	47,90	48,94	46,39	45,82	43,57	2,82	5,8800	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,085	0 00:10	2,47	0,32	1,21	0,07	0,18	0,00	0,11
11	G-06.203		J-06.203	J-06.105	11,97	45,82	43,57	45,77	43,52	0,05	0,4500	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,185	0 00:10	1,21	0,16	0,34	0,55	0,53	0,00	0,32
12	G-06.301		J-06.301	J-06.302	15,51	48,20	45,65	45,13	42,88	2,77	17,8500	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,014	0 00:10	2,13	0,12	2,11	0,01	0,06	0,00	0,04
13	G-06.302		J-06.302	J-06.303	15,87	45,13	42,88	42,64	40,39	2,49	15,7200	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,014	0 00:10	2,04	0,13	1,98	0,01	0,06	0,00	0,04
14	G-06.303		J-06.303	J-06.304	20,52	42,64	40,39	41,57	39,32	1,07	5,2100	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,014	0 00:10	1,39	0,25	1,14	0,01	0,08	0,00	0,05
15	G-06.304		J-06.304	J-06.305	26,99	41,57	39,32	43,14	39,19	0,13	0,4800	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,063	0 00:10	0,93	0,48	0,35	0,18	0,29	0,00	0,17
16	G-06.305		J-06.305	J-06.306	35,29	43,14	39,19	38,00	36,30	2,89	8,1800	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,063	0 00:10	2,54	0,23	1,43	0,04	0,14	0,00	0,09
17	G-06.306		J-06.306	J-06.307	44,34	38,00	36,30	32,70	31,10	5,20	11,7200	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,084	0 00:10	3,14	0,24	1,71	0,05	0,15	0,00	0,09
18	G-06.307	ENVELOPADO	J-06.308	J-06.307	5,81	32,52	31,22	32,70	31,10	0,11	1,9300	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,092	0 00:10	1,70	0,06	0,69	0,13	0,25	0,00	0,15
19	G-06.308		J-06.307	Out-01	29,37	32,70	31,10	31,56	30,96	0,14	0,4800	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,176	0 00:10	1,23	0,40	0,35	0,51	0,51	0,00	0,30
20	G-06.401		J-06.401	J-06.402	13,92	39,22	36,97	35,53	33,83	3,14	22,5500	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,043	0 00:10	3,14	0,07	2,37	0,02	0,09	0,00	0,06
21	G-06.402		J-06.402	J-06.403	24,35	35,53	33,83	33,63	31,93	1,91	7,8300	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,043	0 00:10	2,24	0,18	1,40	0,03	0,12	0,00	0,07
22	G-06.403		J-06.403	J-06.404	11,62	33,63	31,93	32,68	31,38	0,55	4,7300	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,043	0 00:10	1,87	0,10	1,09	0,04	0,14	0,00	0,08
23	G-06.404	ENVELOPADO	J-06.404	J-06.308	5,41	32,68	31,38	32,52	31,22	0,16	3,0000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,043	0 00:10	1,59	0,06	0,86	0,05	0,15	0,00	0,09
24	G-06.501		J-06.501	J-06.502	9,11	44,51	42,36	43,38	41,13	1,23	13,5200	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,023	0 00:10	2,23	0,07	1,83	0,01	0,08	0,00	0,05
25	G-06.502		J-06.502	J-06.503	29,88	43,38	41,13	42,27	40,02	1,11	3,7200	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,023	0 00:10	1,32	0,38	0,96	0,02	0,11	0,00	0,07
26	G-06.503		J-06.503	J-06.504	1,74	42,27	40,02	42,22	39,97	0,05	3,0000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,069	0 00:10	1,83	0,02	0,86	0,08	0,19	0,00	0,11
27	G-06.504		J-06.504	J-06.505	12,78	42,22	39,72	38,72	37,22	2,50	19,5400	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,138	0 00:10	4,31	0,05	2,21	0,06	0,17	0,00	0,10
28	G-06.505		J-06.505	J-06.506	13,21	38,72	37,02	36,21	34,51	2,51	18,9900	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,138	0 00:10	4,27	0,05	2,17	0,06	0,17	0,00	0,10
29	G-06.506		J-06.506	J-06.507	30,49	36,21	33,51	33,00	31,70	1,81	5,9400	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,138	0 00:10	2,85	0,18	1,22	0,11	0,23	0,00	0,14
30	G-06.507	ENVELOPADO	J-06.507	J-06.508	8,01	33,00	31,70	32,53	31,32	0,38	4,7400	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,250	0 00:10	3,12	0,04	1,09	0,23	0,33	0,00	0,20
31	G-06.508	ENVELOPADO	J-06.508	Out-1G-06.508	7,80	32,53	31,32	31,88	31,28	0,04	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,297	0 00:10	1,40	0,09	0,35	0,84	0,70	0,00	0,42
32	G-06.601		J-06.601	J-06.602	29,98	47,29	44,64	42,79	40,54	4,10	13,6700	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,046	0 00:10	2,56	0,20	1,85	0,03	0,11	0,00	0,07
33	G-06.602		J-06.602	J-06.503	19,55	42,79	40,54	42,27	40,02	0,52	2,6500	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,046	0 00:10	1,55	0,21	0,81	0,06	0,16	0,00	0,10
34	G-06.701		J-06.701	J-06.702	49,98	49,85	47,60	40,55	38,30	9,29	18,5900	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,047	0 00:10	2,93	0,28	2,15	0,02	0,11	0,00	0,06
35	G-06.702		J-06.702	J-06.703	10,97	40,55	38,30	38,37	36,12	2,18	19,9200	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,087	0 00:10	3,81	0,05	2,23	0,04	0,13	0,00	0,08
36	G-06.703		J-06.703	J-06.704	8,98	38,37	36,12	36,36	34,11	2,01	22,4100	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,087	0 00:10	3,98	0,04	2,36	0,04	0,13	0,00	0,08
37	G-06.704	ENVELOPADO	J-06.704	J-06.507	14,68	36,36	34,11	33,00	31,70	2,41	16,4000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,104	0 00:10	3,76	0,07	2,02	0,05	0,15	0,00	0,09
38	G-06.801		J-06.801	Out-1G-06.801	6,67	32,25	31,00	31,56	30,96	0,03	0,4900	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,296	0 00:10	1,39	0,08	0,35	0,84	0,70	0,00	0,42
39	G-06.901		J-06.901	J-06.203	8,51	45,93	43,66	45,82	43,57	0,08	0,9800	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,100	0 00:10	1,37	0,10	0,49	0,20	0,31	0,00	0,18
40	Link-04		64	J-06.801	16,61	32,59	31,99	32,25	31,65	0,35	2,1000	Rectangular & Circular</																		

SN	Element ID	Description	From (Inlet Node)	To (Outlet Node)	Length (m)	Inlet Invert Elevation (m)	Inlet Invert Offset (m)	Outlet Invert Elevation (m)	Outlet Invert Offset (m)	Total Drop (m)	Average Slope (%)	Channel Type	Channel Height (m)	Channel Width (m)	Left Overbank Manning's Roughness	Channel Manning's Roughness	Right Overbank Manning's Roughness	Entrance Loss	Exit/Bend Losses	Additional Losses	Initial Flow (cms)	Flap Gate	Lengthening Factor	Peak Flow (cms)	Time of Peak Flow Occurrence (days hh:mm)	Max Flow Velocity (m/sec)	Travel Time (min)	Design Flow Capacity (cms)	Max Flow / Design Flow Ratio	Max Flow Depth / Total Depth Ratio	Total Time Subcharged (min)	Max Flow Depth (m)
1	S-1		J-1	J-2	102.03	80.34	0,00	76,33	0,00	4,01	3,9300	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,031	0 00:10	4,00	0,43	0,36	0,09	0,40	0,00	0,12
2	S-2		J-2	Out-1S-2	86,82	76,33	0,00	72,25	0,00	4,09	4,7100	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,055	0 00:10	2,03	0,71	0,39	0,14	0,48	0,00	0,14
3	S-3		J-3	J-4	53,89	64,55	0,00	59,06	0,00	5,48	10,1700	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,016	0 00:10	3,95	0,23	0,58	0,03	0,26	0,00	0,08
4	S-4		J-4	Out-1S-4	61,42	59,06	0,00	50,95	0,00	8,11	13,2100	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,030	0 00:10	2,55	0,40	0,66	0,05	0,31	0,00	0,09
5	S-5		J-5	C-07.1101	45,22	59,83	0,00	55,83	2,35	4,00	8,8600	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,030	0 00:10	4,12	0,18	0,54	0,06	0,34	0,00	0,10
6	S-6		J-6	C-07.1101	46,17	58,92	0,00	55,43	1,95	3,49	7,5600	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,020	0 00:10	3,65	0,21	0,50	0,04	0,30	0,00	0,09
7	S-7		J-7	Out-1S-7	24,71	58,92	0,00	58,11	0,00	0,81	3,2800	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,009	0 00:10	2,16	0,19	0,33	0,03	0,26	0,00	0,08
8	S-8		J-8	Out-1S-8	40,43	73,54	0,00	67,42	0,00	6,12	15,1400	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,023	0 00:10	4,58	0,15	0,70	0,03	0,28	0,00	0,08
9	S-9		J-9	J-07.1104	49,49	58,92	0,00	55,55	2,15	3,37	6,8100	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,011	0 00:10	3,21	0,26	0,47	0,02	0,24	0,00	0,07

SN	Element ID	X Coordinate	Y Coordinate	Description	Invert Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Offset (m)	Initial Water Elevation (m)	Initial Water Depth (m)	Surcharge Elevation (m)	Surcharge Depth (m)	Ponded Area (m²)	Minimum Pipe Cover (mm)	Peak Inflow (cms)	Peak Lateral Inflow (cms)	Maximum HGL Elevation Attained (m)	Maximum HGL Depth Attained (m)	Maximum Surcharge Depth Attained (m)	Minimum Freeboard Attained (m)	Average HGL Elevation Attained (m)	Average HGL Depth Attained (m)	Time of Maximum HGL Occurrence (days hh:mm)
1	C-07.101	566210,71	8576359,07	BLCS	81,91	83,96	2,05	81,91	0,00	83,96	0,00	0,00	1,55	0,07	0,07	82,03	0,12	0,00	1,93	81,91	0,00	0 00:10
2	C-07.102	566197,41	8576417,54	BLCS	81,65	83,70	2,05	81,65	0,00	83,70	0,00	0,00	1,55	0,02	0,02	81,72	0,07	0,00	1,98	81,65	0,00	0 00:10
3	C-07.103	566193,12	8576425,31	BLCS	81,45	83,50	2,05	81,45	0,00	83,50	0,00	0,00	1,55	0,03	0,03	81,50	0,05	0,00	1,99	81,45	0,00	0 00:10
4	C-07.104	566238,32	8576440,87	BLCS	75,99	78,04	2,05	75,99	0,00	78,04	0,00	0,00	1,55	0,02	0,02	76,07	0,08	0,00	1,98	75,99	0,00	0 00:10
5	C-07.105	566284,45	8576456,59	BLCS	68,85	70,90	2,05	68,85	0,00	70,90	0,00	0,00	1,55	0,03	0,03	68,90	0,06	0,00	1,99	68,85	0,01	0 00:09
6	C-07.106	566343,67	8576476,77	BLCS	67,29	69,34	2,05	67,29	0,00	69,34	0,00	0,00	1,55	0,02	0,02	67,36	0,07	0,00	1,98	67,29	0,00	0 00:10
7	C-07.1101	566654,79	8576394,98	CCS05/TCC01	53,48	55,73	2,25	53,48	0,00	55,73	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	55,93	2,45	0,00	0,20	55,83	2,35	0 00:10
8	C-07.201	566252,77	8576400,95	BLCS	77,08	79,13	2,05	77,08	0,00	79,13	0,00	0,00	1,55	0,05	0,05	77,19	0,11	0,00	1,94	77,08	0,00	0 00:10
9	C-07.202	566242,63	8576433,16	BLCS	76,25	78,30	2,05	76,25	0,00	78,30	0,00	0,00	1,55	0,03	0,03	76,31	0,06	0,00	1,98	76,25	0,00	0 00:10
10	C-07.501	566188,86	8576456,63	BLCS	79,87	81,92	2,05	79,87	0,00	81,92	0,00	0,00	1,55	0,02	0,02	79,94	0,07	0,00	1,98	79,87	0,00	0 00:10
11	C-07.502	566245,69	8576475,90	BLCS	71,37	73,42	2,05	71,37	0,00	73,42	0,00	0,00	1,55	0,02	0,02	71,44	0,07	0,00	1,98	71,37	0,00	0 00:10
12	C-07.503	566302,51	8576495,17	BLCS	69,48	71,53	2,05	69,48	0,00	71,53	0,00	0,00	1,55	0,02	0,02	69,55	0,07	0,00	1,98	69,48	0,00	0 00:10
13	C-07.504	566355,90	8576513,27	BLCS	65,85	67,90	2,05	65,85	0,00	67,90	0,00	0,00	1,55	0,03	0,03	65,93	0,08	0,00	1,97	65,85	0,00	0 00:10
14	C-07.505	566367,87	8576508,13	BLCS	65,51	67,56	2,05	65,51	0,00	67,56	0,00	0,00	1,55	0,01	0,01	65,56	0,05	0,00	2,00	65,51	0,00	0 00:10
15	J-07.101	566212,38	8576359,56	PV A	81,75	84,00	2,25	81,75	0,00	84,00	0,00	0,00	1,65	0,07	0,00	81,98	0,23	0,00	2,03	81,85	0,10	0 00:10
16	J-07.102	566203,43	8576390,48	PV A	81,43	84,08	2,65	81,43	0,00	84,08	0,00	0,00	2,05	0,07	0,00	81,60	0,17	0,00	2,48	81,43	0,00	0 00:10
17	J-07.103	566195,74	8576417,05	CL	81,25	83,75	2,50	81,25	0,00	83,75	0,00	0,00	1,65	0,09	0,00	81,67	0,42	0,00	2,08	81,60	0,35	0 00:10
18	J-07.104	566193,77	8576423,84	PV A	81,09	83,56	2,48	81,09	0,00	83,54	-0,03	0,00	1,88	0,12	0,00	81,24	0,15	0,00	2,32	81,19	0,10	0 00:10
19	J-07.105	566238,88	8576439,22	PV A	75,85	78,10	2,25	75,85	0,00	78,10	0,00	0,00	1,65	0,22	0,00	76,02	0,17	0,00	2,08	75,95	0,10	0 00:10
20	J-07.106	566285,01	8576454,94	PV A	68,59	70,84	2,25	68,59	0,00	70,84	0,00	0,00	1,65	0,25	0,00	68,83	0,24	0,00	2,02	68,69	0,10	0 00:10
21	J-07.107	566344,24	8576475,10	PV A	67,15	69,40	2,25	67,15	0,00	69,40	0,00	0,00	1,65	0,27	0,00	67,38	0,23	0,00	2,02	67,23	0,08	0 00:10
22	J-07.108	566380,25	8576487,17	CX-1	65,57	67,82	2,25	65,57	0,00	67,82	0,00	0,00	1,65	0,28	0,01	65,78	0,21	0,00	2,04	65,57	0,00	0 00:10
23	J-07.109	566438,07	8576505,73	CX-1	60,51	62,76	2,25	60,51	0,00	62,76	0,00	0,00	1,65	0,31	0,03	60,69	0,18	0,00	2,07	60,51	0,00	0 00:11
24	J-07.110	566483,80	8576520,41	CX-1	53,66	55,91	2,25	53,66	0,00	55,91	0,00	0,00	1,65	0,33	0,02	54,12	0,46	0,00	1,79	53,67	0,01	0 00:11
25	J-07.1101	566605,58	8576241,78	CX-1	63,49	65,74	2,25	63,49	0,00	65,74	0,00	0,00	1,65	0,02	0,02	63,55	0,06	0,00	2,19	63,49	0,00	0 00:10
26	J-07.1102	566621,26	8576299,70	CX-1	59,70	61,95	2,25	59,70	0,00	61,95	0,00	0,00	1,65	0,06	0,04	59,80	0,10	0,00	2,14	59,70	0,00	0 00:10
27	J-07.1103	566637,76	8576353,27	CX-1	57,95	60,20	2,25	57,95	0,00	60,20	0,00	0,00	1,65	0,09	0,03	58,06	0,11	0,00	2,14	57,95	0,00	0 00:10
28	J-07.1104	566652,32	8576398,73	CCS05/TCC01	53,40	55,85	2,45	53,40	0,00	55,85	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	55,62	2,22	0,00	0,23	55,55	2,15	0 00:10
29	J-07.201	566251,11	8576400,43	PV A	76,93	79,18	2,25	76,93	0,00	79,18	0,00	0,00	1,65	0,05	0,00	77,14	0,21	0,00	2,04	77,03	0,10	0 00:10
30	J-07.202	566240,96	8576432,63	CL	76,05	78,30	2,25	76,05	0,00	78,30	0,00	0,00	1,65	0,08	0,00	76,22	0,17	0,00	2,08	76,15	0,10	0 00:10
31	J-07.301	566273,20	8576309,87	BLCS	76,49	78,74	2,25	76,49	0,00	78,74	0,00	0,00	1,65	0,04	0,04	76,65	0,16	0,00	2,09	76,49	0,00	0 00:10
32	J-07.401	566314,11	8576361,10	CX-1	71,28	73,53	2,25	71,28	0,00	73,53	0,00	0,00	1,65	0,03	0,03	71,33	0,05	0,00	2,20	71,28	0,00	0 00:10
33	J-07.402	566304,98	8576390,55	CX-1	67,92	70,17	2,25	67,92	0,00	70,17	0,00	0,00	1,65	0,05	0,02	68,03	0,11	0,00	2,14	67,92	0,00	0 00:10
34	J-07.403	566294,33	8576424,88	CX-1	67,23	69,48	2,25	67,23	0,00	69,48	0,00	0,00	1,65	0,08	0,03	67,42	0,19	0,00	2,06	67,23	0,00	0 00:10
35	J-07.501	566189,42	8576454,98	PV A	77,97	81,97	4,00	77,97	0,00	81,97	0,00	0,00	1,65	0,02	0,00	79,89	1,92	0,00	2,08	79,82	1,85	0 00:10
36	J-07.502	566228,25	8576468,15	PV A	72,65	74,90	2,25	72,65	0,00	74,90	0,00	0,00	1,65	0,02	0,00	72,71	0,06	0,00	2,20	72,65	0,00	0 00:10
37	J-07.503	566246,24	8576474,25	PV A	71,22	73,47	2,25	71,22	0,00	73,47	0,00	0,00	1,65	0,04	0,00	71,39	0,17	0,00	2,08	71,32	0,10	0 00:10
38	J-07.504	566303,07	8576493,52	PV A	69,33	71,58	2,25	69,33	0,00	71,58	0,00	0,00	1,65	0,07	0,00	69,50	0,17	0,00	2,08	69,43	0,10	0 00:10
39	J-07.505	566356,46	8576511,63	PV A	65,70	67,95	2,25	65,70	0,00	67,95	0,00	0,00	1,65	0,09	0,00	65,88	0,18	0,00	2,07	65,80	0,10	0 00:10
40	J-07.506	566361,96	8576511,49	PV A	65,24	67,69	2,45	65,24	0,00	67,69	0,00	0,00	1,85	0,10	0,00	65,46	0,22	0,00	2,23	65,24	0,00	0 00:10
41	J-07.507	566366,29	8576507,40	PV A	65,37	67,62	2,25	65,37	0,00	67,62	0,00	0,00	1,65	0,01	0,00	65,51	0,14	0,00	2,10	65,47	0,10	0 00:10
42	J-07.701	566071,18	8576445,04	CX-1	81,00	83,25	2,25	81,00	0,00	83,25	0,00	0,00	1,65	0,02	0,02	81,07	0,07	0,00	2,18	81,00	0,00	0 00:09
43	J-07.702	565996,92	8576445,56	PV A	78,47	80,72	2,25	78,47	0,00	80,72	0,00	0,00	1,65	0,02	0,00	78,55	0,08	0,00	2,17	78,47	0,00	0 00:10
44	J-07.703	565989,80	8576444,40	CX-1	78,34	80,59	2,25	78,34	0,00	80,59	0,00	0,00	1,65	0,06	0,04	78,51	0,17	0,00	2,08	78,34	0,00	0 00:10
45	J-07.901	566559,65	8576283,21	CX-1	66,04	68,29	2,25	66,04	0,00	68,29	0,00	0,00	1,65	0,04	0,04	66,11	0,08	0,00	2,17	66,04	0,01	0 00:10
46	J-07.902	566564,56	8576302,59	PV A	65,02	67,27	2,25	65,02	0,00	67,27	0,00	0,00	1,65	0,04	0,00	65,10	0,08	0,00	2,17	65,02	0,00	0 00:10
47	J-07.903	566573,49	8576328,67	CX-1	62,67	64,92	2,25	62,67	0,00	64,92	0,00	0,00	1,65	0,07	0,03	62,85	0,18	0,00	2,07	62,67	0,00	0 00:09
48	J-1	565990,37	8576442,22	#N/D	80,34	80,64	0,30	80,34	0,00	80,64	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	80,46	0,12	0,00	0,18	80,34	0,00	0 00:10
49	J-2	565891,74	8576416,09	#N/D	76,33	76,63	0,30	76,33	0,00	76,63	0,00	0,00	0,00	0,06	0,03	76,48	0,15	0,00	0,16	76,33	0,00	0 00:10

SN	Element ID	X Coordinate	Y Coordinate	Description	Invert Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Offset (m)	Initial Water Elevation (m)	Initial Water Depth (m)	Surcharge Elevation (m)	Surcharge Depth (m)	Ponded Area (m²)	Minimum Pipe Cover (mm)	Peak Inflow (cms)	Peak Lateral Inflow (cms)	Maximum HGL Elevation Attained (m)	Maximum HGL Depth Attained (m)	Maximum Surcharge Depth Attained (m)	Minimum Freeboard Attained (m)	Average HGL Elevation Attained (m)	Average HGL Depth Attained (m)	Time of Maximum HGL Occurrence (days hh:mm)
50	J-3	566571,37	8576329,44	#N/D	64,55	64,85	0,30	64,55	0,00	64,85	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	64,62	0,07	0,00	0,22	64,55	0,00	0 00:10
51	J-4	566582,38	8576381,96	#N/D	59,06	59,36	0,30	59,06	0,00	59,36	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01	59,16	0,10	0,00	0,21	59,06	0,00	0 00:10
52	J-5	566639,91	8576352,59	#N/D	59,83	60,13	0,30	59,83	0,00	60,13	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	59,93	0,10	0,00	0,20	59,83	0,00	0 00:10
53	J-6	566700,31	8576390,35	#N/D	58,92	59,22	0,30	58,92	0,00	59,22	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	59,01	0,09	0,00	0,21	58,92	0,00	0 00:10
54	J-7	566700,32	8576390,35	#N/D	58,92	59,22	0,30	58,92	0,00	59,22	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	59,00	0,08	0,00	0,22	58,92	0,00	0 00:10
55	J-8	566808,44	8576173,40	#N/D	73,54	73,84	0,30	73,54	0,00	73,84	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	73,62	0,08	0,00	0,22	73,54	0,00	0 00:10
56	J-9	566701,01	8576394,80	#N/D	58,92	59,22	0,30	58,92	0,00	59,22	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	58,99	0,07	0,00	0,23	58,92	0,00	0 00:10

SN	Element ID	Description	From (Inlet) Node	To (Outlet) Node	Length (m)	Cota Superior Montante	Cota Inferior Montante	Cota Superior Jusante	Cota Inferior Jusante	Total Drop (m)	Average Slope (%)	Pipe Shape	Pipe Diameter or Height (mm)	Pipe Width (mm)	Manning's Roughness	Entrance Loss	Exit/Bend Losses	Additional Losses	Initial Flow (cms)	Flap Gate	Lengthening Factor	Peak Flow (cms)	Time of Peak Flow Occurrence (days hh:mm)	Max Flow Velocity (m/sec)	Travel Time (min)	Design Flow Capacity (cms)	Max Flow / Design Flow Ratio	Max Flow Depth / Total Depth Ratio	Total Time Subcharged (min)	Max Flow Depth (m)
1	G-07.101		J-07.101	J-07.102	32,19	84,00	81,75	84,08	81,43	0,32	1,0000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,071	0 00:10	1,33	0,40	0,50	0,14	0,26	0,00	0,15
2	G-07.102		J-07.102	J-07.103	27,66	84,08	81,43	83,75	81,25	0,18	0,6500	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,071	0 00:10	1,08	0,43	0,40	0,18	0,28	0,00	0,17
3	G-07.103		J-07.103	J-07.104	7,07	83,75	81,25	83,56	81,09	0,16	2,3200	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,093	0 00:10	1,82	0,06	0,76	0,12	0,24	0,00	0,14
4	G-07.104		J-07.104	J-07.105	47,66	83,56	81,09	78,10	75,85	5,24	10,9900	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,121	0 00:10	3,43	0,23	1,65	0,07	0,18	0,00	0,11
5	G-07.105		J-07.105	J-07.106	48,73	78,10	75,85	70,84	68,59	7,25	14,8900	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,221	0 00:10	4,53	0,18	1,93	0,11	0,23	0,00	0,14
6	G-07.106		J-07.106	J-07.107	62,57	70,84	68,59	69,40	67,15	1,45	2,3100	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,245	0 00:10	2,40	0,43	0,76	0,32	0,39	0,00	0,23
7	G-07.107		J-07.107	J-07.108	37,98	69,40	67,15	67,82	65,57	1,58	4,1500	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,267	0 00:10	3,03	0,21	1,02	0,26	0,35	0,00	0,21
8	G-07.108		J-07.108	J-07.109	60,73	67,82	65,57	62,76	60,51	5,06	8,3400	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,276	0 00:11	3,93	0,26	1,44	0,19	0,30	0,00	0,18
9	G-07.109		J-07.109	J-07.110	48,03	62,76	60,51	55,91	53,66	6,84	14,2500	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,306	0 00:11	4,90	0,16	1,88	0,16	0,27	0,00	0,16
10	G-07.110		J-07.110	Out-1G-07.110	10,68	55,91	53,66	54,21	53,61	0,05	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,325	0 00:11	1,41	0,13	0,35	0,92	0,76	0,00	0,46
11	G-07.1101		J-07.1101	J-07.1102	60,00	65,74	63,49	61,95	59,70	3,80	6,3300	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,024	0 00:10	2,40	0,42	1,26	0,02	0,10	0,00	0,06
12	G-07.1102		J-07.1102	J-07.1103	56,05	61,95	59,70	60,20	57,95	1,74	3,1100	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,061	0 00:10	1,79	0,52	0,88	0,07	0,18	0,00	0,11
13	G-07.1103		J-07.1103	J-07.1104	47,73	60,20	57,95	55,85	53,40	4,55	9,5400	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,087	0 00:10	2,96	0,27	1,54	0,06	0,16	0,00	0,10
14	G-07.1104		J-07.1104	Out-1G-07.1106	32,93	55,85	53,40	49,60	49,00	4,40	13,3600	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,147	0 00:10	3,88	0,14	1,82	0,08	0,19	0,00	0,11
15	G-07.201		J-07.201	J-07.202	33,76	79,18	76,93	78,30	76,05	0,88	2,6000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,051	0 00:10	1,59	0,35	0,81	0,06	0,17	0,00	0,10
16	G-07.202		J-07.202	J-07.105	6,91	78,30	76,05	78,10	75,85	0,21	3,0000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,078	0 00:10	1,90	0,06	0,86	0,09	0,20	0,00	0,12
17	G-07.301		J-07.301	Out-1G-07.301	24,25	78,74	76,49	77,02	76,42	0,07	0,2800	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,041	0 00:10	0,96	0,42	0,26	0,16	0,27	0,00	0,16
18	G-07.401		J-07.401	J-07.402	30,83	73,53	71,28	70,17	67,92	3,36	10,9000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,025	0 00:10	2,24	0,23	1,65	0,02	0,09	0,00	0,05
19	G-07.402		J-07.402	J-07.403	35,94	70,17	67,92	69,48	67,23	0,69	1,9200	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,047	0 00:10	1,40	0,43	0,69	0,07	0,18	0,00	0,11
20	G-07.403		J-07.403	Out-1G-07.403	12,02	69,48	67,23	67,77	67,17	0,06	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,077	0 00:10	1,00	0,20	0,35	0,22	0,32	0,00	0,19
21	G-07.501		J-07.501	J-07.502	41,00	81,97	77,97	74,90	72,65	5,32	12,9700	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,021	0 00:10	2,14	0,32	1,80	0,01	0,08	0,00	0,05
22	G-07.502		J-07.502	J-07.503	19,00	74,90	72,65	73,47	71,22	1,44	7,5500	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,021	0 00:10	1,77	0,18	1,37	0,02	0,09	0,00	0,05
23	G-07.503		J-07.503	J-07.504	60,01	73,47	71,22	71,58	69,33	1,89	3,1500	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,043	0 00:10	1,64	0,61	0,89	0,05	0,15	0,00	0,09
24	G-07.504		J-07.504	J-07.505	56,38	71,58	69,33	67,95	65,70	3,63	6,4400	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,065	0 00:10	2,37	0,40	1,27	0,05	0,15	0,00	0,09
25	G-07.505		J-07.505	J-07.506	5,50	67,95	65,70	67,69	65,24	0,46	8,4200	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,091	0 00:10	2,85	0,03	1,45	0,06	0,17	0,00	0,10
26	G-07.506		J-07.506	Out-1G-07.505	18,75	67,69	65,24	65,74	65,14	0,09	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,101	0 00:10	1,08	0,29	0,35	0,29	0,37	0,00	0,22
27	G-07.507		J-07.507	J-07.506	5,96	67,62	65,37	67,69	65,24	0,13	2,1800	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,010	0 00:10	0,92	0,11	0,74	0,01	0,08	0,00	0,05
28	G-07.701		J-07.701	J-07.702	74,26	83,25	81,00	80,72	78,47	2,53	3,4000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,024	0 00:10	2,16	0,57	0,92	0,03	0,11	0,00	0,07
29	G-07.702		J-07.702	J-07.703	7,21	80,72	78,47	80,59	78,34	0,13	1,7900	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,024	0 00:10	1,15	0,10	0,67	0,04	0,13	0,00	0,08
30	G-07.703		J-07.703	Out-1G-07.703	12,51	80,59	78,34	78,88	78,28	0,06	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,061	0 00:10	0,94	0,22	0,35	0,17	0,28	0,00	0,17
31	G-07.901		J-07.901	J-07.902	19,99	68,29	66,04	67,27	65,02	1,02	5,0800	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,039	0 00:10	1,92	0,17	1,12	0,03	0,13	0,00	0,08
32	G-07.902		J-07.902	J-07.903	27,57	67,27	65,02	64,92	62,67	2,35	8,5300	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,039	0 00:09	2,27	0,20	1,46	0,03	0,11	0,00	0,07
33	G-07.903		J-07.903	Out-1G-07.903	10,91	64,92	62,67	63,21	62,61	0,05	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,071	0 00:10	1,00	0,18	0,35	0,20	0,30	0,00	0,18
34	T-07.101		C-07.101	J-07.101	1,74	83,96	81,91	84,00	81,85	0,05	3,0500	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,072	0 00:10	1,90	0,02	0,54	0,13	0,25	0,00	0,12
35	T-07.102		C-07.102	J-07.103	1,74	83,70	81,65	83,75	81,60	0,05	2,7600	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,023	0 00:10	1,31	0,02	0,51	0,04	0,14	0,00	0,07
36	T-07.103		C-07.103	J-07.104	1,61	83,50	81,45	83,56	81,19	0,26	16,2700	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,030	0 00:10	2,56	0,01	1,24	0,02	0,11	0,00	0,06
37	T-07.104		C-07.104	J-07.105	1,74	78,04	75,99	78,10	75,95	0,05	2,7000	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,024	0 00:10	1,33	0,02	0,50	0,05	0,15	0,00	0,07
38	T-07.105		C-07.105	J-07.106	1,74	70,90	68,85	70,84	68,69	0,15	8,7900	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,025	0 00:10	2,03	0,01	0,91	0,03	0,11	0,00	0,06
39	T-07.106		C-07.106	J-07.107	1,76	69,34	67,29	69,40	67,22	0,07	3,8900	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,024	0 00:10	1,49	0,02	0,60	0,04	0,14	0,00	0,07
40	T-07.1101		C-07.1101	J-07.1104	4,49	55,73	53,48	55,85	53,40	0,08	1,8000	CIRCULAR	600,000	6																

SN	Element ID	X Coordinate	Y Coordinate	Description	Invert Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Offset (m)	Initial Water Elevation (m)	Initial Water Depth (m)	Surcharge Elevation (m)	Surcharge Depth (m)	Ponded Area (m²)	Minimum Pipe Cover (mm)	Peak Inflow (cms)	Peak Lateral Inflow (cms)	Maximum HGL Elevation Attained (m)	Maximum HGL Depth Attained (m)	Maximum Surcharge Depth Attained (m)	Minimum Freeboard Attained (m)	Average HGL Elevation Attained (m)	Average HGL Depth Attained (m)	Time of Maximum HGL Occurrence (days hh:mm)
1	C-08.1001	567825,31	8575732,94	BLCS	54,26	56,31	2,05	54,26	0,00	56,31	0,00	10,00	1549,52	0,04	0,04	54,39	0,13	0,00	1,92	54,26	0,00	0 00:10
2	C-08.101	567731,96	8575848,62	BLCS	44,82	46,87	2,05	44,82	0,00	46,87	0,00	10,00	1550,30	0,03	0,03	44,89	0,07	0,00	1,97	44,82	0,00	0 00:10
3	C-08.102	567689,03	8575826,14	BLCS	44,09	46,13	2,05	44,09	0,00	46,13	0,00	10,00	1545,39	0,03	0,03	44,15	0,06	0,00	1,98	44,09	0,00	0 00:10
4	C-08.1101	567791,86	8575658,29	BLCS	61,26	63,31	2,05	61,26	0,00	63,31	0,00	10,00	1550,07	0,04	0,04	61,35	0,09	0,00	1,96	61,26	0,00	0 00:10
5	C-08.1102	567817,76	8575665,68	BLCS	57,42	59,47	2,05	57,42	0,00	59,47	0,00	10,00	1550,31	0,03	0,03	57,49	0,07	0,00	1,98	57,42	0,00	0 00:10
6	C-08.1103	567828,14	8575656,07	BLCS	57,55	59,60	2,05	57,55	0,00	59,60	0,00	10,00	1546,58	0,02	0,02	57,61	0,06	0,00	1,99	57,55	0,00	0 00:10
7	C-08.1201	567900,90	8575670,97	BLCT	49,85	51,05	1,20	49,85	0,00	51,05	0,00	10,00	602,79	0,07	0,07	50,03	0,18	0,00	1,03	49,85	0,00	0 00:10
8	C-08.1301	568007,24	8575678,50	BLCS	47,68	49,73	2,05	47,68	0,00	49,73	0,00	10,00	1549,90	0,03	0,03	47,75	0,07	0,00	1,98	47,68	0,00	0 00:10
9	C-08.1302	568052,47	8575677,21	BLCT	46,11	48,16	2,05	46,11	0,00	48,16	0,00	10,00	1549,50	0,05	0,05	46,20	0,09	0,00	1,96	46,11	0,00	0 00:10
10	C-08.1401	567788,44	8575601,74	BLCS	62,28	63,47	1,20	62,28	0,00	63,47	0,00	10,00	595,09	0,06	0,06	62,45	0,17	0,00	1,03	62,28	0,00	0 00:10
11	C-08.1501	567839,12	8575620,07	BLCS	58,77	60,82	2,05	58,77	0,00	60,82	0,00	10,00	1549,57	0,02	0,02	58,84	0,07	0,00	1,98	58,77	0,00	0 00:10
12	C-08.1502	567884,59	8575619,62	BLCS	57,57	59,62	2,05	57,57	0,00	59,62	0,00	10,00	1550,36	0,02	0,02	57,63	0,07	0,00	1,99	57,57	0,01	0 00:10
13	C-08.1601	567958,03	8575625,49	BLCS	56,10	58,15	2,05	56,10	0,00	58,15	0,00	10,00	1549,79	0,04	0,04	56,19	0,09	0,00	1,96	56,10	0,00	0 00:10
14	C-08.201	567669,37	8575809,20	BLCS	44,44	46,48	2,05	44,44	0,00	46,48	0,00	10,00	1549,95	0,01	0,01	44,47	0,03	0,00	2,01	44,44	0,00	0 00:10
15	C-08.301	567651,20	8575776,15	BLCS	45,14	47,19	2,05	45,14	0,00	47,19	0,00	10,00	1650,26	0,02	0,02	45,21	0,07	0,00	1,98	45,14	0,00	0 00:10
16	C-08.302	567618,80	8575743,02	BLCS	48,12	50,17	2,05	48,12	0,00	50,17	0,00	10,00	1549,77	0,02	0,02	48,18	0,06	0,00	1,98	48,12	0,00	0 00:10
17	C-08.501	567868,77	8575837,74	BLCS	52,97	55,02	2,05	52,97	0,00	55,02	0,00	10,00	1550,21	0,03	0,03	53,04	0,07	0,00	1,98	52,97	0,00	0 00:10
18	C-08.502	567816,57	8575835,09	BLCS	51,01	53,06	2,05	51,01	0,00	53,06	0,00	10,00	1550,27	0,05	0,05	51,12	0,11	0,00	1,94	51,01	0,00	0 00:10
19	C-08.503	567801,56	8575864,44	BLCS	44,98	47,03	2,05	44,98	0,00	47,03	0,00	10,00	1550,43	0,03	0,03	45,06	0,08	0,00	1,98	44,98	0,00	0 00:10
20	C-08.701	567823,34	8575786,46	BLCS	54,40	56,45	2,05	54,40	0,00	56,45	0,00	10,00	1549,59	0,03	0,03	54,48	0,08	0,00	1,97	54,40	0,00	0 00:10
21	C-08.801	567934,86	8575841,82	BLCS	53,32	55,37	2,05	53,32	0,00	55,37	0,00	10,00	1545,30	0,02	0,02	53,38	0,06	0,00	1,98	53,32	0,00	0 00:10
22	C-08.802	567978,22	8575844,50	BLCS	53,01	55,05	2,05	53,01	0,00	0,00	-55,06	10,00	1545,58	0,03	0,03	53,07	0,06	0,00	1,98	53,01	0,00	0 00:10
23	C-08.803	568016,96	8575846,89	BLCS	50,89	52,94	2,05	50,89	0,00	52,94	0,00	10,00	1549,71	0,03	0,03	50,95	0,06	0,00	1,99	50,89	0,00	0 00:10
24	C-08.804	568051,65	8575849,02	BLCS	46,19	48,24	2,05	46,19	0,00	48,24	0,00	0,00	1650,00	0,01	0,01	46,24	0,05	0,00	2,00	46,19	0,00	0 00:10
25	C-08.901	567869,62	8575791,23	BLCT	50,53	52,58	2,05	50,53	0,00	52,58	0,00	10,00	1550,01	0,08	0,08	50,64	0,11	0,00	1,94	50,53	0,00	0 00:10
26	C-08.902	567970,56	8575797,48	BLCS	49,40	51,45	2,05	49,40	0,00	51,45	0,00	0,00	1650,00	0,04	0,04	49,48	0,08	0,00	1,97	49,40	0,00	0 00:10
27	C-08.903	568010,48	8575799,96	BLCS	48,03	50,08	2,05	48,03	0,00	50,08	0,00	0,00	1650,00	0,03	0,03	48,11	0,08	0,00	1,98	48,03	0,00	0 00:10
28	C-08.904	568054,48	8575802,68	BLCT	44,43	46,58	2,15	44,43	0,00	46,58	0,00	0,00	1650,00	0,05	0,05	44,52	0,09	0,00	2,06	44,43	0,00	0 00:10
29	J-08.1001	567822,45	8575744,51	PV A	54,16	56,41	2,25	54,16	0,00	56,41	0,00	0,00	1649,68	0,04	0,00	54,29	0,13	0,00	2,12	54,16	0,00	0 00:10
30	J-08.1002	567862,37	8575746,04	PV A	46,44	48,69	2,25	46,44	0,00	48,69	0,00	0,00	1650,00	0,04	0,00	46,58	0,14	0,00	2,11	46,44	0,00	0 00:10
31	J-08.101	567728,85	8575798,09	CX-1	51,98	54,13	2,15	51,98	0,00	54,13	0,00	10,00	1549,66	0,05	0,05	52,04	0,06	0,00	2,08	51,98	0,00	0 00:10
32	J-08.102	567726,93	8575843,69	PV A	44,56	46,81	2,25	44,56	0,00	46,81	0,00	0,00	1649,72	0,08	0,00	44,70	0,14	0,00	2,11	44,56	0,00	0 00:10
33	J-08.103	567687,97	8575828,40	PV A	43,94	46,19	2,25	43,94	0,00	46,19	0,00	0,00	1650,41	0,38	0,00	44,33	0,39	0,00	1,86	43,94	0,00	0 00:10
34	J-08.1101	567791,28	8575660,72	PV A	61,17	63,42	2,25	61,17	0,00	63,42	0,00	0,00	1650,12	0,04	0,00	61,29	0,12	0,00	2,12	61,20	0,03	0 00:10
35	J-08.1102	567818,40	8575663,21	PV A	57,25	59,50	2,25	57,25	0,00	59,50	0,00	0,00	1651,33	0,06	0,00	57,39	0,14	0,00	2,11	57,32	0,07	0 00:10
36	J-08.1103	567825,38	8575663,37	PV A	56,89	59,14	2,25	56,89	0,00	59,14	0,00	0,00	1650,00	0,08	0,00	57,00	0,11	0,00	2,14	56,89	0,00	0 00:10
37	J-08.1104	567823,80	8575706,38	PV A	54,55	56,80	2,25	54,55	0,00	56,80	0,00	0,00	1649,59	0,08	0,00	54,66	0,11	0,00	2,14	54,55	0,00	0 00:10
38	J-08.1301	568007,40	8575676,26	PV A	47,55	49,80	2,25	47,55	0,00	49,80	0,00	0,00	1650,08	0,03	0,00	47,62	0,07	0,00	2,17	47,55	0,00	0 00:10
39	J-08.1302	568052,31	8575679,44	PV A	45,98	48,23	2,25	45,98	0,00	48,23	0,00	0,00	1649,70	0,09	0,00	46,18	0,20	0,00	2,05	45,98	0,00	0 00:10
40	J-08.1501	567839,07	8575617,58	PV A	58,64	60,89	2,25	58,64	0,00	60,89	0,00	0,00	1650,00	0,02	0,00	58,76	0,12	0,00	2,13	58,69	0,05	0 00:10
41	J-08.1502	567884,69	8575617,07	PV A	57,44	59,69	2,25	57,44	0,00	59,69	0,00	0,00	1650,00	0,05	0,00	57,59	0,15	0,00	2,10	57,44	0,00	0 00:10
42	J-08.1601	567957,77	8575627,97	PV A	55,97	58,22	2,25	55,97	0,00	58,22	0,00	0,00	1650,00	0,04	0,00	56,09	0,12	0,00	2,14	55,97	0,00	0 00:10
43	J-08.1602	567998,33	8575632,99	PV A	55,45	57,70	2,25	55,45	0,00	57,70	0,00	0,00	1650,00	0,04	0,00	55,56	0,11	0,00	2,14	55,45	0,00	0 00:10
44	J-08.1603	567998,27	8575630,50	BLCT	55,38	57,62	2,25	55,38	0,00	57,62	0,00	10,00	1649,96	0,09	0,05	55,59	0,21	0,00	2,04	55,38	0,00	0 00:10
45	J-08.201	567713,49	8575688,99	CX-1	66,96	68,66	1,70	66,96	0,00	68,66	0,00	10,00	1200,26	0,03	0,03	67,01	0,05	0,00	1,65	66,96	0,00	0 00:10
46	J-08.202	567711,34	8575731,36	PV A	59,80	62,05	2,25	59,80	0,00	62,05	0,00	0,00	1750,22	0,03	0,00	59,88	0,08	0,00	2,18	59,80	0,00	0 00:10
47	J-08.203	567709,94	8575735,41	CX-1	59,55	61,80	2,25	59,55	0,00	61,80	0,00	10,00	1650,09	0,07	0,04	59,73	0,18	0,00	2,08	59,65	0,10	0 00:10
48	J-08.204	567683,00	8575734,23	CX-1	55,98	58,23	2,25	55,98	0,00	58,23	0,00	10,00	1650,47	0,14	0,03	56,09	0,11	0,00	2,14	55,98	0,00	0 00:10
49	J-08.205	567681,27	8575797,23	CX-1	46,52	48,77	2,25	46,52	0,00	48,77	0,00	10,00	1650,23	0,19	0,04	46,65	0,13	0,00	2,13	46,53	0,01	0 00:10

SN	Element ID	X Coordinate	Y Coordinate	Description	Invert Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Offset (m)	Initial Water Elevation (m)	Initial Water Depth (m)	Surcharge Elevation (m)	Surcharge Depth (m)	Ponded Area (m²)	Minimum Pipe Cover (mm)	Peak Inflow (cms)	Peak Lateral Inflow (cms)	Maximum HGL Elevation Attained (m)	Maximum HGL Depth Attained (m)	Maximum Surcharge Depth Attained (m)	Minimum Freeboard Attained (m)	Average HGL Elevation Attained (m)	Average HGL Depth Attained (m)	Time of Maximum HGL Occurrence (days hh:mm)
50	J-08.206	567671,73	8575808,34	PV A	44,23	46,48	2,25	44,23	0,00	46,48	0,00	0,00	1650,20	0,28	0,00	44,54	0,31	0,00	1,95	44,24	0,01	0 00:10
51	J-08.207	567680,73	8575825,49	PV A	43,99	46,24	2,25	43,99	0,00	46,24	0,00	0,00	1649,55	0,28	0,00	44,36	0,37	0,00	1,89	44,00	0,01	0 00:10
52	J-08.301	567618,06	8575731,52	CX-1	50,53	52,58	2,05	50,53	0,00	0,00	-52,58	10,00	1449,52	0,04	0,04	50,65	0,12	0,00	1,92	50,53	0,00	0 00:10
53	J-08.302	567606,69	8575731,04	PV A	50,45	52,70	2,25	50,45	0,00	52,70	0,00	0,00	1649,61	0,04	0,00	50,58	0,13	0,00	2,12	50,45	0,00	0 00:10
54	J-08.303	567616,79	8575744,98	PV A	48,01	50,26	2,25	48,01	0,00	50,26	0,00	0,00	1650,15	0,06	0,00	48,10	0,09	0,00	2,16	48,01	0,00	0 00:10
55	J-08.304	567654,15	8575774,80	PV A	45,02	47,27	2,25	45,02	0,00	47,27	0,00	0,00	1649,71	0,08	0,00	45,15	0,13	0,00	2,11	45,02	0,00	0 00:10
56	J-08.401	567684,23	8575692,91	CX-1	62,81	65,06	2,25	62,81	0,00	65,06	0,00	10,00	1650,23	0,04	0,04	62,87	0,06	0,00	2,19	62,81	0,00	0 00:10
57	J-08.501	567868,87	8575835,29	PV A	52,85	55,10	2,25	52,85	0,00	55,10	0,00	0,00	1650,03	0,03	0,00	52,91	0,06	0,00	2,18	52,85	0,00	0 00:09
58	J-08.502	567819,16	8575832,44	PV A	50,93	53,58	2,65	50,93	0,00	53,58	0,00	0,00	1649,58	0,11	0,00	51,39	0,46	0,00	2,18	51,33	0,40	0 00:10
59	J-08.503	567818,20	8575858,53	PV A	46,24	48,49	2,25	46,24	0,00	48,49	0,00	0,00	1649,85	0,11	0,00	46,35	0,11	0,00	2,14	46,24	0,00	0 00:10
60	J-08.504	567812,09	8575866,70	PV A	45,21	47,46	2,25	45,21	0,00	47,46	0,00	0,00	1650,03	0,11	0,00	45,35	0,14	0,00	2,11	45,21	0,00	0 00:10
61	J-08.505	567801,26	8575866,92	PV A	44,86	47,11	2,25	44,86	0,00	47,11	0,00	0,00	1649,79	0,34	0,00	45,22	0,36	0,00	1,89	44,86	0,00	0 00:10
62	J-08.601	567778,76	8575719,00	CX-1	60,04	62,29	2,25	60,04	0,00	62,29	0,00	10,00	1650,12	0,06	0,06	60,13	0,09	0,00	2,16	60,04	0,00	0 00:10
63	J-08.602	567777,92	8575738,39	CX-1	59,05	61,30	2,25	59,05	0,00	61,30	0,00	10,00	1650,47	0,09	0,03	59,15	0,10	0,00	2,15	59,05	0,00	0 00:10
64	J-08.603	567775,23	8575800,31	CX-1	54,78	57,03	2,25	54,78	0,00	57,03	0,00	10,00	1650,26	0,14	0,05	54,88	0,10	0,00	2,14	54,78	0,00	0 00:10
65	J-08.604	567772,55	8575862,70	PV A	45,44	47,69	2,25	45,44	0,00	47,69	0,00	0,00	1650,49	0,20	0,00	45,66	0,22	0,00	2,04	45,44	0,00	0 00:10
66	J-08.701	567820,71	8575790,44	PV A	54,24	56,49	2,25	54,24	0,00	56,49	0,00	0,00	1650,39	0,03	0,00	54,31	0,07	0,00	2,17	54,24	0,00	0 00:10
67	J-08.801	567934,96	8575839,58	PV A	53,19	55,44	2,25	53,19	0,00	55,44	0,00	0,00	1649,78	0,02	0,00	53,28	0,09	0,00	2,15	53,19	0,00	0 00:10
68	J-08.802	567978,38	8575842,26	PV A	52,87	55,12	2,25	52,87	0,00	55,12	0,00	0,00	1649,66	0,05	0,00	52,97	0,10	0,00	2,15	52,87	0,00	0 00:10
69	J-08.803	568017,21	8575844,66	PV A	50,74	52,99	2,25	50,74	0,00	52,99	0,00	0,00	1649,66	0,08	0,00	50,83	0,09	0,00	2,16	50,74	0,00	0 00:10
70	J-08.804	568051,78	8575846,80	PV A	46,05	48,30	2,25	46,05	0,00	48,30	0,00	0,00	1650,00	0,09	0,00	46,26	0,21	0,00	2,04	46,06	0,01	0 00:10
71	J-08.901	567869,48	8575793,46	PV A	50,40	52,65	2,25	50,40	0,00	52,65	0,00	0,00	1649,94	0,08	0,00	50,62	0,22	0,00	2,03	50,40	0,00	0 00:10
72	J-08.902	567921,46	8575796,68	PV A	50,25	52,90	2,65	50,25	0,00	52,90	0,00	0,00	2050,00	0,08	0,00	50,47	0,22	0,00	2,43	50,25	0,00	0 00:10
73	J-08.903	567970,42	8575799,72	PV A	49,27	51,52	2,25	49,27	0,00	51,52	0,00	0,00	1650,00	0,12	0,00	49,41	0,14	0,00	2,11	49,27	0,00	0 00:10
74	J-08.904	568010,34	8575802,19	PV A	47,90	50,15	2,25	47,90	0,00	50,15	0,00	0,00	1650,00	0,15	0,00	48,04	0,14	0,00	2,11	47,90	0,00	0 00:10
75	J-08.905	568054,34	8575804,92	PV A	44,30	46,65	2,35	44,30	0,00	46,65	0,00	0,00	1750,00	0,20	0,00	44,62	0,32	0,00	2,03	44,30	0,00	0 00:10
76	PV - 99	567772,98	8575852,70	CX-1	45,81	48,06	2,25	45,81	0,00	48,06	0,00	10,00	1649,56	0,20	0,06	45,99	0,18	0,00	2,07	45,81	0,00	0 00:10

SN	Element ID	Description	From (Inlet) Node	To (Outlet) Node	Length (m)	Cota Superior Montante	Cota Inferior Montante	Cota Superior Jusante	Cota Inferior Jusante	Total Drop (m)	Average Slope (%)	Pipe Shape	Pipe Diameter or Height (mm)	Pipe Width (mm)	Manning's Roughness	Entrance Loss	Exit/Bend Losses	Additional Losses	Initial Flow (cms)	Flap Gate	Lengthening Factor	Peak Flow (cms)	Time of Peak Flow Occurrence (days hh:mm)	Max Flow Velocity (m/sec)	Travel Time (min)	Design Flow Capacity (cms)	Max Flow / Design Flow Ratio	Max Flow Depth / Total Depth Ratio	Total Time Subcharged (min)	Max Flow Depth (m)
1	G-08.1001		J-08.1001	J-08.1002	39,95	56,41	54,16	48,69	46,44	7,72	19,3200	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,043	0 00:10	2,95	0,23	2,19	0,02	0,10	0,00	0,06
2	G-08.1002		J-08.1002	Out-1G-08.1001	14,65	48,69	46,44	46,97	46,37	0,07	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,043	0 00:10	0,84	0,29	0,35	0,12	0,24	0,00	0,14
3	G-08.101		J-08.101	J-08.102	45,64	54,13	51,98	46,81	44,56	7,42	16,2500	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,045	0 00:10	2,75	0,28	2,01	0,02	0,11	0,00	0,06
4	G-08.102		J-08.102	J-08.103	41,85	46,81	44,56	46,19	43,94	0,62	1,4800	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,075	0 00:10	1,46	0,48	0,61	0,12	0,24	0,00	0,14
5	G-08.103		J-08.103	Out-1G-08.103	9,78	46,19	43,94	44,44	43,84	0,10	1,0000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,384	0 00:10	1,95	0,08	0,50	0,77	0,66	0,00	0,39
6	G-08.1101		J-08.1101	J-08.1102	27,23	63,42	61,17	59,50	57,25	3,92	14,3800	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,037	0 00:10	2,54	0,18	1,89	0,02	0,10	0,00	0,06
7	G-08.1102		J-08.1102	J-08.1103	6,98	59,50	57,25	59,14	56,89	0,36	5,1100	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,062	0 00:10	2,14	0,05	1,13	0,06	0,16	0,00	0,10
8	G-08.1103		J-08.1103	J-08.1104	43,04	59,14	56,89	56,80	54,55	2,34	5,4400	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,083	0 00:10	2,38	0,30	1,16	0,07	0,18	0,00	0,11
9	G-08.1104		J-08.1104	Out-1G-08.1104	31,57	56,80	54,55	50,00	49,40	5,15	16,3100	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,083	0 00:10	3,51	0,15	2,02	0,04	0,14	0,00	0,08
10	G-08.1301		J-08.1301	J-08.1302	45,02	49,80	47,55	48,23	45,98	1,57	3,4800	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,032	0 00:10	1,54	0,49	0,93	0,03	0,13	0,00	0,08
11	G-08.1302		J-08.1302	Out-1G-08.1302	8,15	48,23	45,98	46,54	45,94	0,04	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,086	0 00:10	1,03	0,13	0,35	0,24	0,34	0,00	0,20
12	G-08.1501		J-08.1501	J-08.1502	45,62	60,89	58,64	59,69	57,44	1,20	2,6300	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,024	0 00:10	1,28	0,59	0,81	0,03	0,12	0,00	0,07
13	G-08.1502		J-08.1502	Out-1G-08.1502	7,88	59,69	57,44	58,00	57,40	0,04	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,049	0 00:10	0,88	0,15	0,35	0,14	0,25	0,00	0,15
14	G-08.1601		J-08.1601	J-08.1602	40,87	58,22	55,97	57,70	55,45	0,52	1,2800	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,044	0 00:10	1,19	0,57	0,56	0,08	0,19	0,00	0,11
15	G-08.1602		J-08.1602	J-08.1603	2,49	57,70	55,45	57,62	55,38	0,07	3,0000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,044	0 00:10	1,61	0,03	0,86	0,05	0,15	0,00	0,09
16	G-08.1603		J-08.1603	Out-1G-08.1603	4,83	57,62	55,38	55,95	55,35	0,02	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,094	0 00:10	1,05	0,08	0,35	0,27	0,35	0,00	0,21
17	G-08.201		J-08.201	J-08.202	42,42	68,66	66,96	62,05	59,80	7,16	16,8800	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,027	0 00:10	2,47	0,29	1,26	0,02	0,10	0,00	0,05
18	G-08.202		J-08.202	J-08.203	4,29	62,05	59,80	61,80	59,65	0,15	3,4700	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,027	0 00:10	1,50	0,05	0,57	0,05	0,15	0,00	0,07
19	G-08.203		J-08.203	J-08.204	26,97	61,80	59,55	58,23	55,98	3,57	13,2400	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,068	0 00:10	3,07	0,15	1,82	0,04	0,13	0,00	0,08
20	G-08.204		J-08.204	J-08.205	63,02	58,23	55,98	48,77	46,52	9,46	15,0100	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,144	0 00:10	4,02	0,26	1,93	0,07	0,18	0,00	0,11
21	G-08.205		J-08.205	J-08.206	14,64	48,77	46,52	46,48	44,23	2,29	15,6500	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,186	0 00:10	4,39	0,06	1,97	0,09	0,21	0,00	0,12
22	G-08.206		J-08.206	J-08.207	19,37	46,48	44,23	46,24	43,99	0,24	1,2300	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,281	0 00:10	1,97	0,16	0,55	0,51	0,50	0,00	0,30
23	G-08.207		J-08.207	J-08.103	7,80	46,24	43,99	46,19	43,94	0,05	0,6900	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,281	0 00:10	1,58	0,08	0,42	0,68	0,60	0,00	0,36
24	G-08.301		J-08.301	J-08.302	11,38	52,58	50,53	52,70	50,45	0,08	0,6900	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,042	0 00:10	0,94	0,20	0,41	0,10	0,21	0,00	0,13
25	G-08.302		J-08.302	J-08.303	17,21	52,70	50,45	50,26	48,01	2,44	14,1500	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,042	0 00:10	2,56	0,11	1,88	0,02	0,11	0,00	0,06
26	G-08.303		J-08.303	J-08.304	47,80	50,26	48,01	47,27	45,02	3,00	6,2700	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,065	0 00:10	2,33	0,34	1,25	0,05	0,15	0,00	0,09
27	G-08.304		J-08.304	J-08.206	37,87	47,27	45,02	46,48	44,23	0,78	2,0700	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,084	0 00:10	1,69	0,37	0,72	0,12	0,23	0,00	0,14
28	G-08.401		J-08.401	J-08.204	41,34	65,06	62,81	58,23	55,98	6,82	16,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,042	0 00:10	2,75	0,25	2,03	0,02	0,10	0,00	0,06
29	G-08.501		J-08.501	J-08.502	49,79	55,10	52,85	53,58	50,93	1,92	3,8500	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,027	0 00:10	1,50	0,55	0,98	0,03	0,12	0,00	0,07
30	G-08.502		J-08.502	J-08.503	26,11	53,58	50,93	48,49	46,24	4,69	17,9600	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,108	0 00:10	3,93	0,11	2,11	0,05	0,15	0,00	0,09
31	G-08.503		J-08.503	J-08.504	10,20	48,49	46,24	47,46	45,21	1,02	10,0500	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,108	0 00:10	3,16	0,05	1,58	0,07	0,18	0,00	0,11
32	G-08.504		J-08.504	J-08.505	10,83	47,46	45,21	47,11	44,86	0,36	3,2800	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,108	0 00:10	2,14	0,08	0,90	0,12	0,23	0,00	0,14
33	G-08.505		J-08.505	Out-1G-08.505	12,05	47,11	44,86	45,34	44,74	0,12	1,0000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,335	0 00:10	1,89	0,11	0,50	0,67	0,60	0,00	0,36
34	G-08.601		J-08.601	J-08.602	19,41	62,29	60,04	61,30	59,05	0,99	5,1100	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,060	0 00:10	2,11	0,15	1,13	0,05	0,16	0,00	0,09
35	G-08.602		J-08.602	J-08.603	61,98	61,30	59,05	57,03	54,78	4,27	6,8900	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,087	0 00:10	2,59	0,40	1,31	0,07	0,18	0,00	0,11
36	G-08.603		J-08.603	PV - 99	52,44	57,03	54,78	48,06	45,81	8,97	17,1000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,136	0 00:10	4,08	0,21	2,06	0,07	0,18	0,00	0,11
37	G-08.603 (1)		PV - 99	J-08.604	10,01	48,06	45,81	47,69	45,44	0,37	3,6900	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,195	0 00:10	2,66	0,06	0,96	0,20	0,31	0,00	0,18
38	G-08.604		J-08.604	J-08.505	29,02	47,69	45,44	47,11	44,86	0,58	2,0100	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,195	0 00:10	2,14	0,23	0,71	0,28	0,36	0,00	0,22
39	G-08.701		J-08.701	J-08.502	42,03	56,49	54,24	53,58	51,33	2,91	6,9200	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,030	0 00:10	1,80	0,39	1,31	0,02	0,11	0,00	0,07

SN	Element ID	Description	From (Inlet) Node	To (Outlet) Node	Length	Cota Superior Montante	Cota Inferior Montante	Cota Superior Jusante	Cota Inferior Jusante	Total Drop	Average Slope	Pipe Shape	Pipe Diameter or Height	Pipe Width	Manning's Roughness	Entrance Loss	Exit/Bend Losses	Additional Losses	Initial Flow	Flap Gate	Lengthening Factor	Peak Flow	Time of Peak Flow Occurrence	Max Flow Velocity	Travel Time	Design Flow Capacity	Max Flow / Design Flow Ratio	Max Flow Depth / Total Depth Ratio	Total Time Subcharged	Max Flow Depth
					(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(%)			(mm)	(mm)					(cms)			(cms)	(days hh:mm)	(m/sec)	(min)	(cms)			(min)	(m)
65	T-08.501		C-08.501	J-08.501	2,45	55,02	52,97	55,10	52,85	0,13	5,2200	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,027	0 00:10	1,71	0,02	0,70	0,04	0,13	0,00	0,07
66	T-08.502		C-08.502	J-08.502	3,71	53,06	51,01	53,58	50,93	0,08	2,1300	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,052	0 00:10	1,52	0,04	0,45	0,12	0,23	0,00	0,12
67	T-08.503		C-08.503	J-08.505	2,50	47,03	44,98	47,11	44,86	0,13	5,0000	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,031	0 00:10	1,78	0,02	0,69	0,05	0,14	0,00	0,07
68	T-08.701		C-08.701	J-08.701	4,77	56,45	54,40	56,49	54,24	0,16	3,3800	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,030	0 00:10	1,53	0,05	0,56	0,05	0,16	0,00	0,08
69	T-08.801		C-08.801	J-08.801	2,24	55,37	53,32	55,44	53,19	0,14	6,1200	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,024	0 00:10	1,77	0,02	0,76	0,03	0,12	0,00	0,06
70	T-08.802		C-08.802	J-08.802	2,25	55,05	53,01	55,12	52,87	0,14	6,0900	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,028	0 00:10	1,84	0,02	0,76	0,04	0,13	0,00	0,07
71	T-08.803		C-08.803	J-08.803	2,24	52,94	50,89	52,99	50,74	0,15	6,4700	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,025	0 00:10	1,83	0,02	0,78	0,03	0,12	0,00	0,06
72	T-08.804		C-08.804	J-08.804	2,22	48,24	46,19	48,30	46,05	0,13	5,9900	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,014	0 00:10	1,52	0,02	0,41	0,03	0,12	0,00	0,05
73	T-08.901		C-08.901	J-08.901	2,23	52,58	50,53	52,65	50,40	0,13	6,0100	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,077	0 00:10	2,46	0,02	0,75	0,10	0,22	0,00	0,11
74	T-08.902		C-08.902	J-08.903	2,24	51,45	49,40	51,52	49,27	0,13	5,9400	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,040	0 00:10	2,09	0,02	0,41	0,10	0,21	0,00	0,08
75	T-08.903		C-08.903	J-08.904	2,23	50,08	48,03	50,15	47,90	0,13	5,9600	CIRCULAR	400,000	400,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,032	0 00:10	1,95	0,02	0,41	0,08	0,19	0,00	0,07
76	T-08.904		C-08.904	J-08.905	2,24	46,58	44,43	46,65	44,30	0,13	5,9400	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,050	0 00:10	2,14	0,02	0,75	0,07	0,18	0,00	0,09

SN	Element ID	Description	From (Inlet) Node	To (Outlet) Node	Length (m)	Inlet Invert Elevation (m)	Inlet Invert Offset (m)	Outlet Invert Elevation (m)	Outlet Invert Offset (m)	Total Drop (m)	Average Slope (%)	Channel Type	Channel Height (m)	Channel Width (m)	Left Overbank Manning's Roughness	Channel Manning's Roughness	Right Overbank Manning's Roughness	Entrance Loss	Exit/Bend Losses	Additional Losses	Initial Flow (cms)	Flap Gate	Lengthening Factor	Peak Flow (cms)	Time of Peak Flow Occurrence (days hh:mm)	Max Flow Velocity (m/sec)	Travel Time (min)	Design Flow Capacity (cms)	Max Flow / Design Flow Ratio	Max Flow Depth / Total Depth Ratio	Total Time Subcharged (min)	Max Flow Depth (m)
1	Link-03		42532	J-08.2101	58,14	54,78	0,00	52,18	1,95	2,60	4,4700	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,025	0 00:10	1,60	0,61	0,38	0,06	0,36	0,00	0,11
2	Link-04		42525	64	173,14	54,78	0,00	48,58	48,58	6,20	3,5800	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,071	0 00:10	1,92	1,50	0,34	0,21	0,55	0,00	0,17
3	Link-05		42535	Out-1Link-05	37,80	59,77	0,00	58,43	0,00	1,33	3,5200	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,000	0 00:00	0,00		0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Link-06		42522	J-08.1802	17,50	60,16	0,00	59,76	1,95	0,40	2,2600	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,004	0 00:10	0,80	0,36	0,27	0,02	0,21	0,00	0,06
5	Link-07		42539	J-08.1701	47,47	58,32	0,00	56,20	1,95	2,12	4,4700	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,020	0 00:10	1,52	0,52	0,38	0,05	0,33	0,00	0,10
6	Link-08		42538	Out-1Link-08	130,67	60,16	0,00	51,58	0,00	8,57	6,5600	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,038	0 00:10	2,07	1,05	0,46	0,08	0,39	0,00	0,12

SN	Element ID	X Coordinate	Y Coordinate	Description	Invert Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Offset (m)	Initial Water Elevation (m)	Initial Water Depth (m)	Surcharge Elevation (m)	Surcharge Depth (m)	Ponded Area (m²)	Minimum Pipe Cover (mm)	Peak Inflow (cms)	Peak Lateral Inflow (cms)	Maximum HGL Elevation Attained (m)	Maximum HGL Depth Attained (m)	Maximum Surcharge Depth Attained (m)	Minimum Freeboard Attained (m)	Average HGL Elevation Attained (m)	Average HGL Depth Attained (m)	Time of Maximum HGL Occurrence (days hh:mm)
1	J-08.1701	567910,29	8575572,37		54,25	56,50	2,25	54,25	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	56,30	2,05	0,00	0,20	56,20	1,95	0 00:10
2	J-08.1702	567914,42	8575569,92		54,13	56,38	2,25	54,13	0,00	56,38	0,00	10,00	1649,60	0,02	0,00	54,22	0,09	0,00	2,15	54,13	0,00	0 00:10
3	J-08.1801	568080,81	8575602,24		57,81	60,05	2,25	57,81	0,00	60,05	0,00	10,00	1646,60	0,00	0,00	57,83	0,02	0,00	2,22	57,81	0,00	0 00:10
4	J-08.1802	568090,77	8575605,79		57,81	60,06	2,25	57,81	0,00	60,06	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	59,82	2,01	0,00	0,24	59,76	1,95	0 00:10
5	J-08.1901	568328,12	8575591,27		42,81	45,07	2,25	42,81	0,00	45,07	0,00	10,00	1654,00	0,00	0,00	42,85	0,04	0,00	2,22	42,81	0,00	0 00:10
6	J-08.1902	568331,73	8575594,43		42,73	45,18	2,45	42,73	0,00	0,00	-45,18	10,00	1846,00	0,00	0,00	42,78	0,05	0,00	2,40	42,73	0,00	0 00:10
7	J-08.2101	568340,81	8575439,21		50,22	52,48	2,25	50,22	0,00	0,00	-52,48	0,00	0,00	0,02	0,00	52,28	2,06	0,00	0,19	52,18	1,96	0 00:10
8	J-08.2102	568343,28	8575435,10		50,14	52,59	2,45	50,14	0,00	0,00	-52,59	10,00	1846,00	0,02	0,00	50,25	0,11	0,00	2,34	50,14	0,00	0 00:10
9	42522	568087,33	8575591,32	FICTÍCIA	60,16	60,46	0,30	60,16	0,00	60,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22	0,06	0,00	0,24	60,16	0,00	0 00:10
10	42525	568390,66	8575469,20	FICTÍCIA	54,78	55,08	0,30	54,78	0,00	55,08	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	54,94	0,16	0,00	0,13	54,78	0,00	0 00:10
11	42532	568390,63	8575469,18	FICTÍCIA	54,78	55,08	0,30	54,78	0,00	55,08	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	54,88	0,10	0,00	0,19	54,78	0,00	0 00:10
12	42535	568092,77	8575605,70	FICTÍCIA	59,77	60,07	0,30	59,77	0,00	60,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77	0,00	0,00	0,30	59,77	0,00	0 00:00
13	42538	568087,33	8575591,29	FICTÍCIA	60,16	60,46	0,30	60,16	0,00	60,46	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	60,27	0,11	0,00	0,18	60,16	0,00	0 00:10
14	42539	567934,54	8575613,18	FICTÍCIA	58,32	58,62	0,30	58,32	0,00	58,62	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	58,42	0,10	0,00	0,20	58,32	0,00	0 00:10

SN	Element ID	Description	From (Inlet) Node	To (Outlet) Node	Length (m)	Cota Superior Montante	Cota Inferior Montante	Cota Superior Jusante	Cota Inferior Jusante	Total Drop (m)	Average Slope (%)	Pipe Shape	Pipe Diameter or Height (mm)	Pipe Width (mm)	Manning's Roughness	Entrance Loss	Exit/Bend Losses	Additional Losses	Initial Flow (cms)	Flap Gate	Lengthening Factor	Peak Flow (cms)	Time of Peak Flow Occurrence (days hh:mm)	Max Flow Velocity (m/sec)	Travel Time (min)	Design Flow Capacity (cms)	Max Flow / Design Flow Ratio	Max Flow Depth / Total Depth Ratio	Total Time Subcharged (min)	Max Flow Depth (m)
1	G-08.1701		J-08.1701	J-08.1702	4,80	54,25	0,00	54,13	0,00	0,12	2,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,020	0 00:10	1,10	0,07	0,79	0,03	0,12	0,00	0,07
2	G-08.1702		J-08.1702	Out-1G-08.1702	20,54	54,13	0,00	54,02	0,00	0,10	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,020	0 00:10	0,67	0,51	0,35	0,06	0,16	0,00	0,10
3	G-08.1801		J-08.1801	J-08.1802	10,58	57,81	0,00	57,81	0,00	0,00	0,0000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,001	0 00:10	0,19	0,93	0,22	0,00	0,05	0,00	0,03
4	G-08.1802		J-08.1802	Out-1G-08.1802	18,09	57,81	0,00	57,72	0,00	0,09	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,005	0 00:10	0,45	0,67	0,35	0,01	0,08	0,00	0,05
5	G-08.1901		J-08.1901	J-08.1902	4,80	42,81	0,00	42,73	0,00	0,08	1,6700	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,003	0 00:10	0,60	0,13	0,64	0,01	0,05	0,00	0,03
6	G-08.1902		J-08.1902	Out-1G-08.1902	3,42	42,73	0,00	42,72	0,00	0,02	0,5100	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,003	0 00:10	0,40	0,14	0,36	0,01	0,07	0,00	0,04
7	G-08.2101		J-08.2101	J-08.2102	4,80	50,22	0,00	50,14	0,00	0,08	1,6700	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,025	0 00:10	1,09	0,07	0,64	0,04	0,13	0,00	0,08
8	G-08.2102		J-08.2102	Out-1G-08.2102	9,11	50,14	0,00	50,10	0,00	0,05	0,5100	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,025	0 00:10	0,72	0,21	0,36	0,07	0,18	0,00	0,11

SN	Element ID	Description	From (Inlet) Node	To (Outlet) Node	Length (m)	Inlet Invert Elevation (m)	Inlet Invert Offset (m)	Outlet Invert Elevation (m)	Outlet Invert Offset (m)	Total Drop (m)	Average Slope (%)	Channel Type	Channel Height (m)	Channel Width (m)	Left Overbank Manning's Roughness	Channel Manning's Roughness	Right Overbank Manning's Roughness	Entrance Loss	Exit/Bend Losses	Additional Losses	Initial Flow (cms)	Flap Gate	Lengthening Factor	Peak Flow (cms)	Time of Peak Flow Occurrence (days hh:mm)	Max Flow Velocity (m/sec)	Travel Time (min)	Design Flow Capacity (cms)	Max Flow / Design Flow Ratio	Max Flow Depth / Total Depth Ratio	Total Time Subcharged (min)	Max Flow Depth (m)
1	Link-01	STC03	42522	64	134,21	87,88	0,00	84,60	0,00	3,28	2,4400	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,037	0 00:10	1,42	1,58	0,28	0,13	0,47	0,00	0,14
2	Link-02	STC03	42523	J-09.401	50,98	81,59	0,00	80,33	1,95	1,26	2,4800	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,012	0 00:10	1,07	0,79	0,29	0,04	0,30	0,00	0,09
3	Link-03	STC03	42526	J-09.501	22,24	80,38	0,00	79,70	1,95	0,68	3,0700	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,002	0 00:10	0,78	0,48	0,32	0,01	0,16	0,00	0,05
4	Link-04	STC03	42528	J-09.501	15,82	79,94	0,00	79,70	1,95	0,24	1,5300	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,006	0 00:10	0,74	0,36	0,22	0,03	0,25	0,00	0,08
5	Link-06	STC03	42529	J-09.201	62,18	81,69	0,00	81,07	1,95	0,62	1,0000	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,024	0 00:10	0,91	1,14	0,18	0,13	0,47	0,00	0,14
6	Link-07	STC03	42532	J-09.201	119,49	87,20	0,00	81,07	1,95	6,13	5,1300	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,041	0 00:10	1,93	1,03	0,41	0,10	0,42	0,00	0,13
7	Link-08	STC03	42534	J-09.301	234,84	87,44	0,00	79,10	1,95	8,34	3,5500	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,112	0 00:10	2,15	1,82	0,34	0,33	0,66	0,00	0,20
8	Link-10	STC03	42535	Out-1G-09.501	83,58	81,47	0,00	77,25	-0,47	4,22	5,0500	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,010	0 00:10	1,28	1,09	0,38	0,03	0,25	0,00	0,08
9	Link-12	STC03	42537	J-09.401	12,53	80,47	0,00	80,33	1,95	0,14	1,1400	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,003	0 00:10	0,58	0,36	0,19	0,02	0,22	0,00	0,06
10	Link-13	STC03	42524	J-09.301	127,31	81,47	0,00	79,10	1,95	2,37	1,8600	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,052	0 00:10	1,39	1,53	0,25	0,21	0,56	0,00	0,17
11	Link-14	STC03	42539	42540	70,58	81,59	0,00	80,29	0,00	1,30	1,8400	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,007	0 00:10	0,84	1,40	0,25	0,03	0,26	0,00	0,08
12	Link-15	STC03	42531	Out-1G-09.501	66,18	80,47	0,00	77,25	-0,47	3,22	4,8600	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,009	0 00:10	1,22	0,90	0,37	0,02	0,25	0,00	0,08
13	Link-16	STC03	42541	42543	69,40	87,88	0,00	86,93	0,00	0,95	1,3700	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,019	0 00:10	0,97	1,19	0,21	0,09	0,40	0,00	0,12
14	Link-17	STC03	42545	J-09.102	8,67	85,86	0,00	85,81	1,95	0,04	0,5100	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,001	0 00:10	0,30	0,48	0,13	0,01	0,15	0,00	0,04
15	Link-18	STC03	42546	J-09.102	12,83	85,91	0,00	85,81	1,95	0,09	0,7300	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,001	0 00:10	0,38	0,56	0,16	0,01	0,16	0,00	0,05
16	Link-19	STC03	42547	42548	19,10	87,34	0,00	87,06	0,00	0,28	1,4600	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,002	0 00:10	0,58	0,55	0,22	0,01	0,18	0,00	0,05
17	Link-20	STC03	42549	42550	83,89	86,89	0,00	82,54	0,00	4,36	5,1900	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,016	0 00:10	1,52	0,92	0,41	0,04	0,30	0,00	0,09
18	Link-21	STC03	11475	J-09.101	15,17	86,07	0,00	85,93	1,95	0,13	0,8800	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,003	0 00:10	0,50	0,51	0,17	0,02	0,21	0,00	0,06
19	Link-22	STC03	11841	J-09.101	59,44	87,46	0,00	85,93	1,95	1,53	2,5700	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,010	0 00:10	1,04	0,95	0,29	0,04	0,28	0,00	0,09
20	Link-24	STC03	42533	42530	58,38	81,69	0,00	80,06	0,00	1,63	2,8000	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,025	0 00:10	1,35	0,72	0,30	0,08	0,39	0,00	0,12

SN	Element ID	X Coordinate	Y Coordinate	Description	Invert Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Offset (m)	Initial Water Elevation (m)	Initial Water Depth (m)	Surcharge Elevation (m)	Surcharge Depth (m)	Ponded Area (m²)	Minimum Pipe Cover (mm)	Peak Inflow (cms)	Peak Lateral Inflow (cms)	Maximum HGL Elevation Attained (m)	Maximum HGL Depth Attained (m)	Maximum Surcharge Depth Attained (m)	Minimum Freeboard Attained (m)	Average HGL Elevation Attained (m)	Average HGL Depth Attained (m)	Time of Maximum HGL Occurrence (days hh:mm)
1	J-09.101	566330,19	8578449,56	CCS05/TCC01	83,98	86,23	2,25	83,98	0,00	86,23	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	86,02	2,04	0,00	0,21	85,93	1,95	0 00:10
2	J-09.102	566329,96	8578444,77	CCS05/TCC01	83,86	86,11	2,25	83,86	0,00	86,11	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	85,86	2,00	0,00	0,25	85,81	1,95	0 00:10
3	J-09.201	566077,95	8578517,91	CCS05/TCC01	79,12	81,37	2,25	79,12	0,00	81,37	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	81,21	2,09	0,00	0,16	81,07	1,95	0 00:10
4	J-09.301	566079,96	8578285,49	CCS05/TCC01	77,15	79,40	2,25	77,15	0,00	79,40	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	79,29	2,15	0,00	0,10	79,10	1,96	0 00:10
5	J-09.302	566079,12	8578280,76	CCS05/TCC01	77,07	79,51	2,45	77,07	0,00	79,51	0,00	10,00	1849,70	0,16	0,00	77,35	0,29	0,00	2,16	77,07	0,01	0 00:10
6	J-09.401	565913,52	8578349,00	CCS05/TCC01	78,38	80,63	2,25	78,38	0,00	80,63	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	80,42	2,04	0,00	0,21	80,33	1,95	0 00:10
7	J-09.501	565885,32	8578358,34	CCS05/TCC01	77,75	80,00	2,25	77,75	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	79,78	2,03	0,00	0,22	79,70	1,95	0 00:10
8	42522	566225,97	8578449,80	FICTÍCIA	87,88	88,18	0,30	87,88	0,00	88,18	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	88,02	0,14	0,00	0,16	87,88	0,00	0 00:10
9	42523	565960,53	8578329,73	FICTÍCIA	81,59	81,89	0,30	81,59	0,00	81,89	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	81,68	0,09	0,00	0,21	81,59	0,00	0 00:10
10	42524	565962,51	8578334,11	FICTÍCIA	81,47	81,77	0,30	81,47	0,00	81,77	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	81,64	0,17	0,00	0,13	81,47	0,00	0 00:10
11	42526	565903,73	8578349,85	FICTÍCIA	80,38	80,68	0,30	80,38	0,00	80,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43	0,05	0,00	0,25	80,38	0,00	0 00:10
12	42528	565876,42	8578346,67	FICTÍCIA	79,94	80,24	0,30	79,94	0,00	80,24	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	80,02	0,08	0,00	0,22	79,94	0,00	0 00:10
13	42529	566026,85	8578553,37	FICTÍCIA	81,69	81,99	0,30	81,69	0,00	81,99	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	81,83	0,14	0,00	0,16	81,69	0,00	0 00:10
14	42531	565902,73	8578342,92	FICTÍCIA	80,47	80,77	0,30	80,47	0,00	80,77	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	80,54	0,07	0,00	0,22	80,47	0,00	0 00:10
15	42532	566177,63	8578452,72	FICTÍCIA	87,20	87,50	0,30	87,20	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	87,32	0,12	0,00	0,17	87,20	0,00	0 00:10
16	42533	566026,85	8578553,37	FICTÍCIA	81,69	81,99	0,30	81,69	0,00	81,99	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	81,81	0,12	0,00	0,18	81,69	0,00	0 00:10
17	42534	566189,01	8578451,38	FICTÍCIA	87,44	87,74	0,30	87,44	0,00	87,74	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	87,64	0,20	0,00	0,10	87,44	0,00	0 00:10
18	42535	565962,46	8578334,13	FICTÍCIA	81,47	81,77	0,30	81,47	0,00	81,77	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	81,55	0,08	0,00	0,22	81,47	0,00	0 00:10
19	42537	565902,76	8578342,94	FICTÍCIA	80,47	80,77	0,30	80,47	0,00	80,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53	0,06	0,00	0,24	80,47	0,00	0 00:10
20	42539	565960,54	8578329,73	FICTÍCIA	81,59	81,89	0,30	81,59	0,00	81,89	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	81,67	0,08	0,00	0,22	81,59	0,00	0 00:10
21	42541	566225,98	8578449,80	FICTÍCIA	87,88	88,18	0,30	87,88	0,00	88,18	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	88,00	0,12	0,00	0,18	87,88	0,00	0 00:10
22	42545	566321,30	8578445,19	FICTÍCIA	85,86	86,16	0,30	85,86	0,00	86,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90	0,04	0,00	0,26	85,86	0,00	0 00:10
23	42546	566342,77	8578444,15	FICTÍCIA	85,91	86,21	0,30	85,91	0,00	86,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,04	0,00	0,25	85,91	0,00	0 00:10
24	42547	566389,33	8578441,89	FICTÍCIA	87,34	87,64	0,30	87,34	0,00	87,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39	0,05	0,00	0,25	87,34	0,00	0 00:10
25	42549	566164,55	8578463,74	FICTÍCIA	86,89	87,19	0,30	86,89	0,00	87,19	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	86,98	0,09	0,00	0,21	86,89	0,00	0 00:10
26	11475	566315,04	8578450,29	FICTÍCIA	86,07	86,37	0,30	86,07	0,00	86,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13	0,07	0,00	0,24	86,07	0,01	0 00:10
27	11841	566389,56	8578446,69	FICTÍCIA	87,46	87,76	0,30	87,46	0,00	87,76	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	87,54	0,08	0,00	0,21	87,46	0,00	0 00:10

SN	Element ID	Description	From (Inlet Node)	To (Outlet Node)	Length (m)	Cota Superior Montante (m)	Cota Inferior Montante (m)	Cota Superior Jusante (m)	Cota Inferior Jusante (m)	Total Drop (m)	Average Slope (%)	Pipe Shape	Pipe Diameter or Height (mm)	Pipe Width (mm)	Manning's Roughness	Entrance Loss	Exit/Bend Losses	Additional Losses	Initial Flow (cms)	Flap Gate	Lengthening Factor	Peak Flow (cms)	Time of Peak Flow Occurrence (days hh:mm)	Max Flow Velocity (m/sec)	Travel Time (min)	Design Flow Capacity (cms)	Max Flow / Design Flow Ratio	Max Flow Depth / Total Depth Ratio	Total Time Subcharged (min)	Max Flow Depth (m)
1	G-09.101		J-09.101	J-09.102	4,80	86,23	83,98	86,11	83,86	0,12	2,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,013	0 00:10	1,02	0,08	0,79	0,02	0,09	0,00	0,05
2	G-09.102		J-09.102	Out-1G-09.102	9,32	86,11	83,86	84,41	83,81	0,05	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,015	0 00:10	0,62	0,25	0,35	0,04	0,14	0,00	0,08
3	G-09.201		J-09.201	Out-1G-09.201	9,60	81,37	79,12	79,67	79,07	0,05	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,066	0 00:10	0,96	0,17	0,35	0,19	0,29	0,00	0,18
4	G-09.301		J-09.301	J-09.302	4,80	79,40	77,15	79,51	77,07	0,08	1,6700	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,163	0 00:10	1,90	0,04	0,64	0,25	0,34	0,00	0,21
5	G-09.302		J-09.302	Out-1G-09.302	8,19	79,51	77,07	77,62	77,02	0,04	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,163	0 00:10	1,22	0,11	0,35	0,46	0,48	0,00	0,29
6	G-09.401		J-09.401	Out-1G-09.401	12,20	80,63	78,38	78,92	78,32	0,06	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,015	0 00:10	0,62	0,33	0,35	0,04	0,14	0,00	0,08
7	G-09.501		J-09.501	Out-1G-09.501	6,07	80,00	77,75	78,32	77,72	0,03	0,5100	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,008	0 00:10	0,49	0,21	0,35	0,02	0,11	0,00	0,07

SN	Element ID	X Coordinate	Y Coordinate	Description	Invert Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Offset (m)	Initial Water Elevation (m)	Initial Water Depth (m)	Surcharge Elevation (m)	Surcharge Depth (m)	Ponded Area (m²)	Minimum Pipe Cover (mm)	Peak Inflow (cms)	Peak Lateral Inflow (cms)	Maximum HGL Elevation Attained (m)	Maximum HGL Depth Attained (m)	Maximum Surcharge Depth Attained (m)	Minimum Freeboard Attained (m)	Average HGL Elevation Attained (m)	Average HGL Depth Attained (m)	Time of Maximum HGL Occurrence (days hh:mm)
1	J-10.101	566021,69	8577558,70	CX-1	80,75	82,80	2,05	80,75	0,00	82,80	0,00	10,00	1449,58	0,04	0,04	80,82	0,07	0,00	1,97	80,75	0,00	0 00:10
2	J-10.102	566056,95	8577544,21	CX-1	78,10	80,15	2,05	78,10	0,00	80,15	0,00	10,00	1449,72	0,06	0,01	78,26	0,16	0,00	1,89	78,10	0,00	0 00:10

SN	Element ID	Description	From (Inlet) Node	To (Outlet) Node	Length (m)	Cota Superior Montante	Cota Inferior Montante	Cota Superior Jusante	Cota Inferior Jusante	Total Drop (m)	Average Slope (%)	Pipe Shape	Pipe Diameter or Height (mm)	Pipe Width (mm)	Manning's Roughness	Entrance Loss	Exit/Bend Losses	Additional Losses	Initial Flow (cms)	Flap Gate	Lengthening Factor	Peak Flow (cms)	Time of Peak Flow Occurrence (days hh:mm)	Max Flow Velocity (m/sec)	Travel Time (min)	Design Flow Capacity (cms)	Max Flow / Design Flow Ratio	Max Flow Depth / Total Depth Ratio	Total Time Subcharged (min)	Max Flow Depth (m)
1	G-10.101		J-10.101	J-10.102	38,12	82,80	80,75	80,15	78,10	2,65	6,9400	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,044	0 00:10	2,16	0,29	1,31	0,03	0,12	0,00	0,07
2	G-10.102		J-10.102	Out-1G-10.102	8,52	80,15	78,10	78,66	78,06	0,04	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,056	0 00:10	0,91	0,16	0,35	0,16	0,27	0,00	0,16

SN	Element ID	Description	From (Inlet) Node	To (Outlet) Node	Length (m)	Inlet Invert Elevation (m)	Inlet Invert Offset (m)	Outlet Invert Elevation (m)	Outlet Invert Offset (m)	Total Drop (m)	Average Slope (%)	Channel Type	Channel Height (m)	Channel Width (m)	Left Overbank Manning's Roughness	Channel Manning's Roughness	Right Overbank Manning's Roughness	Entrance Loss	Exit/Bend Losses	Additional Losses	Initial Flow (cms)	Flap Gate	Lengthening Factor	Peak Flow (cms)	Time of Peak Flow Occurrence (days hh:mm)	Max Flow Velocity (m/sec)	Travel Time (min)	Design Flow Capacity (cms)	Max Flow / Design Flow Ratio	Max Flow Depth / Total Depth Ratio	Total Time Subcharged (min)	Max Flow Depth (m)
1	Link-02		14397	J-11.201	62,46	65,03	0,00	63,99	1,95	1,05	1,6700	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,024	0 00:10	1,10	0,95	0,23	0,10	0,43	0,00	0,13
2	Link-04		42527	J-11.301	182,10	72,73	0,00	63,50	0,00	9,23	5,0700	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,127	0 00:10	2,54	1,19	0,41	0,31	0,65	0,00	0,19
3	Link-05		42525	J-11.401	39,77	69,75	0,00	66,47	1,75	3,27	8,2300	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,025	0 00:10	2,03	0,33	0,52	0,05	0,32	0,00	0,10
4	Link-06		42529	J-11.401	42,68	67,41	0,00	66,47	1,75	0,93	2,1900	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,024	0 00:10	1,22	0,58	0,27	0,09	0,40	0,00	0,12
5	Link-09		42531	J-11.601	60,52	72,38	0,00	71,56	1,75	0,82	1,3500	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,021	0 00:10	0,99	1,02	0,21	0,10	0,42	0,00	0,13
6	Link-10		42534	J-11.601	33,07	71,78	0,00	71,56	1,75	0,21	0,6500	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,025	0 00:10	0,78	0,71	0,15	0,17	0,52	0,00	0,16
7	Link-13		42536	64	96,06	70,63	0,00	65,55	0,00	5,08	5,2900	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,042	0 00:10	1,95	0,82	0,42	0,10	0,42	0,00	0,13
8	Link-14		42538	64	91,88	70,75	0,00	65,37	0,00	5,39	5,8600	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,046	0 00:10	2,08	0,74	0,44	0,11	0,43	0,00	0,13
9	Link-16		42540	J-11.801	109,67	59,56	0,00	50,42	0,00	9,13	8,3300	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,155	0 00:10	3,21	0,57	0,52	0,30	0,63	0,00	0,19
10	Link-17		42542	J-11.501	14,00	72,50	0,00	70,46	0,00	2,04	14,5700	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,003	0 00:10	1,53	0,15	0,69	0,00	0,14	0,00	0,04
11	Link-19		42543	64	101,36	79,34	0,00	71,53	0,00	7,81	7,7100	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,036	0 00:10	2,17	0,78	0,50	0,07	0,37	0,00	0,11
12	Link-20		42544	64	81,40	71,53	0,00	66,57	0,00	4,96	6,0900	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,055	0 00:10	2,20	0,62	0,45	0,12	0,46	0,00	0,14
13	Link-21		42546	64	101,38	79,46	0,00	71,53	0,00	7,94	7,8300	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,002	0 00:10	0,96	1,76	0,51	0,00	0,12	0,00	0,04
14	Link-22		42547	64	79,64	71,53	0,00	66,45	0,00	5,08	6,3700	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,009	0 00:10	1,42	0,93	0,46	0,02	0,23	0,00	0,07
15	Link-23		42548	J-11.101	127,16	66,45	0,00	62,33	1,95	4,12	3,2400	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,019	0 00:10	1,33	1,59	0,33	0,06	0,34	0,00	0,10
16	Link-24		42550	64	100,95	65,78	0,00	62,25	0,00	3,53	3,5000	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,019	0 00:10	1,38	1,22	0,34	0,06	0,34	0,00	0,10
17	Link-25		11475	64	19,43	62,68	0,00	62,33	0,00	0,35	1,8000	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,008	0 00:10	0,85	0,38	0,24	0,03	0,27	0,00	0,08
18	Link-26		14032	64	94,86	62,83	0,00	58,46	0,00	4,37	4,6100	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,033	0 00:10	1,75	0,90	0,39	0,08	0,40	0,00	0,12
19	Link-27		12206	64	50,84	58,46	0,00	53,13	0,00	5,33	10,4800	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,049	0 00:10	2,63	0,32	0,59	0,08	0,39	0,00	0,12
20	Link-28		13302	64	90,87	59,05	0,00	52,40	0,00	6,65	7,3200	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,010	0 00:10	1,54	0,98	0,49	0,02	0,24	0,00	0,07
21	Link-30		42524	64	182,11	72,61	0,00	65,03	0,00	7,57	4,1600	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,017	0 00:10	1,43	2,12	0,37	0,05	0,32	0,00	0,09
22	Link-31		14763	J-11.301	55,90	69,75	0,00	65,45	1,95	4,30	7,6800	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,035	0 00:10	2,15	0,43	0,50	0,07	0,37	0,00	0,11
23	Link-32		15128	64	38,44	67,41	0,00	66,83	0,00	0,57	1,4900	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,032	0 00:10	1,14	0,56	0,22	0,15	0,49	0,00	0,15
24	Link-33		15493	64	102,66	72,38	0,00	62,86	0,00	9,52	9,2800	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,064	0 00:10	2,68	0,64	0,55	0,12	0,45	0,00	0,13
25	Link-34		15858	J-11.501	15,86	72,61	0,00	70,46	0,00	2,15	13,5600	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,003	0 00:10	1,45	0,18	0,67	0,00	0,13	0,00	0,04
26	Link-35		16224	J-11.701	42,24	71,78	0,00	70,47	1,75	1,31	3,1100	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,022	0 00:10	1,36	0,52	0,32	0,07	0,36	0,00	0,11
27	Link-36		16589	J-11.701	19,36	70,63	0,00	70,47	1,75	0,17	0,8500	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,008	0 00:10	0,66	0,49	0,17	0,05	0,32	0,00	0,10
28	Link-37		16954	64	150,81	70,75	0,00	59,56	0,00	11,20	7,4200	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,093	0 00:10	2,71	0,93	0,49	0,19	0,54	0,00	0,16
29	Link-38		17319	J-11.801	136,28	65,37	0,00	50,42	0,00	14,95	10,9700	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,148	0 00:10	3,52	0,65	0,60	0,25	0,59	0,00	0,18
30	Link-39		19511	J-11.902	18,76	79,34	0,00	79,04	1,95	0,30	1,6000	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,000	0 00:00	0,00		0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Link-47		18780	64	29,08	75,82	0,00	73,97	0,00	1,85	6,3700	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,000	0 00:00	0,00		0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Link-48		21337	J-11.1001	10,96	75,82	0,00	75,72	1,95	0,10	0,9300	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,000	0 00:00	0,00		0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Link-53		21702	J-11.1002	10,95	75,68	0,00	75,60	1,95	0,08	0,7100	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,000	0 00:00	0,00		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
34	S-1		J-1	J-11.201	135,13	75,70	0,00	63,99	1,95	11,72	8,6700	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,081	0 00:10	2,77	0,81	0,53	0,15	0,49	0,00	0,15

SN	Element ID	X Coordinate	Y Coordinate	Description	Invert Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Offset (m)	Initial Water Elevation (m)	Initial Water Depth (m)	Surcharge Elevation (m)	Surcharge Depth (m)	Ponded Area (m²)	Minimum Pipe Cover (mm)	Peak Inflow (cms)	Peak Lateral Inflow (cms)	Maximum HGL Elevation Attained (m)	Maximum HGL Depth Attained (m)	Maximum Surcharge Depth Attained (m)	Minimum Freeboard Attained (m)	Average HGL Elevation Attained (m)	Average HGL Depth Attained (m)	Time of Maximum HGL Occurrence (days hh:mm)
1	42524	566712,61	8576128,07	#N/D	75,70	76,00	0,30	75,70	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	75,85	0,15	0,00	0,15	75,71	0,01	0 00:10
2	J-11.1001	566718,06	8576138,73	CCS05/TCC01	73,77	76,02	2,25	73,77	0,00	76,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72	1,95	0,00	0,30	75,72	1,95	0 00:00
3	J-11.1002	566713,27	8576139,02	CCS05/TCC01	73,65	75,90	2,25	73,65	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	1,95	0,00	0,30	75,60	1,95	0 00:00
4	J-11.101	566140,91	8575977,90	CCS05/TCC01	60,38	62,63	2,25	60,38	0,00	62,63	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	62,43	2,05	0,00	0,20	62,33	1,95	0 00:10
5	J-11.201	566679,73	8575999,95	CCS05/TCC01	62,04	64,29	2,25	62,04	0,00	64,29	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	64,13	2,10	0,00	0,15	63,99	1,96	0 00:10
6	J-11.301	566675,35	8575933,58	CCS05/TCC01	63,50	65,75	2,25	63,50	0,00	65,75	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	65,56	2,06	0,00	0,19	65,45	1,95	0 00:10
7	J-11.401	566764,21	8575899,52	CCS05/TCC01	64,72	66,77	2,05	64,72	0,00	66,77	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	66,59	1,87	0,00	0,18	66,47	1,75	0 00:10
8	J-11.501	566566,15	8575775,08	CCS05/TCC01	70,46	72,71	2,25	70,46	0,00	72,71	0,00	0,00	1650,00	0,01	0,00	70,51	0,05	0,00	2,19	70,46	0,00	0 00:10
9	J-11.601	566513,17	8575743,72	CCS05/TCC01	69,81	71,86	2,05	69,81	0,00	71,86	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	71,72	1,91	0,00	0,14	71,57	1,76	0 00:10
10	J-11.602	566515,55	8575739,55	CCS05/TCC01	69,73	71,98	2,25	69,73	0,00	71,98	0,00	0,00	1650,00	0,05	0,00	69,88	0,15	0,00	2,10	69,74	0,01	0 00:10
11	J-11.701	566451,25	8575701,26	CCS05/TCC01	68,72	70,77	2,05	68,72	0,00	70,77	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	70,58	1,86	0,00	0,19	70,47	1,75	0 00:10
12	J-11.801	566249,59	8575644,81	CCS05/TCC01	50,42	52,47	2,05	50,42	0,00	52,47	0,00	0,00	1450,00	0,30	0,00	50,85	0,43	0,00	1,62	50,42	0,00	0 00:10
13	J-11.901	566275,69	8576267,33	CCS05/TCC01	77,21	79,46	2,25	77,21	0,00	79,46	0,00	0,00	1650,00	0,00	0,00	77,21	0,00	0,00	2,25	77,21	0,00	0 00:00
14	J-11.902	566280,37	8576266,27	CCS05/TCC01	77,09	79,34	2,25	77,09	0,00	79,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04	1,95	0,00	0,30	79,04	1,95	0 00:00
15	42524	566578,41	8575784,88	FICTÍCIA	72,61	72,91	0,30	72,61	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	72,70	0,09	0,00	0,21	72,61	0,00	0 00:10
16	42525	566727,79	8575914,67	FICTÍCIA	69,75	70,05	0,30	69,75	0,00	70,05	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	69,84	0,09	0,00	0,20	69,75	0,00	0 00:10
17	42527	566581,89	8575781,58	FICTÍCIA	72,73	73,03	0,30	72,73	0,00	73,03	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	72,92	0,19	0,00	0,11	72,73	0,00	0 00:10
18	42529	566750,90	8575859,31	FICTÍCIA	67,41	67,71	0,30	67,41	0,00	67,71	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	67,53	0,12	0,00	0,18	67,41	0,00	0 00:10
19	42530	566737,70	8575823,20	FICTÍCIA	66,83	67,13	0,30	66,83	0,00	67,13	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	67,13	0,30	0,00	0,00	66,84	0,01	0 00:00
20	42531	566549,20	8575776,46	FICTÍCIA	72,38	72,68	0,30	72,38	0,00	72,68	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	72,51	0,13	0,00	0,17	72,38	0,00	0 00:10
21	42532	566454,81	8575816,84	FICTÍCIA	62,86	63,16	0,30	62,86	0,00	63,16	-10,00	0,00	0,00	0,06	0,00	63,16	0,30	0,00	0,00	62,86	0,00	0 00:00
22	42534	566484,69	8575726,92	FICTÍCIA	71,78	72,08	0,30	71,78	0,00	72,08	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	71,93	0,15	0,00	0,14	71,78	0,00	0 00:10
23	42536	566433,28	8575708,12	FICTÍCIA	70,63	70,93	0,30	70,63	0,00	70,93	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	70,76	0,13	0,00	0,17	70,63	0,00	0 00:10
24	42537	566344,53	8575739,65	FICTÍCIA	65,55	65,85	0,30	65,55	0,00	65,85	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	65,85	0,30	0,00	0,00	65,55	0,00	0 00:00
25	42538	566431,40	8575703,70	FICTÍCIA	70,75	71,05	0,30	70,75	0,00	71,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	70,88	0,13	0,00	0,17	70,75	0,00	0 00:10
26	42540	566348,87	8575599,69	FICTÍCIA	59,56	59,86	0,30	59,56	0,00	59,86	0,00	0,00	0,00	0,16	0,06	59,75	0,19	0,00	0,11	59,56	0,00	0 00:10
27	42542	566553,14	8575780,00	FICTÍCIA	72,50	72,80	0,30	72,50	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54	0,04	0,00	0,26	72,50	0,00	0 00:10
28	42543	566276,24	8576247,96	FICTÍCIA	79,34	79,64	0,30	79,34	0,00	79,64	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	79,45	0,11	0,00	0,19	79,34	0,00	0 00:10
29	42544	566253,92	8576149,09	FICTÍCIA	71,53	71,83	0,30	71,53	0,00	71,83	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	71,66	0,13	0,00	0,16	71,53	0,00	0 00:10
30	42545	566225,68	8576073,35	FICTÍCIA	66,57	66,87	0,30	66,57	0,00	66,87	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	66,87	0,30	0,00	0,00	66,58	0,01	0 00:00
31	42546	566271,55	8576249,03	FICTÍCIA	79,46	79,76	0,30	79,46	0,00	79,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,04	0,00	0,26	79,46	0,00	0 00:10
32	42547	566249,24	8576150,14	FICTÍCIA	71,53	71,83	0,30	71,53	0,00	71,83	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	71,60	0,07	0,00	0,23	71,53	0,00	0 00:10
33	42548	566221,68	8576076,01	FICTÍCIA	66,45	66,75	0,30	66,45	0,00	66,75	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	66,55	0,10	0,00	0,20	66,45	0,00	0 00:10
34	42550	566214,93	8576058,68	FICTÍCIA	65,78	66,08	0,30	65,78	0,00	66,08	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	65,88	0,10	0,00	0,20	65,78	0,00	0 00:10
35	42551	566150,45	8575981,51	FICTÍCIA	62,25	62,55	0,30	62,25	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	62,55	0,30	0,00	0,00	62,25	0,00	0 00:00
36	11475	566130,35	8575944,09	FICTÍCIA	62,68	62,98	0,30	62,68	0,00	62,98	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	62,76	0,08	0,00	0,22	62,68	0,00	0 00:10
37	11841	566139,33	8575960,53	FICTÍCIA	62,33	62,63	0,30	62,33	0,00	62,63	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	62,63	0,30	0,00	0,00	62,34	0,01	0 00:00
38	12206	566088,95	8575844,62	FICTÍCIA	58,46	58,76	0,30	58,46	0,00	58,76	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	58,57	0,11	0,00	0,18	58,46	0,00	0 00:10
39	12936	566093,25	8575794,35	FICTÍCIA	53,13	53,43	0,30	53,13	0,00	53,43	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	53,43	0,30	0,00	0,00	53,13	0,00	0 00:00
40	13302	566345,87	8575592,43	FICTÍCIA	59,05	59,35	0,30	59,05	0,00	59,35	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	59,12	0,07	0,00	0,23	59,05	0,00	0 00:10
41	13667	566305,71	8575512,80	FICTÍCIA	52,40	52,70	0,30	52,40	0,00	52,70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	52,70	0,30	0,00	0,00	52,41	0,01	0 00:00
42	14032	566125,07	8575932,13	FICTÍCIA	62,83	63,13	0,30	62,83	0,00	63,13	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	62,94	0,11	0,00	0,18	62,83	0,00	0 00:10
43	14397	566669,08	8575938,60	FICTÍCIA	65,03	65,33	0,30	65,03	0,00	65,33	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	65,16	0,13	0,00	0,17	65,03	0,00	0 00:10
44	14763	566727,78	8575914,68	FICTÍCIA	69,75	70,05	0,30	69,75	0,00	70,05	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	69,86	0,11	0,00	0,19	69,75	0,00	0 00:10
45	15128	566750,90	8575859,30	FICTÍCIA	67,41	67,71	0,30	67,41	0,00	67,71	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	67,55	0,14	0,00	0,15	67,41	0,00	0 00:10
46	15493	566549,19	8575776,46	FICTÍCIA	72,38	72,68	0,30	72,38	0,00	72,68	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	72,52	0,14	0,00	0,17	72,38	0,00	0 00:10
47	15858	566578,41	8575784,88	FICTÍCIA	72,61	72,91	0,30	72,61	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65	0,04	0,00	0,26	72,61	0,00	0 00:10
48	16224	566484,69	8575726,91	FICTÍCIA	71,78	72,08	0,30	71,78	0,00	72,08	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	71,89	0,11	0,00	0,19	71,78	0,00	0 00:10
49	16589	566433,28	8575708,11	FICTÍCIA	70,63	70,93	0,30	70,63	0,00	70,93	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	70,73	0,10	0,00	0,20	70,63	0,00	0 00:10

SN	Element ID	X Coordinate	Y Coordinate	Description	Invert Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Offset (m)	Initial Water Elevation (m)	Initial Water Depth (m)	Surcharge Elevation (m)	Surcharge Depth (m)	Ponded Area (m²)	Minimum Pipe Cover (mm)	Peak Inflow (cms)	Peak Lateral Inflow (cms)	Maximum HGL Elevation Attained (m)	Maximum HGL Depth Attained (m)	Maximum Surcharge Depth Attained (m)	Minimum Freeboard Attained (m)	Average HGL Elevation Attained (m)	Average HGL Depth Attained (m)	Time of Maximum HGL Occurrence (days hh:mm)
50	16954	566431,41	8575703,70	FICTÍCIA	70,75	71,05	0,30	70,75	0,00	71,05	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	70,91	0,16	0,00	0,14	70,75	0,00	0 00:10
51	17319	566346,72	8575735,33	FICTÍCIA	65,37	65,67	0,30	65,37	0,00	65,67	0,00	0,00	0,00	0,15	0,10	65,54	0,17	0,00	0,12	65,37	0,00	0 00:10
52	18780	566717,40	8576127,78	FICTÍCIA	75,82	76,12	0,30	75,82	0,00	76,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82	0,00	0,00	0,30	75,82	0,00	0 00:00
53	19511	566276,24	8576247,97	FICTÍCIA	79,34	79,64	0,30	79,34	0,00	79,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34	0,00	0,00	0,30	79,34	0,00	0 00:00
54	20972	566711,62	8576099,81	FICTÍCIA	73,97	74,27	0,30	73,97	0,00	74,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97	0,00	0,00	0,30	73,97	0,00	0 00:00
55	21337	566717,40	8576127,79	FICTÍCIA	75,82	76,12	0,30	75,82	0,00	76,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82	0,00	0,00	0,30	75,82	0,00	0 00:00
56	21702	566712,61	8576128,09	FICTÍCIA	75,68	81,68	6,00	75,68	0,00	81,68	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	75,68	0,00	0,00	6,00	75,68	0,00	0 00:00

SN	Element ID	Description	From (Inlet) Node	To (Outlet) Node	Length (m)	Cota Superior Montante	Cota Inferior Montante	Cota Superior Jusante	Cota Inferior Jusante	Total Drop (m)	Average Slope (%)	Pipe Shape	Pipe Diameter or Height (mm)	Pipe Width (mm)	Manning's Roughness	Entrance Loss	Exit/Bend Losses	Additional Losses	Initial Flow (cms)	Flap Gate	Lengthening Factor	Peak Flow (cms)	Time of Peak Flow Occurrence (days hh:mm)	Max Flow Velocity (m/sec)	Travel Time (min)	Design Flow Capacity (cms)	Max Flow / Design Flow Ratio	Max Flow Depth / Total Depth Ratio	Total Time Subcharged (min)	Max Flow Depth (m)
1	G-11.1001		J-11.1001	J-11.1002	4,80	76,02	73,77	75,90	73,65	0,12	2,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,000	0 00:00	0,00		0,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2	G-11.101		J-11.101	Out-1G-11.101	11,77	62,63	60,38	60,92	60,32	0,06	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,019	0 00:10	0,66	0,30	0,35	0,05	0,16	0,00	0,09
3	G-11.201		J-11.201	Out-1G-11.201	11,78	64,29	62,04	62,58	61,98	0,06	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,104	0 00:10	1,09	0,18	0,35	0,30	0,37	0,00	0,22
4	G-11.301		J-11.301	Out-1G-11.301	16,24	65,75	63,50	64,02	63,42	0,08	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,162	0 00:10	1,22	0,22	0,35	0,46	0,48	0,00	0,29
5	G-11.401		J-11.401	Out-1G-11.401	15,54	66,77	64,72	65,24	64,64	0,08	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,049	0 00:10	0,88	0,29	0,35	0,14	0,25	0,00	0,15
6	G-11.501		J-11.501	Out-1G-11.501	11,61	72,71	70,46	71,00	70,40	0,06	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,007	0 00:10	0,47	0,41	0,35	0,02	0,10	0,00	0,06
7	G-11.601		J-11.601	J-11.602	4,80	71,86	69,81	71,98	69,73	0,08	1,6700	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,046	0 00:10	1,32	0,06	0,64	0,07	0,18	0,00	0,11
8	G-11.602		J-11.602	Out-1G-11.602	6,97	71,98	69,73	70,30	69,70	0,03	0,4900	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,046	0 00:10	0,86	0,14	0,35	0,13	0,25	0,00	0,15
9	G-11.701		J-11.701	Out-1G-11.701	9,01	70,77	68,72	69,27	68,67	0,04	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,030	0 00:10	0,76	0,20	0,35	0,08	0,20	0,00	0,12
10	G-11.801		J-11.801	Out-1G-11.801	9,79	52,47	50,42	50,97	50,37	0,05	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,303	0 00:10	1,40	0,12	0,35	0,86	0,71	0,00	0,43
11	G-11.901		J-11.901	J-11.902	4,80	79,46	77,21	79,34	77,09	0,12	2,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,000	0 00:00	0,00		0,79	0,00	0,00	0,00	0,00
12	G-11.902		J-11.902	J-03.1610	10,16	79,34	77,09	77,58	76,98	0,11	1,0800	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,000	0 00:00	0,00		0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
13	J-11.1002		J-11.1002	Out-03	10,31	75,90	73,65	74,18	73,58	0,08	0,7500	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,000	0 00:00	0,00		0,43	0,00	0,00	0,00	0,00

SN	Element ID	Description	From (Inlet) Node	To (Outlet) Node	Length	Inlet Invert Elevation	Inlet Invert Offset	Outlet Invert Elevation	Outlet Invert Offset	Total Drop	Average Slope	Channel Type	Channel Height	Channel Width	Left Overbank Manning's Roughness	Channel Manning's Roughness	Right Overbank Manning's Roughness	Entrance Loss	Exit/Bend Losses	Additional Losses	Initial Flow	Flap Gate	Lengthening Factor	Peak Flow	Time of Peak Flow Occurrence	Max Flow Velocity	Travel Time	Design Flow Capacity	Max Flow / Design Flow Ratio	Max Flow Depth / Total Depth Ratio	Total Time Subcharged	Max Flow Depth
					(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(%)		(m)	(m)							(cms)			(cms)	(days hh:mm)	(m/sec)	(min)	(cms)			(min)	(m)
1	Link-02		42524	J-12.110	6,32	47,07	0,00	44,95	0,00	2,12	33,5300	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,026	0 00:10	3,48	0,03	1,05	0,03	0,25	0,00	0,08
2	Link-03		42522	J-12.110	96,24	51,10	0,00	44,95	0,00	6,15	6,3900	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,225	0 00:10	3,20	0,50	0,46	0,49	0,77	0,00	0,23
3	Link-04		42526	J-12.109	53,24	53,96	0,00	46,23	0,00	7,73	14,5200	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,044	0 00:10	2,88	0,31	0,69	0,06	0,36	0,00	0,11
4	Link-05		42528	J-12.108	34,29	59,87	0,00	56,95	0,00	2,92	8,5100	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,048	0 00:10	2,41	0,24	0,53	0,09	0,41	0,00	0,12
5	Link-06		42530	J-12.108	76,70	61,68	0,00	56,95	0,00	4,73	6,1600	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,080	0 00:10	2,44	0,52	0,45	0,18	0,52	0,00	0,16
6	Link-07		42525	42533	117,14	67,24	0,00	57,29	0,00	9,95	8,4900	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,012	0 00:10	1,70	1,15	0,53	0,02	0,24	0,00	0,07
7	Link-08		42532	Out-03	100,71	67,46	0,00	55,80	0,00	11,66	11,5800	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,076	0 00:10	3,03	0,55	0,62	0,12	0,46	0,00	0,14
8	Link-10		42535	J-12.105	54,14	71,45	0,10	66,23	0,00	5,22	9,6500	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,004	0 00:10	1,39	0,65	0,56	0,01	0,16	0,00	0,05
9	Link-11		42534	J-12.103	26,31	72,36	0,00	70,37	0,00	1,99	7,5600	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,013	0 00:10	1,65	0,27	0,50	0,03	0,25	0,00	0,08
10	Link-12		42529	J-12.106	70,03	68,20	0,00	64,91	0,00	3,29	4,6900	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,004	0 00:10	1,01	1,16	0,39	0,01	0,18	0,00	0,05
11	Link-13		42538	J-12.101	37,95	73,91	0,00	69,09	0,00	4,82	12,7100	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,011	0 00:10	1,94	0,33	0,65	0,02	0,22	0,00	0,06
12	Link-14		42540	J-12.107	166,65	67,36	0,00	47,69	0,00	19,67	11,8000	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,044	0 00:10	2,67	1,04	0,62	0,07	0,37	0,00	0,11
13	Link-15		42541	J-12.103	70,21	73,91	0,00	70,37	0,00	3,54	5,0400	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,033	0 00:10	1,81	0,65	0,41	0,08	0,39	0,00	0,12
14	Link-16		42542	J-12.109	207,35	72,36	0,00	46,23	0,00	26,14	12,6000	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,080	0 00:10	3,17	1,09	0,64	0,12	0,46	0,00	0,14
15	Link-17		42543	J-12.107	172,96	61,68	0,00	47,69	0,00	13,99	8,0900	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,129	0 00:10	3,04	0,95	0,52	0,25	0,60	0,00	0,18
16	Link-18		42544	Out-01	45,09	51,10	0,00	48,80	0,00	2,30	5,1100	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,037	0 00:10	1,87	0,40	0,41	0,09	0,41	0,00	0,12
17	Link-19		42531	J-12.106	48,04	67,24	0,00	64,91	0,00	2,33	4,8400	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,005	0 00:10	1,14	0,70	0,40	0,01	0,20	0,00	0,06
18	Link-20		42533	Out-02	2,94	57,29	0,00	57,25	0,25	0,04	1,3300	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,012	0 00:10	0,85	0,06	0,21	0,06	0,34	0,00	0,10

SN	Element ID	X Coordinate	Y Coordinate	Description	Invert Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Offset (m)	Initial Water Elevation (m)	Initial Water Depth (m)	Surcharge Elevation (m)	Surcharge Depth (m)	Ponded Area (m²)	Minimum Pipe Cover (mm)	Peak Inflow (cms)	Peak Lateral Inflow (cms)	Maximum HGL Elevation Attained (m)	Maximum HGL Depth Attained (m)	Maximum Surcharge Depth Attained (m)	Minimum Freeboard Attained (m)	Average HGL Elevation Attained (m)	Average HGL Depth Attained (m)	Time of Maximum HGL Occurrence (days hh:mm)
1	J-12.101	567363,72	8575856,49	CCS05/TCC01	69,09	71,24	2,15	69,09	0,00	71,24	0,00	0,00	1549,78	0,01	0,00	69,16	0,07	0,00	2,08	69,09	0,00	0 00:10
2	J-12.102	567358,84	8575855,92	CCS05/TCC01	69,07	71,37	2,31	69,07	0,00	71,37	0,00	0,00	1705,27	0,01	0,00	69,14	0,07	0,00	2,23	69,07	0,00	0 00:10
3	J-12.103	567336,24	8575754,42	CCS05/TCC01	70,37	72,52	2,15	70,37	0,00	72,52	0,00	0,00	1550,17	0,05	0,00	70,52	0,15	0,00	2,00	70,37	0,00	0 00:10
4	J-12.104	567331,51	8575755,37	CCS05/TCC01	70,35	72,65	2,30	70,35	0,00	72,65	0,00	0,00	1696,29	0,05	0,00	70,49	0,14	0,00	2,15	70,35	0,00	0 00:10
5	J-12.105	567357,99	8575644,40	CCS05/TCC01	66,23	68,38	2,15	66,23	0,00	68,38	0,00	0,00	1549,85	0,00	0,00	66,28	0,05	0,00	2,10	66,23	0,00	0 00:10
6	J-12.106	567388,75	8575583,43	CCS05/TCC01	64,91	67,06	2,15	64,91	0,00	67,06	0,00	0,00	1550,06	0,01	0,00	64,98	0,07	0,00	2,08	64,91	0,00	0 00:09
7	J-12.107	567472,22	8575393,62	CCS05/TCC01	47,69	49,84	2,15	47,69	0,00	49,84	0,00	0,00	1550,19	0,17	0,00	47,99	0,30	0,00	1,85	47,69	0,00	0 00:10
8	J-12.108	567435,62	8575622,19	CCS05/TCC01	56,95	59,10	2,15	56,95	0,00	59,10	0,00	0,00	1549,94	0,13	0,00	57,20	0,25	0,00	1,90	56,95	0,00	0 00:10
9	J-12.109	567486,55	8575679,08	CCS05/TCC01	46,23	48,38	2,15	46,23	0,00	48,38	0,00	0,00	1549,72	0,12	0,00	46,47	0,24	0,00	1,90	46,23	0,00	0 00:10
10	J-12.110	567481,40	8575648,31	CCS05/TCC01	44,95	47,10	2,15	44,95	0,00	47,10	0,00	0,00	1550,41	0,25	0,00	45,32	0,37	0,00	1,78	44,95	0,00	0 00:10
11	42522	567515,75	8575558,56	FICTÍCIA	51,10	51,40	0,30	51,10	0,00	51,40	0,00	0,00	0,00	0,23	0,10	51,33	0,23	0,00	0,37	51,11	0,01	0 00:10
12	42524	567478,89	8575654,11	FICTÍCIA	47,07	47,37	0,30	47,07	0,00	47,37	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	47,14	0,07	0,00	0,22	47,07	0,00	0 00:10
13	42525	567403,86	8575537,82	FICTÍCIA	67,24	67,54	0,30	67,24	0,00	67,54	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	67,31	0,07	0,00	0,23	67,24	0,00	0 00:10
14	42526	567538,36	8575691,29	FICTÍCIA	53,96	54,26	0,30	53,96	0,00	54,26	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	54,07	0,11	0,00	0,19	53,96	0,00	0 00:10
15	42528	567424,11	8575654,50	FICTÍCIA	59,87	60,17	0,30	59,87	0,00	60,17	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	59,99	0,12	0,00	0,18	59,87	0,00	0 00:10
16	42529	567359,92	8575640,06	FICTÍCIA	68,20	68,50	0,30	68,20	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25	0,05	0,00	0,25	68,20	0,00	0 00:10
17	42530	567461,46	8575549,98	FICTÍCIA	61,68	61,98	0,30	61,68	0,00	61,98	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	61,84	0,16	0,00	0,14	61,68	0,00	0 00:10
18	42531	567403,83	8575537,88	FICTÍCIA	67,24	67,54	0,30	67,24	0,00	67,54	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	67,30	0,06	0,00	0,24	67,24	0,00	0 00:10
19	42532	567346,07	8575640,14	FICTÍCIA	67,46	67,76	0,30	67,46	0,00	67,76	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	67,60	0,14	0,00	0,16	67,46	0,00	0 00:10
20	42533	567442,45	8575427,19	FICTÍCIA	57,29	57,59	0,30	57,29	0,00	57,59	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	57,39	0,10	0,00	0,20	57,29	0,00	0 00:10
21	42534	567335,35	8575728,25	FICTÍCIA	72,36	72,66	0,30	72,36	0,00	72,66	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	72,44	0,08	0,00	0,22	72,36	0,00	0 00:10
22	42535	567339,84	8575689,37	FICTÍCIA	71,35	71,75	0,40	71,35	0,00	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,15	0,00	0,25	71,45	0,10	0 00:10
23	42538	567364,32	8575818,73	FICTÍCIA	73,91	74,21	0,30	73,91	0,00	74,21	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	73,98	0,07	0,00	0,24	73,91	0,00	0 00:10
24	42540	567408,56	8575539,05	FICTÍCIA	67,36	67,66	0,30	67,36	0,00	67,66	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	67,47	0,11	0,00	0,19	67,36	0,00	0 00:10
25	42541	567364,30	8575818,64	FICTÍCIA	73,91	74,21	0,30	73,91	0,00	74,21	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	74,03	0,12	0,00	0,18	73,91	0,00	0 00:10
26	42542	567335,37	8575728,16	FICTÍCIA	72,36	72,66	0,30	72,36	0,00	72,66	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	72,50	0,14	0,00	0,16	72,36	0,00	0 00:10
27	42543	567461,68	8575549,39	FICTÍCIA	61,68	61,98	0,30	61,68	0,00	61,98	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	61,86	0,18	0,00	0,12	61,68	0,00	0 00:10
28	42544	567515,77	8575558,50	FICTÍCIA	51,10	51,40	0,30	51,10	0,00	51,40	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	51,22	0,12	0,00	0,18	51,10	0,00	0 00:10
29	Out-1G-12.108	567444,73	8575625,42	#N/D	56,90	62,90	6,00	56,90	0,00	62,90	0,00	0,00	5400,00	0,13	0,00	57,15	0,25	0,00	5,75	56,90	0,00	0 00:10

SN	Element ID	Description	From (Inlet Node)	To (Outlet Node)	Length (m)	Cota Superior Monta	Cota Inferior Montante	Cota Superior Jusant	Cota Inferior Jusante	Total Drop (m)	Average Slope (%)	Pipe Shape	Pipe Diameter or Height (mm)	Pipe Width (mm)	Manning's Roughness	Entrance Loss	Exit/Bend Losses	Additional Losses	Initial Flow (cms)	Flap Gate	Lengthening Factor	Peak Flow (cms)	Time of Peak Flow Occurrence (days hh:mm)	Max Flow Velocity (m/sec)	Travel Time (min)	Design Flow Capacity (cms)	Max Flow / Design Flow Ratio	Max Flow Depth / Total Depth Ratio	Total Time Subcharged (min)	Max Flow Depth (m)
1	G-12.101		J-12.101	J-12.102	4,92	71,24	69,09	71,37	69,07	0,02	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,011	0 00:10	0,57	0,14	0,35	0,03	0,12	0,00	0,07
2	G-12.102		J-12.102	Out-1G-12.102	10,34	71,37	69,07	69,61	69,01	0,05	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,011	0 00:10	0,57	0,30	0,35	0,03	0,12	0,00	0,07
3	G-12.103		J-12.103	J-12.104	4,83	72,52	70,37	72,65	70,35	0,02	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,046	0 00:10	0,86	0,09	0,35	0,13	0,24	0,00	0,15
4	G-12.104		J-12.104	Out-1G-12.104	6,44	72,65	70,35	70,92	70,32	0,03	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,046	0 00:10	0,86	0,12	0,35	0,13	0,24	0,00	0,15
5	G-12.105		J-12.105	Out-1G-12.105	8,15	68,38	66,23	66,79	66,19	0,04	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,004	0 00:10	0,43	0,32	0,35	0,01	0,08	0,00	0,05
6	G-12.106		J-12.106	Out-1G-12.106	5,55	67,06	64,91	65,48	64,88	0,03	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,009	0 00:10	0,54	0,17	0,35	0,03	0,12	0,00	0,07
7	G-12.107		J-12.107	Out-1G-12.107	8,05	49,84	47,69	48,25	47,65	0,04	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,173	0 00:10	1,24	0,11	0,35	0,49	0,49	0,00	0,30
8	G-12.108		J-12.108	Out-1G-12.108	9,67	59,10	56,95	62,90	56,90	0,05	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,128	0 00:10	1,15	0,14	0,35	0,36	0,42	0,00	0,25
9	G-12.109		J-12.109	Out-1G-12.109	4,55	48,38	46,23	46,80	46,20	0,02	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,124	0 00:10	1,14	0,07	0,35	0,35	0,41	0,00	0,25
10	G-12.110		J-12.110	Out-1G-12.110	9,20	47,10	44,95	45,50	44,90	0,05	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,252	0 00:10	1,36	0,11	0,35	0,71	0,62	0,00	0,37
11	Link-01		Out-1G-12.108	42522	97,54	62,90	56,90	51,40	51,10	5,80	5,9400	Dummy	0,000	0,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,128	0 00:10	0,00			0,71	0,62	0,00	0,37

SN	Element ID	Description	From (Inlet) Node	To (Outlet) Node	Length (m)	Inlet Invert Elevation (m)	Inlet Invert Offset (m)	Outlet Invert Elevation (m)	Outlet Invert Offset (m)	Total Drop (m)	Average Slope (%)	Channel Type	Channel Height (m)	Channel Width (m)	Left Overbank Manning's Roughness	Channel Manning's Roughness	Right Overbank Manning's Roughness	Entrance Loss	Exit/Bend Losses	Additional Losses	Initial Flow (cms)	Flap Gate	Lengthening Factor	Peak Flow (cms)	Time of Peak Flow Occurrence (days hh:mm)	Max Flow Velocity (m/sec)	Travel Time (min)	Design Flow Capacity (cms)	Max Flow / Design Flow Ratio	Max Flow Depth / Total Depth Ratio	Total Time Subcharged (min)	Max Flow Depth (m)
1	G-13.1002		J-13.1002	J-13.1003	54.53	45.27	0.00	29.84	0.00	15.42	28.2800	Rectangular	0.200	1.00	0.0000	0.0380	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	NO	1.00	0.119	0 00:10	1.98	0.46	0.77	0.16	0.30	0.00	0.06
2	S-1	RUA CR_04	J-1	J-13.1901	28.69	61.42	0.00	60.47	1.95	0.95	3.3300	User-Defined	0.300	0.80	0.0160	0.0160	0.0160	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	NO	1.00	0.010	0 00:10	1.16	0.41	0.33	0.03	0.27	0.00	0.08
3	S-10	RUA DOS CAJUEIROS-R. VALE DO OURO	J-10	J-11	65.30	45.58	0.00	37.68	0.00	7.89	12.0900	User-Defined	0.300	0.80	0.0160	0.0160	0.0160	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	NO	1.00	0.030	0 00:10	2.45	0.44	0.63	0.05	0.32	0.00	0.10
4	S-11	RUA DOS CAJUEIROS-R. VALE DO OURO	J-11	J-12	55.71	37.68	0.00	24.92	0.00	12.77	22.9200	User-Defined	0.300	0.80	0.0160	0.0160	0.0160	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	NO	1.00	0.057	0 00:10	3.66	0.25	0.87	0.07	0.36	0.00	0.11
5	S-12	RUA DOS CAJUEIROS-R. VALE DO OURO	J-12	J-13	55.13	24.92	0.00	14.54	0.00	10.38	18.8200	User-Defined	0.300	0.80	0.0160	0.0160	0.0160	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	NO	1.00	0.079	0 00:10	3.68	0.25	0.79	0.10	0.42	0.00	0.13
6	S-13	RUA SEM NOME 02	J-13	J-13.1907	21.62	14.54	0.00	13.88	1.75	0.66	3.0400	User-Defined	0.300	0.80	0.0160	0.0160	0.0160	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	NO	1.00	0.086	0 00:10	1.90	0.19	0.32	0.27	0.61	0.00	0.18
7	S-14	RUA SEM NOME 02	J-14	J-13.1907	28.53	14.51	0.00	13.88	1.75	0.62	2.1800	User-Defined	0.300	0.80	0.0160	0.0160	0.0160	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	NO	1.00	0.012	0 00:10	1.03	0.46	0.27	0.05	0.31	0.00	0.09
8	S-2	RUA CR_04	J-2	J-13.1401(a)	23.05	61.42	0.00	60.52	1.95	0.90	3.9000	User-Defined	0.300	0.80	0.0160	0.0160	0.0160	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	NO	1.00	0.009	0 00:10	1.20	0.32	0.36	0.03	0.26	0.00	0.08
9	S-3	RUA OJILU_OBA	J-3	J-13.1902	91.27	60.79	0.00	57.09	1.95	3.70	4.0500	User-Defined	0.300	0.80	0.0160	0.0160	0.0160	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	NO	1.00	0.047	0 00:10	1.82	0.84	0.36	0.13	0.46	0.00	0.14
10	S-4	RUA OJILU_OBA	J-4	J-13.1903	82.89	57.14	0.00	50.39	1.95	6.74	8.1400	User-Defined	0.300	0.80	0.0160	0.0160	0.0160	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	NO	1.00	0.026	0 00:10	2.04	0.68	0.52	0.05	0.33	0.00	0.10
11	S-5	RUA GONÇALO DE ATAÍDE PEREIRA	J-5	J-13.1003	76.42	42.28	0.00	31.79	1.95	10.48	13.7200	User-Defined	0.300	0.80	0.0160	0.0160	0.0160	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	NO	1.00	0.046	0 00:10	2.86	0.45	0.67	0.07	0.37	0.00	0.11
12	S-6	RUA GONÇALO DE ATAÍDE PEREIRA	J-6	J-13.1904	62.78	31.79	0.00	26.43	1.95	5.36	8.5400	User-Defined	0.300	0.80	0.0160	0.0160	0.0160	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	NO	1.00	0.049	0 00:10	2.43	0.43	0.53	0.09	0.41	0.00	0.12
13	S-7	RUA GONÇALO DE ATAÍDE PEREIRA	J-7	J-13.1106	53.38	26.43	0.00	24.18	1.95	2.25	4.2200	User-Defined	0.300	0.80	0.0160	0.0160	0.0160	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	NO	1.00	0.044	0 00:10	1.81	0.49	0.37	0.12	0.45	0.00	0.13
14	S-8	RUA GONÇALO DE ATAÍDE PEREIRA	J-8	INLET-1	55.11	24.18	0.00	14.32	-0.30	9.87	17.9000	User-Defined	0.300	0.80	0.0160	0.0160	0.0160	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	NO	1.00	0.033	0 00:10	2.88	0.32	0.75	0.04	0.31	0.00	0.09
15	S-9	RUA GONÇALO DE ATAÍDE PEREIRA	J-9	INLET-1	47.59	21.33	0.00	14.32	-0.30	7.01	14.7400	User-Defined	0.300	0.80	0.0160	0.0160	0.0160	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	NO	1.00	0.035	0 00:10	2.70	0.29	0.68	0.05	0.33	0.00	0.10

SN	Element ID	X Coordinate	Y Coordinate	Description	Invert Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Offset (m)	Initial Water Elevation (m)	Initial Water Depth (m)	Surcharge Elevation (m)	Surcharge Depth (m)	Ponded Area (m²)	Minimum Pipe Cover (mm)	Peak Inflow (cms)	Peak Lateral Inflow (cms)	Maximum HGL Elevation Attained (m)	Maximum HGL Depth Attained (m)	Maximum Surcharge Depth Attained (m)	Minimum Freeboard Attained (m)	Average HGL Elevation Attained (m)	Average HGL Depth Attained (m)	Time of Maximum HGL Occurrence (days hh:mm)
1	C-13.101	567577,79	8573874,92	BLCS	50,66	52,71	2,05	50,66	0,00	52,71	0,00	0,00	1550,00	0,05	0,05	50,74	0,08	0,00	1,97	50,66	0,00	0 00:10
2	C-13.102	567590,93	8573845,25	BLCS	49,06	51,11	2,05	49,06	0,00	51,11	0,00	0,00	1550,00	0,02	0,02	49,12	0,06	0,00	2,00	49,06	0,00	0 00:10
3	C-13.103	567673,49	8573797,04	BLCS	46,93	48,98	2,05	46,93	0,00	48,98	0,00	0,00	1550,00	0,06	0,06	47,05	0,12	0,00	1,93	46,94	0,01	0 00:10
4	C-13.104	567732,85	8573767,82	BLCS	42,18	44,23	2,05	42,18	0,00	44,23	0,00	0,00	1550,16	0,05	0,05	42,32	0,14	0,00	1,91	42,18	0,00	0 00:10
5	C-13.105	567784,56	8573742,47	BLCS	36,61	38,66	2,05	36,61	0,00	38,65	0,00	0,00	1550,00	0,05	0,05	36,71	0,11	0,00	1,94	36,61	0,01	0 00:10
6	C-13.106	567834,22	8573729,15	BLCS	32,76	34,81	2,05	32,76	0,00	34,81	0,00	0,00	1550,00	0,03	0,03	32,86	0,10	0,00	1,95	32,77	0,01	0 00:10
7	C-13.107	567844,58	8573734,77	CX-1	32,57	34,82	2,25	32,57	0,00	34,82	0,00	0,00	1650,00	0,06	0,06	32,67	0,10	0,00	2,15	32,57	0,00	0 00:10
8	C-13.108	567893,55	8573727,86	CX-1	29,19	31,24	2,05	29,19	0,00	31,24	0,00	0,00	1550,00	0,02	0,02	29,30	0,11	0,00	1,94	29,20	0,01	0 00:10
9	C-13.109	567888,04	8573714,69	BLCS	29,26	31,31	2,05	29,26	0,00	31,31	0,00	0,00	1550,12	0,03	0,03	29,37	0,11	0,00	1,95	29,26	0,00	0 00:10
10	C-13.110	567953,46	8573708,83	BLCS	18,72	20,77	2,05	18,72	0,00	20,77	0,00	0,00	1549,87	0,03	0,03	18,83	0,11	0,00	1,94	18,72	0,00	0 00:10
11	C-13.111	567954,99	8573716,74	BLCS	18,95	21,00	2,05	18,95	0,00	21,00	0,00	0,00	1550,00	0,06	0,06	19,04	0,09	0,00	1,95	18,95	0,00	0 00:10
12	C-13.1301	567510,05	8574198,19	BLCS	58,80	60,85	2,05	58,80	0,00	60,85	0,00	0,00	1550,25	0,07	0,07	58,96	0,16	0,00	1,89	58,80	0,00	0 00:10
13	C-13.1401	567380,62	8574177,55	BLCS	58,08	60,13	2,05	58,08	0,00	60,13	0,00	0,00	1550,00	0,03	0,03	58,18	0,10	0,00	1,95	58,08	0,00	0 00:10
14	C-13.1801	568003,44	8573782,39	BLCS	11,90	13,95	2,05	11,90	0,00	13,95	0,00	0,00	1550,00	0,05	0,05	11,98	0,08	0,00	1,96	11,90	0,00	0 00:10
15	C-13.1802	568004,85	8573816,33	BLCS	12,41	14,46	2,05	12,41	0,00	14,46	0,00	0,00	1550,00	0,05	0,05	12,51	0,10	0,00	1,96	12,41	0,00	0 00:10
16	C-13.2001	567530,58	8573810,22	BLCT	37,39	39,44	2,05	37,39	0,00	39,44	0,00	0,00	1550,00	0,05	0,05	37,45	0,06	0,00	1,99	37,39	0,00	0 00:09
17	C-13.201	567617,56	8573882,84	BLCS	53,60	55,65	2,05	53,60	0,00	55,65	0,00	0,00	1550,00	0,05	0,05	53,69	0,09	0,00	1,96	53,60	0,00	0 00:10
18	C-13.202	567604,13	8573844,18	BLCS	49,41	51,46	2,05	49,41	0,00	51,46	0,00	0,00	1550,00	0,02	0,02	49,48	0,07	0,00	1,99	49,41	0,00	0 00:10
19	C-13.301	567813,07	8573778,86	BLCS	38,48	40,53	2,05	38,48	0,00	40,53	0,00	0,00	1549,97	0,03	0,03	38,57	0,09	0,00	1,96	38,48	0,00	0 00:10
20	C-13.302	567797,03	8573744,78	BLCS	36,07	38,12	2,05	36,07	0,00	38,12	0,00	0,00	1550,00	0,02	0,02	36,13	0,06	0,00	1,98	36,07	0,00	0 00:10
21	C-13.401	567657,72	8573953,52	CX-1	53,20	55,25	2,05	53,20	0,00	55,25	0,00	0,00	1550,45	0,02	0,02	53,25	0,05	0,00	2,00	53,20	0,00	0 00:10
22	C-13.402	567662,22	8573961,80	BLCS	52,91	54,96	2,05	52,91	0,00	54,96	0,00	0,00	1550,00	0,01	0,01	52,98	0,07	0,00	1,99	52,92	0,01	0 00:10
23	C-13.403	567723,58	8573931,05	BLCS	49,84	51,89	2,05	49,84	0,00	51,89	0,00	0,00	1550,47	0,05	0,05	49,97	0,13	0,00	1,92	49,84	0,00	0 00:10
24	C-13.404	567776,70	8573903,42	BLCS	45,25	47,30	2,05	45,25	0,00	47,30	0,00	0,00	1550,00	0,05	0,05	45,38	0,13	0,00	1,92	45,26	0,01	0 00:10
25	C-13.405	567819,61	8573880,98	BLCS	41,51	43,56	2,05	41,51	0,00	43,56	0,00	0,00	1550,16	0,04	0,04	41,63	0,12	0,00	1,93	41,51	0,00	0 00:10
26	C-13.406	567882,42	8573827,91	BLCS	35,49	37,54	2,05	35,49	0,00	37,54	0,00	0,00	1550,00	0,05	0,05	35,59	0,10	0,00	1,95	35,49	0,00	0 00:10
27	C-13.407	567881,45	8573813,89	CX-1	35,13	37,38	2,25	35,13	0,00	37,38	0,00	0,00	1750,00	0,02	0,02	35,22	0,09	0,00	2,16	35,13	0,00	0 00:10
28	C-13.408	567919,09	8573776,15	BLCS	29,80	31,85	2,05	29,80	0,00	31,85	0,00	0,00	1550,00	0,04	0,04	29,93	0,13	0,00	1,93	29,80	0,00	0 00:10
29	C-13.501	567849,79	8573853,81	BLCS	38,92	40,94	2,03	38,92	0,00	40,94	0,00	0,00	1526,00	0,02	0,02	38,98	0,07	0,00	1,96	38,92	0,01	0 00:10
30	C-13.601	567611,68	8574145,30	BLCS	58,65	60,70	2,05	58,65	0,00	60,70	0,00	0,00	1550,00	0,03	0,03	58,73	0,08	0,00	1,97	58,65	0,00	0 00:10
31	C-13.602	567595,22	8574041,50	BLCS	54,69	56,74	2,05	54,69	0,00	56,74	0,00	0,00	1550,00	0,05	0,05	54,82	0,13	0,00	1,92	54,69	0,00	0 00:10
32	C-13.701	567657,95	8574094,81	BLCS	56,60	58,65	2,05	56,60	0,00	58,65	0,00	0,00	1550,00	0,06	0,06	56,69	0,09	0,00	1,96	56,60	0,00	0 00:10
33	C-13.801	567632,44	8573970,26	BLCS	54,47	56,52	2,05	54,47	0,00	56,52	0,00	0,00	1550,22	0,02	0,02	54,53	0,06	0,00	1,99	54,48	0,01	0 00:09
34	C-13.901	567671,23	8574185,14	BLCS	56,58	58,63	2,05	56,58	0,00	58,63	0,00	0,00	1550,00	0,03	0,03	56,67	0,09	0,00	1,96	56,58	0,00	0 00:10
35	C-13.902	567729,04	8574201,73	BLCS	51,56	53,61	2,05	51,56	0,00	53,61	0,00	0,00	1550,00	0,04	0,04	51,70	0,14	0,00	1,91	51,56	0,00	0 00:10
36	C-13.903	567802,26	8574222,75	BLCS	40,53	42,58	2,05	40,53	0,00	42,57	0,00	0,00	1550,00	0,04	0,04	40,60	0,08	0,00	1,97	40,53	0,01	0 00:10
37	INLET-1	567847,73	8574027,57	#N/D	14,62	15,62	1,00	14,62	0,00	15,62	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	14,84	0,22	0,00	0,77	14,62	0,00	0 00:10
38	J-1	567391,07	8574144,80	#N/D	61,42	61,72	0,30	61,42	0,00	61,72	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	61,50	0,08	0,00	0,22	61,42	0,00	0 00:10
39	J-10	568060,39	8574032,38	#N/D	45,58	45,88	0,30	45,58	0,00	45,88	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	45,67	0,09	0,00	0,20	45,58	0,00	0 00:10
40	J-11	568093,54	8573977,60	#N/D	37,68	37,98	0,30	37,68	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,06	0,03	37,79	0,11	0,00	0,19	37,69	0,01	0 00:10
41	J-12	568074,77	8573925,68	#N/D	24,92	25,22	0,30	24,92	0,00	25,22	0,00	0,00	0,00	0,08	0,02	25,04	0,12	0,00	0,17	24,92	0,00	0 00:10
42	J-13	568044,36	8573880,12	#N/D	14,54	14,84	0,30	14,54	0,00	14,84	0,00	0,00	0,00	0,09	0,01	14,72	0,18	0,00	0,12	14,54	0,00	0 00:10
43	J-13.1001	567747,53	8574161,84	CX-1	52,66	54,90	2,25	52,66	0,00	54,90	0,00	0,00	1649,57	0,07	0,07	52,74	0,08	0,00	2,17	52,66	0,00	0 00:10
44	J-13.1002	567804,34	8574181,15	CX-1	45,27	47,51	2,25	45,27	0,00	47,51	0,00	0,00	1649,56	0,12	0,05	45,35	0,08	0,00	2,17	45,27	0,00	0 00:10
45	J-13.1003	567857,09	8574194,97	CCS05/TCC01	29,84	32,09	2,25	29,84	0,00	32,09	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	31,90	2,06	0,00	0,19	31,80	1,96	0 00:10
46	J-13.101	567576,19	8573870,37	PV A	50,30	52,55	2,25	50,30	0,00	52,55	0,00	0,00	1650,04	0,05	0,00	50,38	0,08	0,00	2,17	50,30	0,00	0 00:10
47	J-13.102	567584,15	8573850,78	PV A	49,26	51,51	2,25	49,26	0,00	51,51	0,00	0,00	1650,36	0,05	0,00	49,35	0,09	0,00	2,16	49,27	0,01	0 00:10
48	J-13.103	567589,58	8573844,20	PV A	48,91	51,16	2,25	48,91	0,00	51,16	0,00	0,00	1650,14	0,07	0,00	49,03	0,12	0,00	2,14	48,91	0,00	0 00:10
49	J-13.104	567597,60	8573834,46	PV A	48,54	50,79	2,25	48,54	0,00	50,79	0,00	0,00	1650,00	0,13	0,00	48,71	0,17	0,00	2,08	48,54	0,00	0 00:10
50	J-13.105	567613,23	8573823,90	PV A	48,13	50,38	2,25	48,13	0,00	50,38	0,00	0,00	1650,37	0,13	0,00	48,31	0,18	0,00	2,08	48,14	0,01	0 00:10

SN	Element ID	X Coordinate	Y Coordinate	Description	Invert Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Offset (m)	Initial Water Elevation (m)	Initial Water Depth (m)	Surcharge Elevation (m)	Surcharge Depth (m)	Ponded Area (m²)	Minimum Pipe Cover (mm)	Peak Inflow (cms)	Peak Lateral Inflow (cms)	Maximum HGL Elevation Attained (m)	Maximum HGL Depth Attained (m)	Maximum Surcharge Depth Attained (m)	Minimum Freeboard Attained (m)	Average HGL Elevation Attained (m)	Average HGL Depth Attained (m)	Time of Maximum HGL Occurrence (days hh:mm)
51	J-13.106	567672,38	8573794,80	PV A	46,76	49,01	2,25	46,76	0,00	49,01	0,00	0,00	1650,00	0,20	0,00	46,97	0,21	0,00	2,03	46,86	0,10	0 00:10
52	J-13.107	567731,75	8573765,59	PV A	42,05	44,30	2,25	42,05	0,00	44,30	0,00	0,00	1649,99	0,25	0,00	42,29	0,24	0,00	2,01	42,16	0,11	0 00:10
53	J-13.108	567783,77	8573740,68	PV A	36,46	38,71	2,25	36,46	0,00	38,71	0,00	0,00	1650,00	0,29	0,00	36,67	0,21	0,00	2,04	36,56	0,10	0 00:10
54	J-13.109	567791,43	8573737,01	PV A	35,68	37,93	2,25	35,68	0,00	37,93	0,00	0,00	1650,11	0,53	0,00	35,95	0,27	0,00	1,98	35,69	0,01	0 00:10
55	J-13.110	567833,72	8573726,87	PV A	32,63	34,88	2,25	32,63	0,00	34,88	0,00	0,00	1650,23	0,56	0,00	32,93	0,30	0,00	1,96	32,74	0,11	0 00:10
56	J-13.1101	567739,15	8574112,57	CX-1	51,66	53,91	2,25	51,66	0,00	53,91	0,00	0,00	1650,00	0,06	0,06	51,74	0,08	0,00	2,16	51,66	0,00	0 00:10
57	J-13.1102	567778,83	8574127,63	PV A	47,24	50,74	3,50	47,24	0,00	50,74	0,00	0,00	1650,00	0,06	0,00	48,58	1,34	0,00	2,16	48,49	1,25	0 00:10
58	J-13.1103	567818,16	8574140,45	CX-1	42,32	44,57	2,25	42,32	0,00	44,57	0,00	0,00	1650,20	0,14	0,08	42,44	0,12	0,00	2,13	42,32	0,00	0 00:10
59	J-13.1104	567821,28	8574099,38	PV A	38,82	41,07	2,25	38,82	0,00	41,07	0,00	0,00	1649,96	0,14	0,00	38,98	0,16	0,00	2,09	38,82	0,00	0 00:10
60	J-13.1105	567819,45	8574089,31	CX-1	38,50	40,75	2,25	38,50	0,00	40,75	0,00	0,00	1649,67	0,19	0,03	38,66	0,16	0,00	2,09	38,50	0,00	0 00:10
61	J-13.1106	567859,95	8574080,07	CCS05/TCC01	22,23	24,48	2,25	22,23	0,00	24,48	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	24,32	2,09	0,00	0,17	24,18	1,95	0 00:10
62	J-13.111	567841,06	8573725,11	PV A	32,21	34,46	2,25	32,21	0,00	34,46	0,00	0,00	1650,00	0,62	0,00	32,51	0,30	0,00	1,95	32,22	0,01	0 00:10
63	J-13.112	567888,25	8573717,18	PV A	26,89	31,39	4,50	26,89	0,00	31,39	0,00	0,00	1650,00	0,67	0,00	29,44	2,55	0,00	1,95	29,24	2,35	0 00:10
64	J-13.113	567953,83	8573711,29	PV A	16,85	20,85	4,00	16,85	0,00	20,85	0,00	0,00	1650,00	1,23	0,00	18,85	2,00	0,00	1,99	18,70	1,85	0 00:10
65	J-13.114	567989,36	8573700,82	PV A	13,01	15,46	2,45	13,01	0,00	15,46	0,00	0,00	1650,00	1,23	0,00	13,60	0,59	0,00	1,86	13,21	0,20	0 00:10
66	J-13.1201	567782,97	8574075,29	CX-1	41,10	43,35	2,25	41,10	0,00	43,35	0,00	0,00	1649,96	0,02	0,02	41,16	0,06	0,00	2,20	41,11	0,01	0 00:10
67	J-13.1202	567803,88	8574077,96	PV A	39,63	41,88	2,25	39,63	0,00	41,88	0,00	0,00	1650,38	0,02	0,00	39,68	0,05	0,00	2,20	39,63	0,00	0 00:10
68	J-13.1203	567813,28	8574081,83	PV A	38,81	41,06	2,25	38,81	0,00	41,06	0,00	0,00	1649,49	0,02	0,00	38,88	0,07	0,00	2,18	38,81	0,00	0 00:10
69	J-13.1301	567510,08	8574200,68	PV A	58,68	60,93	2,25	58,68	0,00	60,93	0,00	0,00	1650,03	0,07	0,00	58,93	0,26	0,00	1,99	58,78	0,11	0 00:10
70	J-13.1302	567448,44	8574201,27	PV A	57,79	60,04	2,25	57,79	0,00	60,04	0,00	0,00	1650,11	0,07	0,00	57,98	0,19	0,00	2,06	57,80	0,01	0 00:10
71	J-13.1303	567429,38	8574197,69	PV A	57,72	59,97	2,25	57,72	0,00	59,97	0,00	0,00	1649,70	0,10	0,00	57,91	0,19	0,00	2,06	57,73	0,01	0 00:10
72	J-13.1304	567430,31	8574195,38	BLCT	57,65	59,90	2,25	57,65	0,00	59,90	0,00	0,00	1650,00	0,16	0,06	57,93	0,28	0,00	1,97	57,65	0,00	0 00:10
73	J-13.1401	567387,14	8574167,97	CCS05/TCC01	58,57	60,82	2,25	58,57	0,00	60,82	0,00	0,00	1650,00	0,01	0,00	58,65	0,08	0,00	2,17	58,57	0,00	0 00:10
74	J-13.1401(a)	567382,67	8574166,22	CCS05/TCC01	58,57	60,82	2,25	58,57	0,00	60,82	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	60,60	2,03	0,00	0,22	60,52	1,95	0 00:10
75	J-13.1402	567381,68	8574175,29	PV A	57,95	60,20	2,25	57,95	0,00	60,20	0,00	0,00	1649,94	0,04	0,00	58,15	0,20	0,00	2,05	58,05	0,10	0 00:10
76	J-13.1501	567838,72	8573914,69	CX-1	39,15	41,30	2,15	39,15	0,00	41,30	0,00	0,00	1950,00	0,01	0,01	39,16	0,01	0,00	2,14	39,15	0,00	0 00:10
77	J-13.1502	567873,54	8573977,11	PV A	20,06	22,56	2,50	20,06	0,00	22,56	0,00	0,00	1900,00	0,01	0,00	20,13	0,07	0,00	2,42	20,06	0,00	0 00:10
78	J-13.1601	567890,66	8573879,27	CX-1	32,63	34,88	2,25	32,63	0,00	34,88	0,00	0,00	2050,00	0,01	0,01	32,64	0,01	0,00	2,24	32,63	0,00	0 00:10
79	J-13.1602	567921,39	8573915,10	BLCD	18,30	20,80	2,50	18,30	0,00	20,80	0,00	0,00	1900,00	0,11	0,09	18,52	0,22	0,00	2,27	18,30	0,00	0 00:10
80	J-13.1801	567959,64	8573796,18	CX-1	24,76	27,01	2,25	24,76	0,00	27,01	0,00	0,00	1650,00	0,03	0,03	24,80	0,05	0,00	2,20	24,76	0,01	0 00:10
81	J-13.1802	567980,17	8573753,54	CX-1	13,99	16,24	2,25	13,99	0,00	16,24	0,00	0,00	1650,00	0,06	0,02	14,06	0,08	0,00	2,18	13,99	0,01	0 00:10
82	J-13.1803	567987,20	8573752,00	PV A	12,94	15,19	2,25	12,94	0,00	15,19	0,00	0,00	1650,00	0,06	0,00	13,04	0,10	0,00	2,15	12,94	0,00	0 00:10
83	J-13.1804	568001,40	8573783,31	PV A	11,77	14,02	2,25	11,77	0,00	14,02	0,00	0,00	1650,00	0,10	0,00	11,91	0,14	0,00	2,10	11,77	0,00	0 00:10
84	J-13.1805	568013,16	8573810,17	PV A	11,01	14,16	3,15	11,01	0,00	14,16	0,00	0,00	1750,00	0,15	0,00	12,00	1,00	0,00	2,16	11,91	0,91	0 00:10
85	J-13.1806	568022,89	8573828,08	CCS05/TCC01	10,87	14,17	3,30	10,87	0,00	14,17	0,00	0,00	2668,00	0,16	0,00	11,18	0,31	0,00	2,99	10,91	0,04	0 00:10
86	J-13.1901	567401,58	8574118,04	CCS05/TCC01	58,52	60,77	2,25	58,52	0,00	60,77	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	60,55	2,03	0,00	0,22	60,47	1,95	0 00:10
87	J-13.1902	567562,75	8574275,17	CCS05/TCC01	55,14	57,39	2,25	55,14	0,00	57,39	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	57,23	2,09	0,00	0,16	57,09	1,95	0 00:10
88	J-13.1903	567612,20	8574344,90	CCS05/TCC01	48,44	50,69	2,25	48,44	0,00	50,69	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	50,49	2,05	0,00	0,20	50,39	1,95	0 00:10
89	J-13.1904	567865,74	8574133,13	CCS05/TCC01	24,48	26,73	2,25	24,48	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	26,56	2,08	0,00	0,18	26,44	1,96	0 00:10
90	J-13.1906	567960,51	8573867,45	BLCS	16,96	19,01	2,05	16,95	0,00	19,01	0,00	0,00	1450,00	0,08	0,08	17,15	0,20	0,00	1,86	16,96	0,01	0 00:10
91	J-13.1907	568026,29	8573891,15	#N/D	12,13	14,18	2,05	12,13	0,00	14,18	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	14,07	1,94	0,00	0,12	13,89	1,76	0 00:10
92	J-13.2001	567526,71	8573808,09	PV A	35,56	39,56	4,00	35,56	0,00	39,56	0,00	0,00	3500,00	0,05	0,00	35,63	0,07	0,00	3,93	35,56	0,00	0 00:10
93	J-13.2002	567514,98	8573801,63	PV A	33,27	35,67	2,41	33,27	0,00	35,67	0,00	0,00	1905,00	0,05	0,00	33,35	0,08	0,00	2,32	33,27	0,00	0 00:10
94	J-13.2003	567532,33	8573770,99	PV A	27,42	32,42	5,00	27,42	0,00	32,42	0,00	0,00	1550,00	0,05	0,00	30,46	3,04	0,00	1,97	30,37	2,95	0 00:10
95	J-13.201	567617,87	8573878,02	PV A	53,24	55,49	2,25	53,24	0,00	55,49	0,00	0,00	1650,34	0,05	0,00	53,43	0,19	0,00	2,06	53,34	0,10	0 00:10
96	J-13.202	567602,48	8573844,95	PV A	49,25	51,50	2,25	49,25	0,00	51,50	0,00	0,00	1650,32	0,07	0,00	49,41	0,16	0,00	2,09	49,35	0,10	0 00:10
97	J-13.301	567688,87	8573841,18	CX-1	50,18	52,43	2,25	50,18	0,00	52,43	0,00	0,00	1649,84	0,07	0,07	50,27	0,09	0,00	2,16	50,18	0,00	0 00:10
98	J-13.302	567742,36	8573814,01	CX-1	45,31	47,56	2,25	45,31	0,00	47,56	0,00	0,00	1649,72	0,12	0,06	45,42	0,11	0,00	2,14	45,31	0,00	0 00:10
99	J-13.303	567804,46	8573783,12	CX-1	38,69	40,94	2,25	38,69	0,00	40,94	0,00	0,00	1650,42	0,18	0,06	38,86	0,17	0,00	2,08	38,69	0,00	0 00:10
100	J-13.304	567811,49	8573779,60	PV A	38,33	40,58	2,25	38,33	0,00	40,58	0,00	0,00	1650,21	0,22	0,00	38,52	0,19	0,00	2,06	38,43	0,10	0 00:10

SN	Element ID	X Coordinate	Y Coordinate	Description	Invert Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Offset (m)	Initial Water Elevation (m)	Initial Water Depth (m)	Surcharge Elevation (m)	Surcharge Depth (m)	Ponded Area (m²)	Minimum Pipe Cover (mm)	Peak Inflow (cms)	Peak Lateral Inflow (cms)	Maximum HGL Elevation Attained (m)	Maximum HGL Depth Attained (m)	Maximum Surcharge Depth Attained (m)	Minimum Freeboard Attained (m)	Average HGL Elevation Attained (m)	Average HGL Depth Attained (m)	Time of Maximum HGL Occurrence (days hh:mm)
101	J-13.305	567795,44	8573745,52	PV A	35,88	38,13	2,25	35,88	0,00	38,13	0,00	0,00	1649,75	0,24	0,00	36,12	0,24	0,00	2,01	35,98	0,10	0 00:10
102	J-13.401	567660,93	8573959,65	PV A	52,78	55,03	2,25	52,78	0,00	55,03	0,00	0,00	1650,46	0,03	0,00	52,95	0,17	0,00	2,09	52,88	0,10	0 00:10
103	J-13.402	567724,62	8573933,31	PV A	49,72	51,97	2,25	49,72	0,00	51,97	0,00	0,00	1650,00	0,08	0,00	49,95	0,23	0,00	2,02	49,82	0,10	0 00:10
104	J-13.403	567777,85	8573905,63	PV A	45,13	47,38	2,25	45,13	0,00	47,38	0,00	0,00	1650,00	0,12	0,00	45,36	0,23	0,00	2,02	45,23	0,10	0 00:10
105	J-13.404	567820,76	8573883,19	PV A	41,38	43,63	2,25	41,38	0,00	43,63	0,00	0,00	1650,00	0,16	0,00	41,60	0,22	0,00	2,03	41,49	0,11	0 00:10
106	J-13.405	567853,04	8573863,43	PV A	38,51	40,76	2,25	38,51	0,00	40,76	0,00	0,00	1650,67	0,36	0,00	38,72	0,21	0,00	2,04	38,51	0,00	0 00:10
107	J-13.406	567865,91	8573852,00	PV A	37,29	39,54	2,25	37,29	0,00	39,54	0,00	0,00	1650,00	0,36	0,00	37,50	0,21	0,00	2,03	37,29	0,00	0 00:10
108	J-13.407	567884,17	8573829,08	PV A	35,32	37,57	2,25	35,32	0,00	37,57	0,00	0,00	1650,21	0,41	0,00	35,55	0,23	0,00	2,01	35,42	0,10	0 00:10
109	J-13.408	567887,65	8573824,71	PV A	34,96	37,21	2,25	34,96	0,00	37,21	0,00	0,00	1649,00	0,43	0,00	35,20	0,24	0,00	2,01	35,07	0,11	0 00:10
110	J-13.409	567916,89	8573774,98	PV A	29,68	31,93	2,25	29,68	0,00	31,93	0,00	0,00	1650,00	0,47	0,00	29,90	0,22	0,00	2,03	29,78	0,10	0 00:10
111	J-13.501	567715,54	8573880,91	CX-1	49,91	52,16	2,25	49,91	0,00	52,16	0,00	0,00	1650,00	0,07	0,07	50,00	0,09	0,00	2,16	49,91	0,00	0 00:10
112	J-13.502	567773,70	8573851,89	CX-1	44,41	46,66	2,25	44,41	0,00	46,66	0,00	0,00	1650,00	0,13	0,06	44,53	0,12	0,00	2,13	44,41	0,00	0 00:10
113	J-13.503	567825,23	8573827,06	CX-1	39,77	42,02	2,25	39,77	0,00	42,02	0,00	0,00	1650,00	0,18	0,05	39,95	0,18	0,00	2,07	39,77	0,00	0 00:10
114	J-13.504	567832,25	8573823,68	PV A	39,49	41,74	2,25	39,49	0,00	41,74	0,00	0,00	1650,00	0,18	0,00	39,69	0,20	0,00	2,05	39,49	0,00	0 00:10
115	J-13.505	567848,39	8573854,54	PV A	38,74	40,99	2,25	38,74	0,00	40,99	0,00	0,00	1650,00	0,20	0,00	38,95	0,21	0,00	2,04	38,84	0,10	0 00:10
116	J-13.601	567611,80	8574128,98	PV A	57,99	60,24	2,25	57,99	0,00	60,24	0,00	0,00	1650,27	0,03	0,00	58,17	0,18	0,00	2,07	58,10	0,11	0 00:10
117	J-13.602	567604,62	8574081,54	PV A	55,95	58,20	2,25	55,95	0,00	58,20	0,00	0,00	1650,04	0,03	0,00	56,02	0,07	0,00	2,18	55,95	0,00	0 00:10
118	J-13.603	567597,67	8574041,08	PV A	54,56	56,81	2,25	54,56	0,00	56,81	0,00	0,00	1650,00	0,08	0,00	54,79	0,23	0,00	2,02	54,66	0,10	0 00:10
119	J-13.604	567589,21	8573991,77	PV A	53,96	56,21	2,25	53,96	0,00	56,21	0,00	0,00	1649,74	0,08	0,00	54,13	0,17	0,00	2,08	53,97	0,01	0 00:10
120	J-13.605	567586,74	8573992,20	BLCT	53,94	56,19	2,25	53,94	0,00	56,19	0,00	0,00	1650,00	0,12	0,04	54,18	0,24	0,00	2,01	53,95	0,01	0 00:10
121	J-13.701	567652,93	8574081,80	PV A	55,11	57,36	2,25	55,11	0,00	57,36	0,00	0,00	1650,00	0,06	0,00	55,29	0,18	0,00	2,06	55,21	0,10	0 00:10
122	J-13.702	567637,43	8574027,73	PV A	51,15	53,40	2,25	51,15	0,00	53,40	0,00	0,00	1649,91	0,08	0,00	51,28	0,13	0,00	2,12	51,15	0,00	0 00:10
123	J-13.703	567639,89	8574027,31	BLCT	51,08	53,33	2,25	51,08	0,00	53,33	0,00	0,00	1650,16	0,14	0,06	51,34	0,26	0,00	1,99	51,08	0,00	0 00:10
124	J-13.801	567634,79	8573991,29	PV A	53,18	55,43	2,25	53,18	0,00	55,43	0,00	0,00	1650,00	0,02	0,00	53,24	0,06	0,00	2,19	53,19	0,01	0 00:09
125	J-13.901	567670,61	8574187,29	PV A	56,44	58,69	2,25	56,44	0,00	58,69	0,00	0,00	1650,00	0,03	0,00	56,64	0,20	0,00	2,06	56,54	0,10	0 00:10
126	J-13.902	567728,28	8574203,85	PV A	51,44	53,69	2,25	51,44	0,00	53,69	0,00	0,00	1651,00	0,07	0,00	51,68	0,24	0,00	2,01	51,54	0,10	0 00:10
127	J-13.903	567801,65	8574224,91	PV A	40,39	42,64	2,25	40,39	0,00	42,64	0,00	0,00	1650,00	0,11	0,00	40,48	0,09	0,00	2,16	40,39	0,00	0 00:10
128	J-13.904	567820,96	8574230,45	PV A	35,69	37,94	2,25	35,69	0,00	37,94	0,00	0,00	1650,00	0,11	0,00	35,92	0,23	0,00	2,02	35,69	0,00	0 00:10
129	J-14	568004,58	8573909,66	#N/D	14,51	14,81	0,30	14,51	0,00	14,81	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	14,60	0,09	0,00	0,21	14,51	0,00	0 00:10
130	J-2	567391,08	8574144,82	#N/D	61,42	61,72	0,30	61,42	0,00	61,72	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	61,50	0,08	0,00	0,22	61,42	0,00	0 00:10
131	J-3	567516,36	8574211,41	#N/D	60,79	61,07	0,29	60,77	-0,01	61,07	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	60,93	0,14	0,00	0,16	60,79	0,00	0 00:10
132	J-4	567561,32	8574279,75	#N/D	57,14	57,44	0,30	57,14	0,00	57,44	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	57,23	0,09	0,00	0,20	57,14	0,00	0 00:10
133	J-5	567802,27	8574222,76	#N/D	42,28	42,58	0,30	42,28	0,00	42,57	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	42,38	0,11	0,00	0,19	42,28	0,01	0 00:10
134	J-6	567857,10	8574194,97	#N/D	31,79	32,09	0,30	31,79	0,00	32,09	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	31,92	0,13	0,00	0,18	31,80	0,01	0 00:10
135	J-7	567865,74	8574133,13	#N/D	26,43	26,73	0,30	26,43	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	26,57	0,14	0,00	0,17	26,44	0,01	0 00:10
136	J-8	567859,95	8574080,06	#N/D	24,18	24,48	0,30	24,18	0,00	24,48	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	24,27	0,09	0,00	0,21	24,18	0,00	0 00:10
137	J-9	567867,83	8573985,79	#N/D	21,33	21,63	0,30	21,33	0,00	21,63	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	21,43	0,10	0,00	0,20	21,33	0,00	0 00:10
138	Out-1G-13.703	567649,11	8574025,70	#N/D	51,03	57,03	6,00	51,03	0,00	57,03	0,00	0,00	5400,00	0,14	0,00	51,29	0,26	0,00	5,74	51,03	0,00	0 00:10

SN	Element ID	Description	From (Inlet) Node	To (Outlet) Node	Length (m)	Cota Superior Montante	Cota Inferior Montante	Cota Superior Jusante	Cota Inferior Jusante	Total Drop (m)	Average Slope (%)	Pipe Shape	Pipe Diameter or Height (mm)	Pipe Width (mm)	Manning's Roughness	Entrance Loss	Exit/Bend Losses	Additional Losses	Initial Flow (cms)	Flap Gate	Lengthening Factor	Peak Flow (cms)	Time of Peak Flow Occurrence (days hh:mm)	Max Flow Velocity (m/sec)	Travel Time (min)	Design Flow Capacity (cms)	Max Flow / Design Flow Ratio	Max Flow Depth / Total Depth Ratio	Total Time Subcharged (min)	Max Flow Depth (m)
1	G-13.1001		J-13.1001	J-13.1002	60,00	54,90	52,66	47,51	45,27	7,39	12,3200	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	NO	1,00	0,072	0 00:10	3,05	0,33	1,75	0,04	0,14	0,00	0,08
2	G-13.1003		J-13.1003	Out-1G-13.1003	21,80	32,09	29,84	30,33	29,73	0,11	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,165	0 00:10	1,23	0,30	0,35	0,47	0,48	0,00	0,29
3	G-13.101		J-13.101	J-13.102	21,15	52,55	50,30	51,51	49,26	1,03	4,8900	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,047	0 00:10	1,94	1,10	1,10	0,04	0,14	0,00	0,08
4	G-13.102		J-13.102	J-13.103	8,53	51,51	49,26	51,16	48,91	0,35	4,1300	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,047	0 00:10	1,83	0,08	1,01	0,05	0,15	0,00	0,09
5	G-13.103		J-13.103	J-13.104	12,62	51,16	48,91	50,79	48,54	0,37	2,9600	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,067	0 00:10	1,81	0,12	0,86	0,08	0,19	0,00	0,11
6	G-13.104		J-13.104	J-13.105	18,86	50,79	48,54	50,38	48,13	0,41	2,1500	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,134	0 00:10	1,97	0,16	0,73	0,18	0,29	0,00	0,17
7	G-13.105		J-13.105	J-13.106	65,92	50,38	48,13	49,01	46,76	1,38	2,0900	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,134	0 00:10	1,95	0,56	0,72	0,19	0,29	0,00	0,18
8	G-13.106		J-13.106	J-13.107	66,17	49,01	46,76	44,30	42,05	4,70	7,1100	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,196	0 00:10	3,36	0,33	1,33	0,15	0,26	0,00	0,16
9	G-13.107		J-13.107	J-13.108	57,68	44,30	42,05	38,71	36,46	5,59	9,6900	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,247	0 00:10	4,02	0,24	1,55	0,16	0,27	0,00	0,16
10	G-13.108		J-13.108	J-13.109	8,49	38,71	36,46	37,93	35,68	0,78	9,1700	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,294	0 00:10	4,14	0,03	1,51	0,19	0,30	0,00	0,18
11	G-13.109		J-13.109	J-13.110	43,49	37,93	35,68	34,88	32,63	3,05	7,0100	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,534	0 00:10	4,42	0,16	1,32	0,40	0,44	0,00	0,27
12	G-13.110		J-13.110	J-13.111	7,55	34,88	32,63	34,46	32,21	0,42	5,5600	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,564	0 00:10	4,12	0,03	1,18	0,48	0,49	0,00	0,29
13	G-13.1101		J-13.1101	J-13.1102	42,44	53,91	51,66	50,74	48,49	3,16	7,4600	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,062	0 00:10	2,46	0,29	1,36	0,05	0,15	0,00	0,09
14	G-13.1102		J-13.1102	J-13.1103	41,37	50,74	47,24	44,57	42,32	4,92	11,9100	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,062	0 00:10	2,89	0,24	1,72	0,04	0,13	0,00	0,08
15	G-13.1103		J-13.1103	J-13.1104	41,19	44,57	42,32	41,07	38,82	3,50	8,4900	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,138	0 00:10	3,24	0,21	1,45	0,10	0,21	0,00	0,12
16	G-13.1104		J-13.1104	J-13.1105	10,23	41,07	38,82	40,75	38,50	0,32	3,1300	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,138	0 00:10	2,27	0,08	0,88	0,16	0,27	0,00	0,16
17	G-13.1105		J-13.1105	J-13.1106	41,55	40,75	38,50	24,48	22,23	16,27	39,1600	Rectangular	200,000	1000,00	0,0380	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,191	0 00:10	2,62	0,26	0,63	0,30	0,36	0,00	0,07
18	G-13.1106		J-13.1106	Out-1G-13.1106	11,54	24,48	22,23	22,77	22,17	0,06	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,235	0 00:10	1,34	0,14	0,35	0,66	0,60	0,00	0,36
19	G-13.111		J-13.111	J-13.112	47,85	34,46	32,21	31,39	29,14	3,07	6,4300	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,621	0 00:10	4,45	0,18	1,26	0,49	0,49	0,00	0,30
20	G-13.112		J-13.112	J-13.113	65,84	31,39	26,89	20,85	18,60	8,29	12,5900	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,673	0 00:10	5,83	0,19	1,77	0,38	0,43	0,00	0,26
21	G-13.113		J-13.113	J-13.114	34,49	20,85	16,85	15,46	13,21	3,64	10,5500	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	1,233	0 00:10	6,31	0,09	1,62	0,76	0,65	0,00	0,39
22	G-13.114		J-13.114	Out-1G-13.113	17,56	15,46	13,01	13,46	12,66	0,34	1,9600	CIRCULAR	800,000	800,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	1,233	0 00:10	3,34	0,09	1,50	0,82	0,69	0,00	0,55
23	G-13.1201		J-13.1201	J-13.1202	21,08	43,35	41,10	41,88	39,63	1,48	7,0000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,021	0 00:10	1,71	0,21	1,32	0,02	0,09	0,00	0,05
24	G-13.1202		J-13.1202	J-13.1203	10,17	41,88	39,63	41,06	38,81	0,82	8,0600	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,021	0 00:10	1,81	0,09	1,42	0,01	0,09	0,00	0,05
25	G-13.1203		J-13.1203	J-13.1105	9,70	41,06	38,81	40,75	38,50	0,31	3,2000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,021	0 00:10	1,23	0,13	0,89	0,02	0,11	0,00	0,07
26	G-13.1301		J-13.1301	J-13.1302	61,64	60,93	58,68	60,04	57,79	0,88	1,4300	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,066	0 00:10	1,39	0,74	0,60	0,11	0,23	0,00	0,14
27	G-13.1302		J-13.1302	J-13.1303	19,39	60,04	57,79	59,97	57,72	0,07	0,3700	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,066	0 00:10	0,86	0,38	0,30	0,22	0,32	0,00	0,19
28	G-13.1303		J-13.1303	J-13.1304	2,49	59,97	57,72	59,90	57,65	0,07	0,0100	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,102	0 00:10	2,05	0,02	0,87	0,12	0,23	0,00	0,14
29	G-13.1304		J-13.1304	Out-1G-13.1304	12,13	59,90	57,65	58,19	57,59	0,06	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,158	0 00:10	1,22	0,17	0,35	0,45	0,47	0,00	0,28
30	G-13.1401		J-13.1401	J-13.1402	9,13	60,82	58,57	60,20	57,95	0,61	6,7000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,009	0 00:10	1,33	0,11	1,29	0,01	0,06	0,00	0,04
31	G-13.1401(a)		J-13.1401(a)	J-13.1401	4,81	60,82	58,57	60,82	58,57	0,01	0,1200	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,009	0 00:10	0,39	0,21	0,22	0,04	0,14	0,00	0,08
32	G-13.1402		J-13.1402	J-13.1303	52,70	60,20	57,95	59,97	57,72	0,23	0,4400	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,036	0 00:10	0,76	1,16	0,33	0,11	0,22	0,00	0,13
33	G-13.1501		J-13.1501	J-13.1502	71,47	41,30	39,15	22,56	20,06	19,09	26,7100	Rectangular	200,000	1000,00	0,0380	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,012	0 00:10	0,81	1,47	0,52	0,02	0,07	0,00	0,01
34	G-13.1502		J-13.1502	Out-1G-13.1502	15,15	22,56	20,06	20,58	19,98	0,08	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,012	0 00:10	0,58	0,44	0,35	0,03	0,13	0,00	0,08
35	G-13.1601		J-13.1601	J-13.1602	47,21	34,88	32,63	20,80	18,30	14,33	30,3600	Rectangular	200,000	1000,00	0,0380	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,012	0 00:10	0,83	0,95	0,55	0,02	0,07	0,00	0,01
36	G-13.1602		J-13.1602	Out-1G-13.1602	12,51	20,80	18,30	18,83	18,23	0,06	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,107	0 00:10	1,10	0,19	0,35	0,30	0,38	0,00	0,23
37	G-13.1801		J-13.1801	J-13.1802	47,32	27,01	24,76	16,24	13,99	10,77	22,7600	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,033	0 00:10	2,98	0,26	2,38	0,01	0,08	0,00	0,05
38	G-13.1802		J-13.1802	J-13.1803	7,20	16,24	13,99	15,19	12,94	1,05	14,5800	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,057	0 00:10	3,02	0,04	1,90	0,03	0,12	0,00	0,07
39	G-13.1803		J-13.1803	J-13.1804	34,38	15,19	12,94	14,02	11,77	1,17	3,4000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,057	0 00:10	1,79	0,32	0,92</				

SN	Element ID	Description	From (Inlet) Node	To (Outlet) Node	Length (m)	Cota Superior Montante	Cota Inferior Montante	Cota Superior Jusante	Cota Inferior Jusante	Total Drop (m)	Average Slope (%)	Pipe Shape	Pipe Diameter or Height (mm)	Pipe Width (mm)	Manning's Roughness	Entrance Loss	Exit/Bend Losses	Additional Losses	Initial Flow (cms)	Flap Gate	Lengthening Factor	Peak Flow (cms)	Time of Peak Flow Occurrence (days hh:mm)	Max Flow Velocity (m/sec)	Travel Time (min)	Design Flow Capacity (cms)	Max Flow / Design Flow Ratio	Max Flow Depth / Total Depth Ratio	Total Time Subcharged (min)	Max Flow Depth (m)
70	G-13.503		J-13.503	J-13.504	7,79	42,02	39,77	41,74	39,49	0,28	3,6300	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,179	0 00:10	2,58	0,05	0,95	0,19	0,29	0,00	0,18
71	G-13.504		J-13.504	J-13.505	34,83	41,74	39,49	40,99	38,74	0,75	2,1400	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,179	0 00:10	2,13	0,27	0,73	0,25	0,34	0,00	0,20
72	G-13.505		J-13.505	J-13.405	10,03	40,99	38,74	40,76	38,51	0,23	2,3400	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,203	0 00:10	2,28	0,07	0,76	0,27	0,35	0,00	0,21
73	G-13.601		J-13.601	J-13.602	47,98	60,24	57,99	58,20	55,95	2,04	4,2600	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,028	0 00:10	1,59	0,50	1,03	0,03	0,12	0,00	0,07
74	G-13.602		J-13.602	J-13.603	41,05	58,20	55,95	56,81	54,56	1,39	3,3800	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,028	0 00:10	1,47	0,47	0,92	0,03	0,12	0,00	0,07
75	G-13.603		J-13.603	J-13.604	50,03	56,81	54,56	56,21	53,96	0,60	1,2000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,075	0 00:10	1,36	0,61	0,55	0,14	0,25	0,00	0,15
76	G-13.604		J-13.604	J-13.605	2,51	56,21	53,96	56,19	53,94	0,02	0,7600	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,075	0 00:10	1,15	0,04	0,43	0,17	0,28	0,00	0,17
77	G-13.605		J-13.605	Out-1G-13.605	19,09	56,19	53,94	54,45	53,85	0,10	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,118	0 00:10	1,12	0,28	0,35	0,33	0,40	0,00	0,24
78	G-13.701		J-13.701	J-13.702	56,25	57,36	55,11	53,40	51,15	3,96	7,0300	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,062	0 00:10	2,40	0,39	1,32	0,05	0,15	0,00	0,09
79	G-13.702		J-13.702	J-13.703	2,50	53,40	51,15	53,33	51,08	0,07	3,0100	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,083	0 00:10	1,93	0,02	0,86	0,10	0,21	0,00	0,13
80	G-13.703		J-13.703	Out-1G-13.703	9,36	53,33	51,08	57,03	51,03	0,05	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,138	0 00:10	1,17	0,13	0,35	0,39	0,43	0,00	0,26
81	G-13.801		J-13.801	J-13.702	36,54	55,43	53,18	53,40	51,15	2,03	5,5700	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,020	0 00:10	1,55	0,39	1,18	0,02	0,09	0,00	0,06
82	G-13.901		J-13.901	J-13.902	60,00	58,69	56,44	53,69	51,44	5,00	8,3400	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,029	0 00:10	1,95	0,51	1,44	0,02	0,10	0,00	0,06
83	G-13.902		J-13.902	J-13.903	76,33	53,69	51,44	42,64	40,39	11,05	14,4700	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,073	0 00:10	3,23	0,39	1,90	0,04	0,13	0,00	0,08
84	G-13.903		J-13.903	J-13.904	20,09	42,64	40,39	37,94	35,69	4,71	23,4200	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,111	0 00:10	4,36	0,08	2,41	0,05	0,15	0,00	0,09
85	G-13.904		J-13.904	Out-1G-13.904	25,76	37,94	35,69	36,16	35,56	0,13	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,111	0 00:10	1,10	0,39	0,35	0,32	0,39	0,00	0,23
86	SAIDA-1	SAÍDA TEÓRICA	INLET-1	Out-1BUEIR-1	11,52	15,62	14,62	15,52	14,52	0,10	0,8700	CIRCULAR	1000,000	1000,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,206	0 00:10	1,53	0,13	1,82	0,11	0,23	0,00	0,23
87	T-13.101		C-13.101	J-13.101	4,82	52,71	50,66	52,55	50,30	0,36	7,5300	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,047	0 00:10	2,30	0,03	0,84	0,06	0,16	0,00	0,08
88	T-13.102		C-13.102	J-13.103	1,71	51,11	49,06	51,16	48,91	0,15	8,7700	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,020	0 00:10	1,78	0,02	0,91	0,02	0,11	0,00	0,05
89	T-13.103		C-13.103	J-13.106	2,50	48,98	46,93	49,01	46,86	0,08	3,0400	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,062	0 00:10	1,81	0,02	0,54	0,12	0,23	0,00	0,12
90	T-13.104		C-13.104	J-13.107	2,49	44,23	42,18	44,30	42,15	0,02	1,0100	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,052	0 00:10	1,16	0,04	0,31	0,17	0,28	0,00	0,14
91	T-13.105		C-13.105	J-13.108	1,96	38,66	36,61	38,71	36,56	0,04	2,2000	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,047	0 00:10	1,49	0,02	0,45	0,10	0,22	0,00	0,11
92	T-13.106		C-13.106	J-13.110	2,33	34,81	32,76	34,88	32,73	0,03	1,2900	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,030	0 00:10	1,08	0,04	0,35	0,09	0,20	0,00	0,10
93	T-13.107		C-13.107	J-13.111	10,28	34,82	32,57	34,46	32,21	0,35	3,4300	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,057	0 00:10	1,80	0,10	0,92	0,06	0,17	0,00	0,10
94	T-13.108		C-13.108	J-13.112	11,92	31,24	29,19	31,39	29,14	0,05	0,4500	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,022	0 00:10	0,69	0,29	0,21	0,11	0,22	0,00	0,11
95	T-13.109		C-13.109	J-13.112	2,50	31,31	29,26	31,39	29,24	0,03	1,0000	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,029	0 00:10	0,98	0,04	0,31	0,09	0,21	0,00	0,10
96	T-13.110		C-13.110	J-13.113	2,49	20,77	18,72	20,85	18,70	0,02	0,9600	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,031	0 00:10	0,99	0,04	0,30	0,10	0,22	0,00	0,11
97	T-13.111		C-13.111	J-13.113	5,57	21,00	18,95	20,85	18,70	0,25	4,4900	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,056	0 00:10	2,02	0,05	0,65	0,09	0,20	0,00	0,10
98	T-13.1301		C-13.1301	J-13.1301	2,49	60,85	58,80	60,93	58,78	0,02	1,0000	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,066	0 00:10	1,25	0,03	0,31	0,22	0,32	0,00	0,16
99	T-13.1401		C-13.1401	J-13.1402	2,50	60,13	58,08	60,20	58,05	0,03	1,0000	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,027	0 00:10	0,96	0,04	0,31	0,09	0,20	0,00	0,10
100	T-13.1801		C-13.1801	J-13.1804	2,24	13,95	11,90	14,02	11,77	0,13	5,9400	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,047	0 00:10	2,11	0,02	0,75	0,06	0,17	0,00	0,09
101	T-13.1802		C-13.1802	J-13.1805	10,34	14,46	12,41	14,16	11,91	0,51	4,9100	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,051	0 00:10	2,04	0,08	0,68	0,07	0,18	0,00	0,09
102	T-13.2001		C-13.2001	J-13.2001	4,41	39,44	37,39	39,56	35,56	1,84	41,5900	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,053	0 00:10	4,36	0,02	1,98	0,03	0,12	0,00	0,06
103	T-13.201		C-13.201	J-13.201	4,83	55,65	53,60	55,49	53,34	0,26	5,4700	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,047	0 00:10	2,04	0,04	0,72	0,07	0,17	0,00	0,09
104	T-13.202		C-13.202	J-13.202	1,82	51,46	49,41	51,50	49,35	0,06	3,5700	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,020	0 00:10	1,38	0,02	0,58	0,03	0,13	0,00	0,06
105	T-13.301		C-13.301	J-13.304	1,74	40,53	38,48	40,58	38,43	0,05	2,7500	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,034	0 00:10	1,46	0,02	0,51	0,07	0,18	0,00	0,09
106	T-13.302		C-13.302	J-13.305	1,75	38,12	36,07	38,13	35,98	0,09	4,8500	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,025	0 00:10	1,63	0,02	0,68	0,04	0,13	0,00	0,07
107	T-13.401		C-13.401	J-13.401	6,92	55,25	53,20	55,03	52,78	0,42	6,0100	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,016	0 00:10	1,48	0,08	0,75	0,02	0,11	0,00	0,05
108	T-13.402		C-13.402	J-13.401	2,51	54,96	52,91	55,03	52,88	0,03	1,2400	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,012	0 00:10	0,81	0,05	0,34	0,03	0,13	0,00	0,06
109	T-13.403		C-13.403																											

SN	Element ID	Description	From (Inlet) Node	To (Outlet) Node	Length	Inlet Invert Elevation	Inlet Invert Offset	Outlet Invert Elevation	Outlet Invert Offset	Total Drop	Average Slope	Channel Type	Channel Height	Channel Width	Left Overbank Manning's Roughness	Channel Manning's Roughness	Right Overbank Manning's Roughness	Entrance Loss	Exit/Bend Losses	Additional Losses	Initial Flow	Flap Gate	Lengthening Factor	Peak Flow	Time of Peak Flow Occurrence	Max Flow Velocity	Travel Time	Design Flow Capacity	Max Flow / Design Flow Ratio	Max Flow Depth / Total Depth Ratio	Total Time Subcharged	Max Flow Depth
					(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(%)		(m)	(m)							(cms)			(cms)	(days hh:mm)	(m/sec)	(min)	(cms)			(min)	(m)
1	Link-02		42522	64	195,24	75,80	0,00	70,10	0,00	5,70	2,9200	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,033	0 00:10	1,47	2,21	0,31	0,11	0,43	0,00	0,13
2	Link-03		42525	64	32,44	67,60	0,00	67,00	0,00	0,60	1,8500	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,019	0 00:10	1,08	0,50	0,25	0,08	0,38	0,00	0,11
3	Link-04		42527	J-14.101	98,32	65,72	0,00	60,78	0,00	4,94	5,0200	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,020	0 00:10	1,60	1,02	0,41	0,05	0,32	0,00	0,10
4	Link-06		42529	J-14.105	46,50	62,00	0,00	53,50	0,00	8,50	18,2900	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,033	0 00:10	2,92	0,27	0,77	0,04	0,30	0,00	0,09
5	Link-07		42531	64	79,56	58,81	0,00	51,90	0,00	6,91	8,6900	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,059	0 00:10	2,57	0,52	0,53	0,11	0,44	0,00	0,13
6	Link-08		42546	J-14.101	190,92	75,80	0,00	60,78	0,00	15,01	7,8600	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,047	0 00:10	2,33	1,37	0,51	0,09	0,41	0,00	0,12
7	Link-09		42533	J-14.102	98,33	73,91	0,00	62,36	0,00	11,55	11,7500	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,011	0 00:10	1,90	0,86	0,62	0,02	0,22	0,00	0,07
8	Link-13		42537	64	233,27	69,12	0,00	64,40	0,00	4,72	2,0200	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,074	0 00:10	1,57	2,48	0,26	0,29	0,63	0,00	0,19
9	Link-14		42539	64	38,30	60,18	0,00	58,70	0,00	1,48	3,8700	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,021	0 00:10	1,46	0,44	0,36	0,06	0,35	0,00	0,10
10	Link-15		42541	64	53,43	56,82	0,00	52,58	0,00	4,24	7,9300	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,012	0 00:10	1,67	0,53	0,51	0,02	0,25	0,00	0,07
11	Link-16		42543	64	95,78	54,15	0,00	44,20	0,00	9,95	10,3900	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,046	0 00:10	2,58	0,62	0,58	0,08	0,39	0,00	0,12
12	Link-17		42545	J-14.105	54,49	58,81	0,00	53,50	0,00	5,31	9,7500	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,051	0 00:10	2,58	0,35	0,57	0,09	0,41	0,00	0,12
13	Link-18		42547	J-14.102	113,15	67,60	0,00	62,36	0,00	5,24	4,6300	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,135	0 00:10	2,49	0,76	0,39	0,35	0,67	0,00	0,20
14	Link-19		42548	J-14.104	235,53	65,28	0,00	57,06	0,00	8,22	3,4900	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,114	0 00:10	2,15	1,83	0,34	0,34	0,66	0,00	0,20
15	Link-20		42534	J-14.104	215,06	65,28	0,00	57,06	0,00	8,22	3,8200	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,100	0 00:10	2,15	1,67	0,35	0,28	0,62	0,00	0,19

SN	Element ID	X Coordinate	Y Coordinate	Description	Invert Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Offset (m)	Initial Water Elevation (m)	Initial Water Depth (m)	Surcharge Elevation (m)	Surcharge Depth (m)	Ponded Area (m²)	Minimum Pipe Cover (mm)	Peak Inflow (cms)	Peak Lateral Inflow (cms)	Maximum HGL Elevation Attained (m)	Maximum HGL Depth Attained (m)	Maximum Surcharge Depth Attained (m)	Minimum Freeboard Attained (m)	Average HGL Elevation Attained (m)	Average HGL Depth Attained (m)	Time of Maximum HGL Occurrence (days hh:mm)
1	J-14.101	566911,20	8575451,90	CCS05/TCC01	60,78	62,93	2,15	60,78	0,00	62,93	0,00	0,00	1550,26	0,07	0,00	60,96	0,18	0,00	1,97	60,78	0,00	0 00:10
2	J-14.102	566857,75	8575410,73	CCS05/TCC01	62,36	64,51	2,15	62,36	0,00	64,51	0,00	0,00	1550,38	0,15	0,00	62,63	0,27	0,00	1,88	62,36	0,00	0 00:10
3	J-14.103	567143,92	8575008,62	CCS05/TCC01	63,21	65,36	2,15	63,21	0,00	65,36	0,00	0,00	1549,64	0,01	0,01	63,28	0,07	0,00	2,08	63,28	0,07	0 00:00
4	J-14.104	566986,44	8574904,54	CCS05/TCC01	57,06	59,21	2,15	57,06	0,00	59,21	0,00	0,00	1549,79	0,21	0,00	57,39	0,33	0,00	1,81	57,06	0,00	0 00:10
5	J-14.105	567090,37	8575529,86	CCS05/TCC01	53,50	55,65	2,15	53,50	0,00	55,65	0,00	0,00	1550,46	0,08	0,00	53,70	0,20	0,00	1,95	53,50	0,00	0 00:10
6	42522	566745,31	8575383,00	FICTÍCIA	75,80	76,10	0,30	75,80	0,00	76,10	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	75,93	0,13	0,00	0,17	75,80	0,00	0 00:10
7	42524	566561,83	8575316,68	FICTÍCIA	70,10	69,80	-0,30	70,10	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	70,40	0,30	0,00	0,00	70,10	0,00	0 00:00
8	42525	566814,12	8575306,97	FICTÍCIA	67,60	67,90	0,30	67,60	0,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	67,71	0,11	0,00	0,19	67,60	0,00	0 00:10
9	42526	566823,90	8575277,03	FICTÍCIA	67,00	66,70	-0,30	67,00	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	67,30	0,30	0,00	0,00	67,00	0,00	0 00:00
10	42527	566993,81	8575501,45	FICTÍCIA	65,72	66,02	0,30	65,72	0,00	66,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	65,82	0,10	0,00	0,20	65,72	0,00	0 00:10
11	42529	567045,50	8575522,30	FICTÍCIA	62,00	62,30	0,30	62,00	0,00	62,30	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	62,10	0,10	0,00	0,21	62,00	0,00	0 00:10
12	42531	567140,40	8575507,31	FICTÍCIA	58,81	59,11	0,30	58,81	0,00	59,11	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	58,94	0,13	0,00	0,17	58,81	0,00	0 00:10
13	42532	567210,26	8575470,70	FICTÍCIA	51,90	52,20	0,30	51,90	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	52,20	0,30	0,00	0,00	51,90	0,00	0 00:00
14	42533	566777,48	8575391,00	FICTÍCIA	73,91	74,21	0,30	73,91	0,00	74,21	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	73,98	0,07	0,00	0,23	73,91	0,00	0 00:10
15	42534	567143,40	8575000,54	FICTÍCIA	65,28	65,58	0,30	65,28	0,00	65,58	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	65,46	0,18	0,00	0,11	65,28	0,00	0 00:10
16	42537	567307,56	8575130,48	FICTÍCIA	69,12	69,42	0,30	69,12	0,00	69,42	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	69,31	0,19	0,00	0,11	69,12	0,00	0 00:10
17	42538	567112,62	8575025,72	FICTÍCIA	64,40	64,70	0,30	64,40	0,00	64,70	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	64,70	0,30	0,00	0,00	64,40	0,00	0 00:00
18	42539	567292,50	8574059,98	FICTÍCIA	60,18	60,48	0,30	60,18	0,00	60,48	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	60,29	0,11	0,00	0,20	60,18	0,00	0 00:10
19	42540	567254,49	8574063,11	FICTÍCIA	58,70	59,00	0,30	58,70	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	59,00	0,30	0,00	0,00	58,70	0,00	0 00:00
20	42541	567300,87	8573983,94	FICTÍCIA	56,82	57,12	0,30	56,82	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	56,89	0,07	0,00	0,23	56,82	0,00	0 00:10
21	42542	567254,04	8573975,25	FICTÍCIA	52,58	52,88	0,30	52,58	0,00	52,88	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	52,88	0,30	0,00	0,00	52,58	0,00	0 00:00
22	42543	567309,65	8573949,81	FICTÍCIA	54,15	54,45	0,30	54,15	0,00	54,45	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	54,26	0,11	0,00	0,18	54,15	0,00	0 00:10
23	42544	567216,52	8573927,87	FICTÍCIA	44,20	44,50	0,30	44,20	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	44,50	0,30	0,00	0,00	44,20	0,00	0 00:00
24	42545	567140,02	8575507,50	FICTÍCIA	58,81	59,11	0,30	58,81	0,00	59,11	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	58,93	0,12	0,00	0,18	58,81	0,00	0 00:10
25	42546	566745,58	8575383,11	FICTÍCIA	75,80	76,10	0,30	75,80	0,00	76,10	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	75,92	0,12	0,00	0,18	75,80	0,00	0 00:10
26	42547	566814,13	8575307,40	FICTÍCIA	67,60	67,90	0,30	67,60	0,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	67,80	0,20	0,00	0,10	67,60	0,00	0 00:10
27	42548	567143,64	8575000,22	FICTÍCIA	65,28	65,58	0,30	65,28	0,00	65,58	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	65,48	0,20	0,00	0,10	65,28	0,00	0 00:10

SN	Element ID	Description	From (Inlet) Node	To (Outlet) Node	Length (m)	Cota Superior Montante	Cota Inferior Montante	Cota Superior Jusante	Cota Inferior Jusante	Total Drop (m)	Average Slope (%)	Pipe Shape	Pipe Diameter or Height (mm)	Pipe Width (mm)	Manning's Roughness	Entrance Loss	Exit/Bend Losses	Additional Losses	Initial Flow (cms)	Flap Gate	Lengthening Factor	Peak Flow (cms)	Time of Peak Flow Occurrence (days hh:mm)	Max Flow Velocity (m/sec)	Travel Time (min)	Design Flow Capacity (cms)	Max Flow / Design Flow Ratio	Max Flow Depth / Total Depth Ratio	Total Time Subcharged (min)	Max Flow Depth (m)
1	G-14.101		J-14.101	Out-1G-14.101	8,41	62,93	60,78	61,34	60,74	0,04	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,067	0 00:10	0,96	0,15	0,35	0,19	0,30	0,00	0,18
2	G-14.102		J-14.102	Out-1G-14.102	7,41	64,51	62,36	62,92	62,32	0,04	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,146	0 00:10	1,19	0,10	0,35	0,41	0,45	0,00	0,27
3	G-14.103		J-14.103	Out-1G-14.103	4,08	65,36	63,21	63,79	63,19	0,02	0,4900	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,010	0 00:00	0,55	0,12	0,35	0,03	0,12	0,00	0,07
4	G-14.104		J-14.104	Out-1G-14.104	7,83	59,21	57,06	57,62	57,02	0,04	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,214	0 00:10	1,30	0,10	0,35	0,61	0,56	0,00	0,34
5	G-14.105		J-14.105	Out-1G-14.105	8,60	55,65	53,50	54,06	53,46	0,04	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,083	0 00:10	1,02	0,14	0,35	0,24	0,33	0,00	0,20

SN	Element ID	Description	From (Inlet Node)	To (Outlet Node)	Length (m)	Inlet Invert Elevation (m)	Inlet Invert Offset (m)	Outlet Invert Elevation (m)	Outlet Invert Offset (m)	Total Drop (m)	Average Slope (%)	Channel Type	Channel Height (m)	Channel Width (m)	Left Overbank Manning's Roughness	Channel Manning's Roughness	Right Overbank Manning's Roughness	Entrance Loss	Exit/Bend Losses	Additional Losses	Initial Flow (cms)	Flap Gate	Lengthening Factor	Peak Flow (cms)	Time of Peak Flow Occurrence (days hh:mm)	Max Flow Velocity (m/sec)	Travel Time (min)	Design Flow Capacity (cms)	Max Flow / Design Flow Ratio	Max Flow Depth / Total Depth Ratio	Total Time Subcharged (min)	Max Flow Depth (m)
1	Link-01		42522	Out-03	127,85	67,28	0,00	54,25	0,00	13,03	10,1900	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,103	0 00:10	3,13	0,68	0,58	0,18	0,52	0,00	0,16
2	Link-02		42524	Out-04	50,59	61,73	0,00	53,92	0,00	7,81	15,4400	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,037	0 00:10	2,83	0,30	0,71	0,05	0,33	0,00	0,10
3	Link-03		42526	J-15.102	497,29	67,89	0,00	52,72	0,00	15,17	3,0500	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,141	0 00:10	2,15	3,85	0,32	0,44	0,74	0,00	0,22
4	Link-04		42528	J-15.101	91,49	57,37	0,00	52,75	0,00	4,62	5,0500	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,040	0 00:10	1,89	0,81	0,41	0,10	0,42	0,00	0,13
5	Link-06		42529	J-15.103	47,93	55,43	0,00	52,13	0,00	3,30	6,8800	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,035	0 00:10	2,06	0,39	0,48	0,07	0,38	0,00	0,11
6	Link-07		42531	J-15.103	11,49	54,44	0,00	52,13	0,00	2,31	20,1300	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,010	0 00:10	2,23	0,09	0,81	0,01	0,19	0,00	0,06
7	Link-08		42532	J-15.101	43,19	55,43	0,00	52,75	0,00	2,69	6,2200	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,026	0 00:10	1,84	0,39	0,45	0,06	0,34	0,00	0,10

SN	Element ID	X Coordinate	Y Coordinate	Description	Invert Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Offset (m)	Initial Water Elevation (m)	Initial Water Depth (m)	Surcharge Elevation (m)	Surcharge Depth (m)	Ponded Area (m²)	Minimum Pipe Cover (mm)	Peak Inflow (cms)	Peak Lateral Inflow (cms)	Maximum HGL Elevation Attained (m)	Maximum HGL Depth Attained (m)	Maximum Surcharge Depth Attained (m)	Minimum Freeboard Attained (m)	Average HGL Elevation Attained (m)	Average HGL Depth Attained (m)	Time of Maximum HGL Occurrence (days hh:mm)
1	J-15.101	567767,87	8575048,63	CCS05/TCC01	52,75	54,90	2,15	52,75	0,00	54,90	0,00	0,00	1550,40	0,07	0,00	52,92	0,18	0,00	1,97	52,75	0,01	0 00:10
2	J-15.102	567771,06	8575052,22	CCS05/TCC01	52,72	55,02	2,29	52,72	0,00	55,02	0,00	0,00	1694,40	0,21	0,00	53,05	0,33	0,00	1,96	52,72	0,00	0 00:10
3	J-15.103	567817,28	8574973,78	CCS05/TCC01	52,13	54,28	2,15	52,13	0,00	54,28	0,00	0,00	1549,56	0,04	0,00	52,27	0,14	0,00	2,01	52,13	0,00	0 00:10
4	42522	567722,76	8575494,97	FICTÍCIA	67,28	67,58	0,30	67,28	0,00	67,58	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	67,44	0,16	0,00	0,14	67,28	0,00	0 00:10
5	42524	567657,11	8575463,88	FICTÍCIA	61,73	62,03	0,30	61,73	0,00	62,03	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	61,83	0,10	0,00	0,20	61,73	0,00	0 00:10
6	42526	567736,24	8575457,40	FICTÍCIA	67,89	68,19	0,30	67,89	0,00	68,19	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	68,11	0,22	0,00	0,08	67,89	0,00	0 00:10
7	42528	567699,68	8575109,41	FICTÍCIA	57,37	57,67	0,30	57,37	0,00	57,67	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	57,49	0,12	0,00	0,17	57,37	0,00	0 00:10
8	42529	567796,95	8575017,18	FICTÍCIA	55,43	55,73	0,30	55,43	0,00	55,73	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	55,54	0,11	0,00	0,19	55,43	0,00	0 00:10
9	42531	567822,16	8574963,37	FICTÍCIA	54,44	54,74	0,30	54,44	0,00	54,74	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	54,50	0,06	0,00	0,24	54,44	0,00	0 00:10
10	42532	567796,72	8575017,66	FICTÍCIA	55,43	55,73	0,30	55,43	0,00	55,73	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	55,53	0,10	0,00	0,20	55,43	0,00	0 00:10

SN	Element ID	Description	From (Inlet) Node	To (Outlet) Node	Length (m)	Cota Superior Montante	Cota Inferior Montante	Cota Superior Jusante	Cota Inferior Jusante	Total Drop (m)	Average Slope (%)	Pipe Shape	Pipe Diameter or Height (mm)	Pipe Width (mm)	Manning's Roughness	Entrance Loss	Exit/Bend Losses	Additional Losses	Initial Flow (cms)	Flap Gate	Lengthening Factor	Peak Flow (cms)	Time of Peak Flow Occurrence (days hh:mm)	Max Flow Velocity (m/sec)	Travel Time (min)	Design Flow Capacity (cms)	Max Flow / Design Flow Ratio	Max Flow Depth / Total Depth Ratio	Total Time Subcharged (min)	Max Flow Depth (m)
1	G-15.101		J-15.101	J-15.102	4,80	54,90	52,75	55,02	52,72	0,02	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,066	0 00:10	0,95	0,08	0,35	0,19	0,29	0,00	0,18
2	G-15.102		J-15.102	Out-01	12,11	55,02	52,72	53,26	52,66	0,06	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,206	0 00:10	1,30	0,16	0,35	0,59	0,55	0,00	0,33
3	G-15.103		J-15.103	Out-02	10,38	54,28	52,13	52,68	52,08	0,05	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,044	0 00:10	0,85	0,20	0,35	0,13	0,24	0,00	0,14

SN	Element ID	Description	From (Inlet) Node	To (Outlet) Node	Length	Inlet Invert Elevation	Inlet Invert Offset	Outlet Invert Elevation	Outlet Invert Offset	Total Drop	Average Slope	Channel Type	Channel Height	Channel Width	Left Overbank Manning's Roughness	Channel Manning's Roughness	Right Overbank Manning's Roughness	Entrance Loss	Exit/Bend Losses	Additional Losses	Initial Flow	Flap Gate	Lengthening Factor	Peak Flow	Time of Peak Flow Occurrence	Max Flow Velocity	Travel Time	Design Flow Capacity	Max Flow / Design Flow Ratio	Max Flow Depth / Total Depth Ratio	Total Time Subcharged	Max Flow Depth
					(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(%)		(m)	(m)							(cms)			(cms)	(days hh:mm)	(m/sec)	(min)	(cms)			(min)	(m)
1	Link-01		42523	64	160,39	45,88	0,00	16,70	0,00	29,18	18,1900	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,094	0 00:10	3,80	0,70	0,77	0,12	0,45	0,00	0,14
2	Link-03		42525	J-16.102	102,08	53,60	0,00	38,75	0,00	14,84	14,5400	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,008	0 00:10	1,90	0,90	0,69	0,01	0,19	0,00	0,06
3	Link-04		42526	J-16.103	28,28	14,81	0,00	12,03	0,00	2,77	9,8000	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,033	0 00:10	2,32	0,20	0,57	0,06	0,35	0,00	0,10
4	Link-06		42528	64	268,26	53,64	0,00	18,69	0,00	34,95	13,0300	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,122	0 00:10	3,58	1,25	0,65	0,19	0,53	0,00	0,16
5	Link-08		42531	J-16.104	101,90	51,83	0,00	46,39	0,00	5,44	5,3400	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,028	0 00:10	1,78	0,95	0,42	0,07	0,36	0,00	0,11
6	Link-09		42534	64	76,02	50,76	0,00	47,36	0,00	3,40	4,4700	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,014	0 00:10	1,39	0,91	0,38	0,04	0,29	0,00	0,09
7	Link-10		42533	64	62,20	50,96	0,00	41,50	0,00	9,46	15,2100	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,006	0 00:10	1,77	0,59	0,71	0,01	0,17	0,00	0,05
8	Link-11		12936	64	363,07	51,83	0,00	20,59	0,00	31,24	8,6000	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,265	0 00:10	3,72	1,63	0,53	0,50	0,77	0,00	0,23
9	Link-12		42538	64	43,14	47,66	0,00	47,40	0,00	0,26	0,6000	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,004	0 00:10	0,48	1,50	0,14	0,03	0,26	0,00	0,08
10	Link-13		42540	64	58,59	47,78	0,00	47,48	0,00	0,30	0,5100	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,008	0 00:10	0,53	1,84	0,13	0,06	0,34	0,00	0,10
11	Link-14		42542	64	310,19	60,17	0,00	52,70	0,00	7,46	2,4100	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,082	0 00:10	1,72	3,01	0,28	0,29	0,63	0,00	0,19
12	Link-16		42546	64	68,38	53,66	0,00	50,20	0,00	3,46	5,0600	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,011	0 00:10	1,37	0,83	0,41	0,03	0,26	0,00	0,08
13	Link-19		42544	64	239,42	60,04	0,00	49,70	0,00	10,34	4,3200	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,023	0 00:10	1,55	2,57	0,38	0,06	0,35	0,00	0,11
14	Link-20		42551	64	262,80	67,06	0,00	52,65	0,00	14,41	5,4800	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,069	0 00:10	2,25	1,95	0,42	0,16	0,51	0,00	0,15
15	Link-21		11841	J-16.101	269,85	66,94	0,00	50,39	0,00	16,56	6,1400	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,050	0 00:10	2,16	2,08	0,45	0,11	0,44	0,00	0,13
16	Link-22		12206	J-16.103	10,13	14,29	0,00	12,03	0,00	2,25	22,2300	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,022	0 00:10	2,86	0,06	0,85	0,03	0,26	0,00	0,08
17	Link-23		42524	64	45,99	50,76	0,00	45,35	0,00	5,41	11,7600	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,013	0 00:10	1,96	0,39	0,62	0,02	0,24	0,00	0,07
18	Link-24		42527	J-16.104	31,82	50,96	0,00	46,39	0,00	4,57	14,3700	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,006	0 00:10	1,71	0,31	0,69	0,01	0,16	0,00	0,05
19	Link-25		13302	64	88,73	53,64	0,00	42,10	0,00	11,54	13,0100	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,006	0 00:10	1,67	0,89	0,65	0,01	0,18	0,00	0,05
20	Link-26		13667	64	62,33	53,60	0,00	50,50	0,00	3,10	4,9700	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,004	0 00:10	1,08	0,96	0,40	0,01	0,18	0,00	0,05
21	Link-27		14032	J-16.102	85,41	45,88	0,00	38,75	0,00	7,12	8,3400	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,012	0 00:10	1,69	0,84	0,52	0,02	0,24	0,00	0,07
22	Link-28		14397	J-16.101	325,55	60,04	0,00	50,39	0,00	9,65	2,9700	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,026	0 00:10	1,40	3,88	0,31	0,08	0,40	0,00	0,12
23	Link-29		14763	64	207,59	60,17	0,00	50,50	0,00	9,66	4,6600	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,048	0 00:10	1,92	1,80	0,39	0,12	0,46	0,00	0,14

SN	Element ID	X Coordinate	Y Coordinate	Description	Invert Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Offset (m)	Initial Water Elevation (m)	Initial Water Depth (m)	Surcharge Elevation (m)	Surcharge Depth (m)	Ponded Area (m²)	Minimum Pipe Cover (mm)	Peak Inflow (cms)	Peak Lateral Inflow (cms)	Maximum HGL Elevation Attained (m)	Maximum HGL Depth Attained (m)	Maximum Surcharge Depth Attained (m)	Minimum Freeboard Attained (m)	Average HGL Elevation Attained (m)	Average HGL Depth Attained (m)	Time of Maximum HGL Occurrence (days hh:mm)
1	J-16.101	567665,75	8574758,51	CCS05/TCC01	50,39	52,54	2,15	50,39	0,00	52,54	0,00	0,00	1149,72	0,08	0,00	50,58	0,19	0,00	1,96	50,39	0,00	0 00:10
2	J-16.102	568081,22	8574114,23	CCS05/TCC01	38,75	40,90	2,15	38,75	0,00	40,90	0,00	0,00	1149,94	0,02	0,00	38,85	0,10	0,00	2,05	38,75	0,00	0 00:10
3	J-16.103	568026,10	8573891,31	CCS05/TCC01	12,03	14,18	2,15	12,03	0,00	14,18	0,00	0,00	1149,86	0,06	0,00	12,19	0,16	0,00	1,99	12,03	0,00	0 00:10
4	J-16.104	568290,75	8574693,01	BES	46,39	48,54	2,15	46,39	0,00	48,54	0,00	0,00	1149,54	0,03	0,00	46,51	0,12	0,00	2,02	46,39	0,00	0 00:10
5	42522	568053,00	8573893,40	FICTÍCIA	16,70	17,00	0,30	16,70	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	17,00	0,30	0,00	0,00	16,70	0,00	0 00:00
6	42523	568060,38	8574032,40	FICTÍCIA	45,88	46,18	0,30	45,88	0,00	46,18	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	46,01	0,13	0,00	0,16	45,88	0,00	0 00:10
7	42524	568264,32	8574691,87	FICTÍCIA	50,76	51,06	0,30	50,76	0,00	51,06	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	50,83	0,07	0,00	0,23	50,76	0,00	0 00:10
8	42525	568092,94	8574209,84	FICTÍCIA	53,60	53,90	0,30	53,60	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	53,65	0,05	0,00	0,24	53,60	0,00	0 00:10
9	42526	568004,58	8573909,66	FICTÍCIA	14,81	15,11	0,30	14,81	0,00	15,11	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	14,91	0,10	0,00	0,20	14,81	0,00	0 00:10
10	42527	568262,38	8574685,69	FICTÍCIA	50,96	51,26	0,30	50,96	0,00	51,26	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	51,01	0,05	0,00	0,25	50,96	0,00	0 00:10
11	42528	568106,39	8574217,38	FICTÍCIA	53,64	53,94	0,30	53,64	0,00	53,94	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	53,80	0,16	0,00	0,14	53,64	0,00	0 00:10
12	42529	568092,91	8574130,53	FICTÍCIA	42,10	42,40	0,30	42,10	0,00	42,40	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	42,40	0,30	0,00	0,00	42,10	0,00	0 00:00
13	42530	568139,47	8574449,94	FICTÍCIA	18,69	18,99	0,30	18,69	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	18,99	0,30	0,00	0,00	18,69	0,00	0 00:00
14	42531	568317,17	8574594,74	FICTÍCIA	51,83	52,13	0,30	51,83	0,00	52,13	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	51,93	0,10	0,00	0,19	51,83	0,00	0 00:10
15	42532	568229,41	8574520,29	FICTÍCIA	20,59	20,89	0,30	20,59	0,00	20,89	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	20,89	0,30	0,00	0,00	20,59	0,00	0 00:00
16	42533	568262,31	8574685,66	FICTÍCIA	50,96	51,26	0,30	50,96	0,00	51,26	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	51,01	0,05	0,00	0,25	50,96	0,00	0 00:10
17	42534	568264,56	8574691,95	FICTÍCIA	50,76	51,06	0,30	50,76	0,00	51,06	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	50,84	0,08	0,00	0,21	50,76	0,00	0 00:10
18	42535	568284,10	8574753,02	FICTÍCIA	47,36	47,66	0,30	47,36	0,00	47,66	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	47,66	0,30	0,00	0,00	47,36	0,00	0 00:00
19	42536	568205,66	8574659,99	FICTÍCIA	41,50	41,80	0,30	41,50	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	41,80	0,30	0,00	0,00	41,50	0,00	0 00:00
20	42537	568248,09	8574730,76	FICTÍCIA	45,35	45,65	0,30	45,35	0,00	45,65	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	45,65	0,30	0,00	0,00	45,35	0,00	0 00:00
21	42538	568331,14	8574788,49	FICTÍCIA	47,66	47,96	0,30	47,66	0,00	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	0,08	0,00	0,22	47,66	0,00	0 00:10
22	42539	568293,43	8574769,65	FICTÍCIA	47,40	47,70	0,30	47,40	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	0,30	0,00	0,00	47,40	0,00	0 00:00
23	42540	568332,94	8574784,05	FICTÍCIA	47,78	48,08	0,30	47,78	0,00	48,08	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	47,88	0,10	0,00	0,20	47,78	0,00	0 00:10
24	42541	568294,27	8574748,98	FICTÍCIA	47,48	47,78	0,30	47,48	0,00	47,78	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	47,78	0,30	0,00	0,00	47,49	0,01	0 00:00
25	42542	567841,58	8574492,37	FICTÍCIA	60,17	60,47	0,30	60,17	0,00	60,47	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	60,35	0,19	0,00	0,11	60,17	0,01	0 00:10
26	42543	567681,63	8574746,91	FICTÍCIA	52,70	53,00	0,30	52,70	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	53,00	0,30	0,00	0,00	52,70	0,00	0 00:00
27	42544	567837,19	8574490,36	FICTÍCIA	60,04	60,34	0,30	60,04	0,00	60,34	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	60,15	0,11	0,00	0,19	60,05	0,01	0 00:10
28	42546	568094,81	8574214,23	FICTÍCIA	53,66	53,96	0,30	53,66	0,00	53,96	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	53,74	0,08	0,00	0,22	53,66	0,00	0 00:10
29	42547	568041,86	8574254,40	FICTÍCIA	50,20	50,50	0,30	50,20	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	50,50	0,30	0,00	0,00	50,20	0,00	0 00:00
30	42548	568041,13	8574243,53	FICTÍCIA	50,50	50,80	0,30	50,50	0,00	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,30	0,00	0,00	50,50	0,00	0 00:00
31	42549	567972,43	8574337,05	FICTÍCIA	50,50	50,80	0,30	50,50	0,00	50,80	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	50,80	0,30	0,00	0,00	50,50	0,00	0 00:00
32	42550	567983,64	8574307,57	FICTÍCIA	49,70	50,00	0,30	49,70	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	50,00	0,30	0,00	0,00	49,70	0,00	0 00:00
33	42551	567428,13	8574875,12	FICTÍCIA	67,06	67,36	0,30	67,06	0,00	67,36	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	67,21	0,15	0,00	0,15	67,06	0,00	0 00:10
34	11475	567664,88	8574773,88	FICTÍCIA	52,65	52,95	0,30	52,65	0,00	52,95	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	52,95	0,30	0,00	0,00	52,65	0,00	0 00:00
35	11841	567427,28	8574870,40	FICTÍCIA	66,95	67,25	0,30	66,94	0,00	67,24	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	67,08	0,14	0,00	0,17	66,95	0,01	0 00:10
36	12206	568034,19	8573885,22	FICTÍCIA	14,29	14,59	0,30	14,29	0,00	14,59	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	14,36	0,08	0,00	0,22	14,29	0,01	0 00:10
37	12936	568317,20	8574594,56	FICTÍCIA	51,83	52,13	0,30	51,83	0,00	52,13	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	52,06	0,23	0,00	0,07	51,83	0,00	0 00:10
38	13302	568106,24	8574216,85	FICTÍCIA	53,64	53,94	0,30	53,64	0,00	53,94	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	53,69	0,05	0,00	0,25	53,64	0,00	0 00:10
39	13667	568092,71	8574209,95	FICTÍCIA	53,60	53,90	0,30	53,60	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65	0,05	0,00	0,25	53,60	0,00	0 00:10
40	14032	568060,35	8574032,52	FICTÍCIA	45,88	46,18	0,30	45,88	0,00	46,18	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	45,95	0,07	0,00	0,23	45,88	0,00	0 00:10
41	14397	567837,08	8574490,59	FICTÍCIA	60,04	60,34	0,30	60,04	0,00	60,34	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	60,16	0,12	0,00	0,18	60,05	0,01	0 00:10
42	14763	567841,62	8574492,29	FICTÍCIA	60,17	60,47	0,30	60,17	0,00	60,47	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	60,30	0,14	0,00	0,16	60,17	0,01	0 00:10

SN	Element ID	Description	From (Inlet Node)	To (Outlet Node)	Length (m)	Cota Superior Montante (m)	Cota Inferior Montante (m)	Cota Superior Jusante (m)	Cota Inferior Jusante (m)	Total Drop (m)	Average Slope (%)	Pipe Shape	Pipe Diameter or Height (mm)	Pipe Width (mm)	Manning's Roughness	Entrance Loss	Exit/Bend Losses	Additional Losses	Initial Flow (cms)	Flap Gate	Lengthening Factor	Peak Flow (cms)	Time of Peak Flow Occurrence (days hh:mm)	Max Flow Velocity (m/sec)	Travel Time (min)	Design Flow Capacity (cms)	Max Flow / Design Flow Ratio	Max Flow Depth / Total Depth Ratio	Total Time Subcharged (min)	Max Flow Depth (m)
1	G-16.101		J-16.101	Out-1G-16.101	4,90	52,54	50,39	50,96	50,36	0,02	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,076	0 00:10	1,00	0,08	0,35	0,22	0,32	0,00	0,19
2	G-16.102		J-16.102	Out-1G-16.102	4,21	40,90	38,75	39,33	38,73	0,02	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,020	0 00:10	0,67	0,10	0,35	0,06	0,16	0,00	0,10
3	G-16.103		J-16.103	Out-1G-16.103	7,69	14,18	12,03	12,59	11,99	0,04	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,056	0 00:10	0,91	0,14	0,35	0,16	0,27	0,00	0,16
4	G-16.104		J-16.104	Out-1G-16.104	14,33	48,54	46,39	46,91	46,31	0,07	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,034	0 00:10	0,79	0,30	0,35	0,10	0,21	0,00	0,13

SN	Element ID	Description	From (Inlet Node)	To (Outlet Node)	Length (m)	Inlet Invert Elevation (m)	Inlet Invert Offset (m)	Outlet Invert Elevation (m)	Outlet Invert Offset (m)	Total Drop (m)	Average Slope (%)	Channel Type	Channel Height (m)	Channel Width (m)	Left Overbank Manning's Roughness	Channel Manning's Roughness	Right Overbank Manning's Roughness	Entrance Loss	Exit/Bend Losses	Additional Losses	Initial Flow (cms)	Flap Gate	Lengthening Factor	Peak Flow (cms)	Time of Peak Flow Occurrence (days hh:mm)	Max Flow Velocity (m/sec)	Travel Time (min)	Design Flow Capacity (cms)	Max Flow / Design Flow Ratio	Max Flow Depth / Total Depth Ratio	Total Time Subcharged (min)	Max Flow Depth (m)
1	Link-03		42522	42526	79,93	36,27	0,00	30,90	0,00	5,37	6,7100	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,019	0 00:10	1,76	0,76	0,47	0,04	0,30	0,00	0,09
2	Link-05		42524	42529	77,44	45,26	0,00	43,20	0,00	2,06	2,6600	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,026	0 00:10	1,34	0,96	0,30	0,09	0,40	0,00	0,12
3	Link-06		42527	42523	363,39	45,14	0,00	34,10	0,00	11,04	3,0400	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,158	0 00:10	2,21	2,74	0,32	0,50	0,77	0,00	0,23
4	Link-07		42530	J-17.601	58,20	45,26	0,00	38,54	0,00	6,72	11,5400	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,027	0 00:10	2,35	0,41	0,62	0,04	0,31	0,00	0,09
5	Link-08		42531	J-17.602	60,41	45,14	0,00	38,42	0,00	6,72	11,1200	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,021	0 00:10	2,16	0,47	0,60	0,03	0,28	0,00	0,08
6	Link-09		42532	42523	70,38	36,27	0,00	34,10	0,00	2,17	3,0800	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,019	0 00:10	1,30	0,90	0,32	0,06	0,34	0,00	0,10

SN	Element ID	X Coordinate	Y Coordinate	Description	Invert Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Offset (m)	Initial Water Elevation (m)	Initial Water Depth (m)	Surcharge Elevation (m)	Surcharge Depth (m)	Ponded Area (m²)	Minimum Pipe Cover (mm)	Peak Inflow (cms)	Peak Lateral Inflow (cms)	Maximum HGL Elevation Attained (m)	Maximum HGL Depth Attained (m)	Maximum Surcharge Depth Attained (m)	Minimum Freeboard Attained (m)	Average HGL Elevation Attained (m)	Average HGL Depth Attained (m)	Time of Maximum HGL Occurrence (days hh:mm)
1	J-17.101	568604,25	8574485,37	BLCS	47,22	49,46	2,25	47,22	0,00	49,46	0,00	0,00	1649,77	0,04	0,04	47,35	0,13	0,00	2,12	47,22	0,00	0 00:10
2	J-17.1001	568782,98	8573948,19	BLCD	11,77	14,02	2,25	11,77	0,00	14,02	0,00	0,00	1650,22	0,13	0,13	12,02	0,25	0,00	2,00	11,77	0,00	0 00:10
3	J-17.201	568603,86	8574413,50	BLCS	42,64	44,89	2,25	42,64	0,00	44,89	0,00	0,00	1649,67	0,05	0,05	42,79	0,15	0,00	2,10	42,64	0,00	0 00:10
4	J-17.302	568607,50	8574310,73	BLCT	40,83	43,08	2,25	40,83	0,00	43,08	0,00	0,00	1650,24	0,05	0,05	40,98	0,15	0,00	2,09	40,83	0,00	0 00:10
5	J-17.401	568587,51	8574233,56	CX-1	41,60	43,85	2,25	41,60	0,00	43,85	0,00	0,00	1650,26	0,02	0,02	41,66	0,06	0,00	2,20	41,60	0,00	0 00:10
6	J-17.402	568595,44	8574234,03	PV A	41,15	43,40	2,25	41,15	0,00	43,40	0,00	0,00	1650,00	0,02	0,00	41,24	0,09	0,00	2,16	41,15	0,00	0 00:10
7	J-17.501	568601,15	8574201,13	BLCS	39,75	42,00	2,25	39,75	0,00	42,00	0,00	0,00	1649,94	0,04	0,04	39,88	0,13	0,00	2,12	39,75	0,00	0 00:10
8	J-17.601	568603,39	8574161,48	CCS05/TCC01	38,54	40,79	2,25	38,54	0,00	40,79	0,00	0,00	1649,97	0,03	0,00	38,63	0,09	0,00	2,16	38,54	0,00	0 00:10
9	J-17.602	568606,71	8574158,02	CCS05/TCC01	38,42	40,67	2,25	38,42	0,00	40,67	0,00	0,00	1650,01	0,05	0,00	38,50	0,08	0,00	2,17	38,42	0,00	0 00:10
10	J-17.603	568611,73	8574166,30	PV A	37,78	40,03	2,25	37,78	0,00	40,03	0,00	0,00	1649,94	0,05	0,00	37,87	0,09	0,00	2,15	37,78	0,00	0 00:10
11	J-17.604	568621,90	8574150,37	PV A	37,21	39,46	2,25	37,21	0,00	39,46	0,00	0,00	1649,81	0,05	0,00	37,31	0,10	0,00	2,14	37,21	0,00	0 00:10
12	J-17.605	568623,88	8574152,03	BLCS	37,15	39,40	2,25	37,15	0,00	39,40	0,00	0,00	1649,79	0,09	0,04	37,36	0,21	0,00	2,05	37,15	0,00	0 00:10
13	J-17.701	568659,00	8574103,22	BLCS	36,05	38,30	2,25	36,05	0,00	38,30	0,00	0,00	1650,06	0,07	0,07	36,24	0,19	0,00	2,06	36,05	0,00	0 00:10
14	J-17.801	568707,43	8574066,85	BLCS	30,17	32,42	2,25	30,17	0,00	32,42	0,00	0,00	1649,75	0,08	0,08	30,36	0,19	0,00	2,05	30,17	0,00	0 00:10
15	J-17.901	568743,30	8574030,71	BLCS	23,43	25,68	2,25	23,43	0,00	25,68	0,00	0,00	1649,88	0,08	0,08	23,63	0,20	0,00	2,05	23,44	0,01	0 00:10
16	42522	568251,93	8573847,00	FICTÍCIA	36,27	36,57	0,30	36,27	0,00	36,57	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	36,36	0,09	0,00	0,21	36,27	0,00	0 00:10
17	42524	568553,34	8574131,75	FICTÍCIA	45,26	45,56	0,30	45,26	0,00	45,56	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	45,38	0,12	0,00	0,18	45,26	0,00	0 00:10
18	42527	568555,10	8574127,29	FICTÍCIA	45,14	45,44	0,30	45,14	0,00	45,44	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	45,37	0,23	0,00	0,07	45,14	0,00	0 00:10
19	42530	568554,04	8574132,01	FICTÍCIA	45,26	45,56	0,30	45,26	0,00	45,56	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	45,35	0,09	0,00	0,21	45,26	0,00	0 00:10
20	42531	568555,48	8574127,44	FICTÍCIA	45,14	45,44	0,30	45,14	0,00	45,44	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	45,22	0,08	0,00	0,22	45,14	0,00	0 00:10
21	42532	568252,01	8573847,03	FICTÍCIA	36,27	36,58	0,31	36,27	0,00	36,58	0,00	0,00	10,00	0,02	0,02	36,37	0,10	0,00	0,21	36,27	0,00	0 00:10

SN	Element ID	Description	From (Inlet) Node	To (Outlet) Node	Length (m)	Cota Superior Montante	Cota Inferior Montante	Cota Superior Jusante	Cota Inferior Jusante	Total Drop (m)	Average Slope (%)	Pipe Shape	Pipe Diameter or Height (mm)	Pipe Width (mm)	Manning's Roughness	Entrance Loss	Exit/Bend Losses	Additional Losses	Initial Flow (cms)	Flap Gate	Lengthening Factor	Peak Flow (cms)	Time of Peak Flow Occurrence (days hh:mm)	Max Flow Velocity (m/sec)	Travel Time (min)	Design Flow Capacity (cms)	Max Flow / Design Flow Ratio	Max Flow Depth / Total Depth Ratio	Total Time Subcharged (min)	Max Flow Depth (m)
1	G-17.101		J-17.101	Out-1G-17.101	4,55	49,46	47,22	47,79	47,19	0,02	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,037	0 00:10	0,81	0,09	0,35	0,10	0,22	0,00	0,13
2	G-17.1001		J-17.1001	Out-1G-17.114	7,91	14,02	11,77	12,33	11,73	0,04	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,129	0 00:10	1,15	0,11	0,35	0,37	0,42	0,00	0,25
3	G-17.201		J-17.201	Out-1G-17.102	10,51	44,89	42,64	43,19	42,59	0,05	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,050	0 00:10	0,88	0,20	0,35	0,14	0,25	0,00	0,15
4	G-17.302		J-17.302	Out-1G-17.103	7,03	43,08	40,83	41,39	40,79	0,04	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,052	0 00:10	0,89	0,13	0,35	0,15	0,26	0,00	0,16
5	G-17.401		J-17.401	J-17.402	7,94	43,85	41,60	43,40	41,15	0,45	5,6800	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,018	0 00:10	1,53	0,09	1,19	0,02	0,09	0,00	0,05
6	G-17.402		J-17.402	Out-1G-17.104a	8,54	43,40	41,15	41,71	41,11	0,04	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,018	0 00:10	0,66	0,22	0,35	0,05	0,15	0,00	0,09
7	G-17.501		J-17.501	Out-1G-17.105	4,94	42,00	39,75	40,33	39,73	0,02	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,036	0 00:10	0,80	0,10	0,35	0,10	0,22	0,00	0,13
8	G-17.601		J-17.601	J-17.602	4,80	40,79	38,54	40,67	38,42	0,12	2,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,027	0 00:10	1,31	0,06	0,79	0,03	0,13	0,00	0,08
9	G-17.602		J-17.602	J-17.603	9,68	40,67	38,42	40,03	37,78	0,64	6,6300	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,048	0 00:10	2,17	0,07	1,28	0,04	0,13	0,00	0,08
10	G-17.603		J-17.603	J-17.604	18,90	40,03	37,78	39,46	37,21	0,57	3,0200	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,048	0 00:10	1,64	0,19	0,87	0,06	0,16	0,00	0,10
11	G-17.604		J-17.604	J-17.605	2,58	39,46	37,21	39,40	37,15	0,05	2,0500	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,048	0 00:10	1,42	0,03	0,72	0,07	0,18	0,00	0,11
12	G-17.605		J-17.605	Out-1G-17.110	5,36	39,40	37,15	37,73	37,13	0,03	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,087	0 00:10	1,03	0,09	0,35	0,25	0,34	0,00	0,20
13	G-17.701		J-17.701	Out-1G-17.111	7,61	38,30	36,05	36,61	36,01	0,04	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,075	0 00:10	0,99	0,13	0,35	0,21	0,31	0,00	0,19
14	G-17.801		J-17.801	Out-1G-17.112	6,29	32,42	30,17	30,73	30,13	0,03	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,084	0 00:10	1,02	0,10	0,35	0,24	0,33	0,00	0,20
15	G-17.901		J-17.901	Out-1G-17.113	14,12	25,68	23,43	23,96	23,36	0,07	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,082	0 00:10	1,02	0,23	0,35	0,23	0,33	0,00	0,20

SN	Element ID	Description	From (Inlet) Node	To (Outlet) Node	Length (m)	Inlet Invert Elevation (m)	Inlet Invert Offset (m)	Outlet Invert Elevation (m)	Outlet Invert Offset (m)	Total Drop (m)	Average Slope (%)	Channel Type	Channel Height (m)	Channel Width (m)	Left Overbank Manning's Roughness	Channel Manning's Roughness	Right Overbank Manning's Roughness	Entrance Loss	Exit/Bend Losses	Additional Losses	Initial Flow (cms)	Flap Gate	Lengthening Factor	Peak Flow (cms)	Time of Peak Flow Occurrence (days hh:mm)	Max Flow Velocity (m/sec)	Travel Time (min)	Design Flow Capacity (cms)	Max Flow / Design Flow Ratio	Max Flow Depth / Total Depth Ratio	Total Time Subcharged (min)	Max Flow Depth (m)
1	S-1		J-1	16224	80,40	84,83	0,00	81,58	0,00	3,25	4,0400	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,028	0 00:10	1,60	0,84	0,36	0,08	0,38	0,00	0,11
2	S-10.1		J-10.1	J-10.2	72,67	74,14	0,00	69,01	0,00	5,13	7,0500	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,053	0 00:10	2,30	0,53	0,48	0,11	0,44	0,00	0,13
3	S-10.2		J-10.2	12936	20,48	69,01	0,00	68,51	0,00	0,51	2,4700	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,053	0 00:10	1,55	0,22	0,28	0,18	0,53	0,00	0,16
4	S-11.1		J-11.1	J-11.2	103,10	74,14	0,00	66,64	0,00	7,49	7,2700	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,039	0 00:10	2,17	0,79	0,49	0,08	0,39	0,00	0,12
5	S-11.2		J-11.2	12571	66,82	66,64	0,00	65,37	0,00	1,28	1,9100	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,039	0 00:10	1,31	0,85	0,25	0,16	0,50	0,00	0,15
6	S-12		J-12	J-18.201	5,38	65,05	0,00	65,03	1,85	0,02	0,2800	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,001	0 00:10	0,21	0,43	0,10	0,01	0,14	0,00	0,04
7	S-13		J-13	J-18.201	72,94	66,73	0,00	65,03	1,85	1,69	2,3200	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,007	0 00:10	0,91	1,34	0,28	0,02	0,25	0,00	0,07
8	S-14		J-14	42551	114,63	66,73	0,00	61,84	0,00	4,89	4,2700	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,004	0 00:10	1,00	1,91	0,37	0,01	0,18	0,00	0,05
9	S-15		J-15	26085	61,51	66,85	0,00	65,27	0,00	1,58	2,5600	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,010	0 00:10	1,03	1,00	0,29	0,03	0,28	0,00	0,08
10	S-16		J-16	25720	42,61	66,85	0,00	65,12	0,00	1,72	4,0500	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,008	0 00:10	1,15	0,62	0,36	0,02	0,24	0,00	0,07
11	S-17		J-17	J-18.301	74,42	63,93	0,00	61,52	1,85	2,42	3,2500	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,020	0 00:10	1,35	0,92	0,33	0,06	0,35	0,00	0,10
12	S-18		J-18	J-18.301	81,34	64,94	0,00	61,52	1,85	3,42	4,2000	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,032	0 00:10	1,68	0,81	0,37	0,09	0,40	0,00	0,12
13	S-19		J-19	42548	36,27	64,78	0,00	63,47	0,00	1,31	3,6100	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,002	0 00:10	0,74	0,82	0,34	0,00	0,13	0,00	0,04
14	S-2		J-2	J-18.101	56,08	84,83	0,00	83,95	1,85	0,08	1,5700	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,015	0 00:10	0,95	0,98	0,23	0,07	0,36	0,00	0,11
15	S-20		J-20	42546	47,87	66,08	0,00	64,81	0,00	1,27	2,6400	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,005	0 00:10	0,87	0,92	0,29	0,02	0,21	0,00	0,06
16	S-21		J-21	23894	48,80	66,25	0,00	65,05	0,00	1,20	2,4500	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,008	0 00:10	0,96	0,85	0,28	0,03	0,26	0,00	0,08
17	S-22		J-22	23529	188,20	65,14	0,00	47,13	0,00	18,02	9,5700	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,034	0 00:10	2,31	1,36	0,56	0,06	0,35	0,00	0,11
18	S-23		J-23	42545	82,09	57,23	0,00	49,56	0,00	7,67	9,3400	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,005	0 00:10	1,42	0,96	0,55	0,01	0,18	0,00	0,05
19	S-24		J-24	42544	30,28	57,23	0,00	56,27	0,00	0,97	3,1900	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,001	0 00:10	0,60	0,84	0,32	0,00	0,11	0,00	0,03
20	S-25		J-25	22798	54,16	57,18	0,00	52,93	0,00	4,26	7,8600	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,003	0 00:10	1,14	0,79	0,51	0,01	0,14	0,00	0,04
21	S-26		J-26	22433	56,70	57,18	0,00	55,54	0,00	1,64	2,8900	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,005	0 00:10	0,90	1,05	0,31	0,02	0,21	0,00	0,06
22	S-27		J-27	21702	203,27	65,77	0,00	55,91	0,00	9,86	4,8500	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,117	0 00:10	2,45	1,38	0,40	0,29	0,63	0,00	0,19
23	S-28		J-28	21337	83,35	65,77	0,00	63,11	0,00	2,65	3,1800	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,007	0 00:10	1,01	1,38	0,32	0,02	0,23	0,00	0,07
24	S-29		J-29	42542	70,92	65,36	0,00	63,27	0,00	2,09	2,9400	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,010	0 00:10	1,08	1,09	0,31	0,03	0,27	0,00	0,08
25	S-3		J-3	J-18.101	34,94	84,14	0,00	83,95	1,85	0,19	0,5500	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,008	0 00:10	0,55	1,06	0,13	0,06	0,34	0,00	0,10
26	S-30		J-30	42540	110,80	62,90	0,00	59,33	0,00	3,57	3,2200	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,022	0 00:10	1,38	1,34	0,33	0,07	0,36	0,00	0,11
27	S-31		J-31	31564	163,98	68,84	0,00	58,90	0,00	9,94	6,0600	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,041	0 00:10	2,04	1,34	0,45	0,09	0,41	0,00	0,12
28	S-32		J-32	J-18.901	56,14	68,84	0,00	68,26	1,85	0,58	1,0300	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,017	0 00:10	0,84	1,11	0,18	0,09	0,41	0,00	0,12
29	S-33		J-33	J-18.901	22,27	68,45	0,00	68,26	1,85	0,19	0,8500	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,003	0 00:10	0,52	0,71	0,17	0,02	0,23	0,00	0,07
30	S-34		J-34	30103	28,81	70,88	0,00	70,35	0,00	0,53	1,8400	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,010	0 00:10	0,91	0,53	0,25	0,04	0,30	0,00	0,09
31	S-35		J-35	29738	147,62	70,88	0,00	65,39	0,00	5,48	3,7100	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,062	0 00:10	1,89	1,30	0,35	0,18	0,52	0,00	0,16
32	S-36		J-36	20607	44,29	58,17	0,00	57,19	0,00	0,98	2,2200	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,008	0 00:10	0,92	0,80	0,27	0,03	0,26	0,00	0,08
33	S-37		J-37	J-18.501	9,30	56,95	0,00	56,90	1,75	0,05	0,5200	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,001	0 00:10	0,31	0,50	0,13	0,01	0,15	0,00	0,05
34	S-38		J-38	J-18.501	36,67	57,64	0,00	56,90	1,75	0,74	2,0200	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,003	0 00:10	0,73	0,84	0,26	0,01	0,20	0,00	0,06
35	S-39		J-39	42534	84,12	69,81	0,00	61,72	0,00	8,09	9,6100	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,007	0 00:10	1,54	0,91	0,56	0,01	0,19	0,00	0,06
36	S-4		J-4	15128	11,65	84,14	0,00	84,11	0,00	0,03	0,2700	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,001	0 00:10	0,27	0,72	0,09	0,01	0,21	0,00	0,06
37	S-40		J-40	19511	98,51	70,25	0,00	61,15	0,00	9,10	9,2300	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,006	0 00:10	1,49	1,10	0,55	0,01	0,18	0,00	0,06
38	S-41		J-41	J-18.601	102,83	71,38	0,00	69,61	1,95	1,76	1,7100	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,034	0 00:10	1,22	1,40	0,24	0,15	0,49	0,00	0,15
39	S-42		J-42	J-18.601	36,30	70,42	0,00	69,61	1,95	0,81	2,2300	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,016																

SN	Element ID	X Coordinate	Y Coordinate	Description	Invert Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Offset (m)
1	ENTRADA-1	568979,84	8576959,91	BOCA DE BUEIRO	38,44	39,24	0,80
2	J-1	567154,44	8579327,78	#N/D	84,83	85,13	0,30
3	J-10.1	567468,93	8579017,18	#N/D	74,14	74,44	0,30
4	J-10.2	567466,05	8579088,25	#N/D	69,01	69,31	0,30
5	J-11.1	567468,93	8579017,17	#N/D	74,14	74,44	0,30
6	J-11.2	567482,13	8578915,32	#N/D	66,64	66,94	0,30
7	J-12	567503,40	8578826,52	#N/D	65,05	65,35	0,30
8	J-13	567540,45	8578757,61	#N/D	66,73	67,03	0,30
9	J-14	567540,46	8578757,60	#N/D	66,73	67,03	0,30
10	J-15	567536,68	8578754,65	#N/D	66,85	67,15	0,30
11	J-16	567536,68	8578754,63	#N/D	66,85	67,15	0,30
12	J-17	567571,83	8578712,80	#N/D	63,93	64,23	0,30
13	J-18	567565,09	8578589,29	#N/D	64,94	65,24	0,30
14	J-18.1001	568306,30	8577482,97	CCS05/TCC01	58,99	61,04	2,05
15	J-18.1002	568311,04	8577483,70	CCS05/TCC01	58,96	61,16	2,20
16	J-18.101	567159,68	8579272,01	CCS05/TCC01	82,10	84,25	2,15
17	J-18.201	567505,85	8578821,73	CCS05/TCC01	63,18	65,33	2,15
18	J-18.301	567601,45	8578644,62	CCS05/TCC01	59,67	61,82	2,15
19	J-18.401	568014,62	8577887,71	CCS05/TCC01	57,87	60,12	2,25
20	J-18.501	568098,65	8577844,64	CCS05/TCC01	55,15	57,20	2,05
21	J-18.601	568347,28	8577729,40	CCS05/TCC01	67,66	69,91	2,25
22	J-18.701	568657,67	8577495,11	CCS05/TCC01	53,90	56,15	2,25
23	J-18.801	567853,18	8577713,87	CCS05/TCC01	66,53	68,68	2,15
24	J-18.901	567887,64	8577733,61	CCS05/TCC01	66,41	68,56	2,15
25	J-19	567578,43	8578591,79	#N/D	64,78	65,08	0,30
26	J-2	567154,44	8579327,77	#N/D	84,83	85,13	0,30
27	J-20	567578,91	8578545,99	#N/D	66,08	66,38	0,30
28	J-21	567579,75	8578540,88	#N/D	66,25	66,55	0,30
29	J-22	567610,23	8578552,55	#N/D	65,14	65,44	0,30
30	J-23	567830,11	8578361,13	#N/D	57,23	57,53	0,30
31	J-24	567830,12	8578361,12	#N/D	57,23	57,53	0,30
32	J-25	567827,32	8578357,22	#N/D	57,18	57,48	0,30
33	J-26	567827,33	8578357,21	#N/D	57,18	57,48	0,30
34	J-27	567975,01	8578085,63	#N/D	65,77	66,07	0,30
35	J-28	567975,02	8578085,62	#N/D	65,77	66,07	0,30
36	J-29	567985,64	8578080,56	#N/D	65,36	65,86	0,50
37	J-3	567175,35	8579241,06	#N/D	84,14	84,44	0,30
38	J-30	568028,37	8577988,35	#N/D	62,90	63,20	0,30
39	J-31	567936,85	8577760,66	#N/D	68,84	69,14	0,30
40	J-32	567936,84	8577760,65	#N/D	68,84	69,14	0,30
41	J-33	567868,46	8577722,35	#N/D	68,45	68,75	0,30
42	J-34	567788,12	8577724,40	#N/D	70,88	71,18	0,30
43	J-35	567788,13	8577724,39	#N/D	70,88	71,18	0,30
44	J-36	568042,76	8577858,71	#N/D	58,17	58,47	0,30
45	J-37	568089,36	8577845,11	#N/D	56,95	57,25	0,30

46	J-38	568135,27	8577842,79	#N/D	57,64	57,94	0,30
47	J-39	568271,34	8577857,77	#N/D	69,81	70,11	0,30
48	J-4	567175,36	8579241,05	#N/D	84,14	84,44	0,30
49	J-40	568278,87	8577849,66	#N/D	70,25	70,55	0,30
50	J-41	568305,59	8577821,16	#N/D	71,38	71,68	0,30
51	J-42	568331,76	8577696,62	#N/D	70,42	70,72	0,30
52	J-43	568331,76	8577696,61	#N/D	70,42	70,72	0,30
53	J-44	568347,86	8577751,44	#N/D	70,10	70,40	0,30
54	J-45	568336,09	8577694,53	#N/D	70,51	70,81	0,30
55	J-46	568336,08	8577694,52	#N/D	70,51	70,81	0,30
56	J-47	568314,18	8577463,55	#N/D	61,04	61,34	0,30
57	J-48	568400,27	8577672,27	#N/D	66,06	66,36	0,30
58	J-49	568417,58	8577656,79	#N/D	65,02	65,32	0,30
59	J-5	567193,37	8579214,86	#N/D	83,81	84,21	0,40
60	J-50	568652,82	8577501,11	#N/D	55,88	56,18	0,30
61	J-51	568704,69	8577413,71	#N/D	60,98	61,28	0,30
62	J-52	568730,19	8577247,29	#N/D	65,14	65,47	0,33
63	J-53	568717,53	8577142,53	#N/D	64,25	64,55	0,30
64	J-54	568722,26	8577143,48	#N/D	64,15	64,45	0,30
65	J-55	568890,05	8577016,12	#N/D	47,55	47,85	0,30
66	J-6	567201,96	8579212,83	#N/D	83,62	83,92	0,30
67	J-7	567247,77	8579173,02	#N/D	82,18	82,48	0,30
68	J-8	567259,56	8579172,84	#N/D	82,00	82,30	0,30
69	J-9	567381,21	8579120,91	#N/D	70,54	70,84	0,30
70	42526	568770,56	8577089,58	FICTÍCIA	55,04	55,34	0,30
71	42531	568546,81	8577581,77	FICTÍCIA	57,99	58,29	0,30
72	42533	568363,17	8577707,50	FICTÍCIA	59,33	59,63	0,30
73	42534	568189,81	8577844,59	FICTÍCIA	61,72	62,02	0,30
74	42540	568025,39	8577882,18	FICTÍCIA	59,33	59,63	0,30
75	42542	568021,57	8578021,00	FICTÍCIA	63,27	63,57	0,30
76	42544	567855,05	8578345,19	FICTÍCIA	56,27	56,57	0,30
77	42545	567764,57	8578409,67	FICTÍCIA	49,56	49,86	0,30
78	42546	567570,41	8578585,51	FICTÍCIA	64,81	65,11	0,30
79	42548	567609,40	8578610,65	FICTÍCIA	63,47	63,77	0,30
80	42551	567601,07	8578662,47	FICTÍCIA	61,84	62,14	0,30
81	12571	567495,61	8578850,96	FICTÍCIA	65,37	65,67	0,30
82	12936	567454,82	8579104,97	FICTÍCIA	68,51	68,81	0,30
83	13667	567362,09	8579123,92	FICTÍCIA	72,83	73,13	0,30
84	14397	567221,90	8579194,36	FICTÍCIA	82,93	83,23	0,30
85	15128	567183,90	8579233,81	FICTÍCIA	84,11	84,41	0,30
86	16224	567123,66	8579401,52	FICTÍCIA	81,58	81,88	0,30
87	16954	568951,64	8576979,32	FICTÍCIA	42,62	42,92	0,30
88	17685	568764,09	8577084,85	FICTÍCIA	55,52	55,82	0,30
89	19146	568600,79	8577533,64	FICTÍCIA	56,65	56,95	0,30
90	19511	568184,60	8577835,81	FICTÍCIA	61,15	61,45	0,30
91	20607	568081,50	8577839,39	FICTÍCIA	57,19	57,49	0,30
92	21337	568015,11	8578015,28	FICTÍCIA	63,11	63,41	0,30
93	21702	567910,46	8578270,79	FICTÍCIA	55,91	56,21	0,30
94	22433	567869,50	8578321,18	FICTÍCIA	55,54	55,84	0,30
95	22798	567782,91	8578387,24	FICTÍCIA	52,93	53,23	0,30

96	23529	567726,07	8578445,38	FICTÍCIA	47,13	47,43	0,30
97	23894	567557,92	8578581,43	FICTÍCIA	65,05	65,35	0,30
98	25720	567562,85	8578721,69	FICTÍCIA	65,12	65,42	0,30
99	26085	567506,14	8578807,04	FICTÍCIA	65,27	65,57	0,30
100	26816	567421,54	8579117,44	FICTÍCIA	68,76	69,06	0,30
101	27546	567355,62	8579115,43	FICTÍCIA	73,05	74,35	1,30
102	28277	567238,57	8579175,54	FICTÍCIA	82,33	82,73	0,40
103	28642	568371,48	8577687,51	FICTÍCIA	67,83	68,13	0,30
104	29738	567853,49	8577625,05	FICTÍCIA	65,39	65,69	0,30
105	30103	567760,17	8577731,40	FICTÍCIA	70,35	70,75	0,40
106	31564	568027,32	8577867,95	FICTÍCIA	58,90	59,20	0,30
107	33025	568303,54	8577525,60	FICTÍCIA	61,72	62,02	0,30
108	34486	568688,93	8577430,38	FICTÍCIA	58,96	59,26	0,30

Initial Water Elevation	Initial Water Depth	Surcharge Elevation	Surcharge Depth	Ponded Area	Minimum Pipe Cover	Peak Inflow	Peak Lateral Inflow	Maximum HGL Elevation Attained	Maximum HGL Depth Attained
(m)	(m)	(m)	(m)	(m²)	(mm)	(cms)	(cms)	(m)	(m)
38,44	0,00	39,24	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	38,71	0,27
84,83	0,00	85,13	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	84,94	0,11
74,14	0,00	74,44	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	74,27	0,13
69,01	0,00	69,31	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	69,17	0,16
74,14	0,00	74,44	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	74,25	0,11
66,64	0,00	66,94	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	66,79	0,15
65,05	0,00	65,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,09	0,04
66,73	0,00	67,03	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	66,80	0,07
66,73	0,00	67,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78	0,05
66,85	0,00	67,15	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	66,93	0,08
66,85	0,00	67,15	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	66,92	0,07
63,93	0,00	64,23	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	64,04	0,11
64,94	0,00	65,24	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	65,06	0,12
58,99	0,00	61,04	0,00	0,00	1550,00	0,00	0,00	58,99	0,00
58,96	0,00	61,16	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	60,96	2,00
82,10	0,00	84,25	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	84,05	1,95
63,18	0,00	65,33	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	65,11	1,93
59,67	0,00	61,82	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	61,64	1,97
57,87	0,00	60,12	0,00	0,00	1650,00	0,00	0,00	57,87	0,00
55,15	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96	1,81
67,66	0,00	69,91	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	69,76	2,10
53,90	0,00	56,15	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	55,95	2,05
66,53	0,00	68,68	0,00	0,00	1550,00	0,00	0,00	66,53	0,00
66,41	0,00	68,56	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	68,38	1,97
64,78	0,00	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82	0,04
84,83	0,00	85,13	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	84,94	0,11
66,08	0,00	66,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14	0,06
66,25	0,00	66,55	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	66,33	0,08
65,14	0,00	65,44	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	65,25	0,11
57,23	0,00	57,53	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	57,28	0,05
57,23	0,00	57,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26	0,03
57,18	0,00	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22	0,04
57,18	0,00	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24	0,06
65,77	0,00	66,07	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	65,95	0,18
65,77	0,00	66,07	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	65,83	0,06
65,36	0,00	65,86	0,00	0,00	200,00	0,01	0,01	65,45	0,09
84,14	0,00	84,44	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	84,24	0,10
62,90	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	63,01	0,11
68,84	0,00	69,14	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	68,96	0,12
68,84	0,00	69,14	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	68,96	0,12
68,45	0,00	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52	0,07
70,88	0,00	71,18	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	70,97	0,09
70,88	0,00	71,18	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	71,03	0,15
58,17	0,00	58,47	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	58,25	0,08
56,95	0,00	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,05

57,64	0,00	57,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70	0,06
69,81	0,00	70,11	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	69,87	0,06
84,14	0,00	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20	0,06
70,25	0,00	70,55	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	70,30	0,05
71,38	0,00	71,68	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	71,52	0,14
70,42	0,00	70,72	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	70,52	0,10
70,42	0,00	70,72	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	70,54	0,12
70,10	0,00	70,40	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	70,14	0,05
70,51	0,00	70,81	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	70,59	0,08
70,51	0,00	70,81	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	70,61	0,10
61,04	0,00	61,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07	0,03
66,06	0,00	66,36	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	66,17	0,11
65,02	0,00	65,32	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	65,19	0,17
83,81	0,00	84,21	0,00	0,00	100,00	0,01	0,01	83,91	0,10
55,88	0,00	56,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,94	0,06
60,98	0,00	61,28	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	61,08	0,10
65,14	0,00	65,47	0,00	0,00	30,00	0,06	0,06	65,30	0,16
64,25	0,00	64,55	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	64,33	0,08
64,15	0,00	64,45	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	64,21	0,06
47,55	0,00	47,85	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	47,63	0,08
83,62	0,00	83,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67	0,05
82,18	0,00	82,48	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	82,27	0,09
82,00	0,00	82,30	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	82,11	0,11
70,54	0,00	70,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60	0,06
55,04	0,00	55,34	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	55,34	0,30
57,99	0,00	58,29	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	58,29	0,30
59,33	0,00	59,63	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	59,63	0,30
61,72	0,00	62,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	62,02	0,30
59,33	0,00	59,63	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	59,63	0,30
63,27	0,00	63,57	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	63,57	0,30
56,27	0,00	56,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57	0,30
49,56	0,00	49,86	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	49,86	0,30
64,81	0,00	65,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11	0,30
63,47	0,00	63,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77	0,30
61,84	0,00	62,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14	0,30
65,37	0,00	65,66	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	65,66	0,30
68,51	0,00	68,80	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	68,80	0,30
72,83	0,00	73,13	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	73,13	0,30
82,93	0,00	83,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23	0,30
84,11	0,00	84,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41	0,30
81,58	0,00	81,88	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	81,88	0,30
42,62	0,00	42,92	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	42,92	0,30
55,52	0,00	55,82	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	55,82	0,30
56,65	0,00	56,95	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	56,95	0,30
61,15	0,00	61,45	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	61,45	0,30
57,19	0,00	57,49	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	57,49	0,30
63,11	0,00	63,41	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	63,41	0,30
55,91	0,00	56,21	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	56,21	0,30
55,54	0,00	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84	0,30
52,93	0,00	53,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22	0,30

47,13	0,00	47,43	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	47,43	0,30
65,05	0,00	65,35	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	65,35	0,30
65,12	0,00	65,42	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	65,42	0,30
65,27	0,00	65,57	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	65,57	0,30
68,76	0,00	69,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06	0,30
73,05	0,00	74,35	0,00	0,00	1000,00	0,02	0,00	74,35	1,30
82,33	0,00	82,73	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	82,73	0,40
67,83	0,00	68,13	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	68,13	0,30
65,39	0,00	65,69	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	65,69	0,30
70,35	0,00	70,75	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	70,75	0,40
58,90	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	59,20	0,30
61,72	0,00	62,02	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	62,02	0,30
58,96	0,00	59,26	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	59,26	0,30

Maximum Surcharge Depth Attained (m)	Minimum Freeboard Attained (m)	Average HGL Elevation Attained (m)	Average HGL Depth Attained (m)	Time of Maximum HGL Occurrence (days hh:mm)	Time of Peak Flooding Occurrence (days hh:mm)	Total Flooded Volume (ha-mm)	Total Time Flooded (minutes)
0,00	0,52	38,44	0,00	0 00:12	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,19	84,83	0,00	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,17	74,14	0,00	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,14	69,01	0,00	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,18	74,14	0,00	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,15	66,64	0,00	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,26	65,05	0,00	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,23	66,73	0,00	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,25	66,73	0,00	0 00:09	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,22	66,85	0,00	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,23	66,85	0,00	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,20	63,93	0,00	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,18	64,94	0,00	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	2,05	58,99	0,00	0 00:00	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,20	60,86	1,90	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,19	83,95	1,85	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,23	65,03	1,85	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,18	61,52	1,85	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	2,25	57,87	0,00	0 00:00	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,24	56,90	1,75	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,15	69,61	1,95	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,20	55,85	1,95	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	2,15	66,53	0,00	0 00:00	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,18	68,26	1,85	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,26	64,78	0,00	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,19	84,83	0,00	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,24	66,08	0,00	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,22	66,25	0,00	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,19	65,15	0,01	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,25	57,23	0,00	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,27	57,23	0,00	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,26	57,18	0,00	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,24	57,18	0,00	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,11	65,77	0,00	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,23	65,77	0,00	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,41	65,36	0,00	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,20	84,14	0,00	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,19	62,90	0,00	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,18	68,84	0,00	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,18	68,84	0,00	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,23	68,45	0,00	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,21	70,88	0,00	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,14	70,88	0,00	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,22	58,17	0,00	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00
0,00	0,25	56,95	0,00	0 00:10	0 00:00	0,00	0,00

0,00	0,00	47,13	0,00	0 00:00
0,00	0,00	65,06	0,01	0 00:00
0,00	0,00	65,13	0,01	0 00:00
0,00	0,00	65,28	0,01	0 00:00
0,00	0,00	68,76	0,00	0 00:00
0,00	0,00	73,07	0,02	0 00:00
0,00	0,00	82,34	0,01	0 00:00
0,00	0,00	67,83	0,00	0 00:00
0,00	0,00	65,40	0,01	0 00:00
0,00	0,00	70,35	0,00	0 00:00
0,00	0,00	58,90	0,00	0 00:00
0,00	0,00	61,73	0,01	0 00:00
0,00	0,00	58,96	0,00	0 00:00

[illegible]

SN	Element ID	Description	From (Inlet) Node	To (Outlet) Node	Length (m)	Cota Superio r Monta (m)	Cota Inferior Montante (m)	Cota Superi or Jusant (m)	Cota Inferior Jusante (m)	Total Drop (m)	Average Slope (%)	Pipe Shape	Pipe Diameter or Height (mm)	Pipe Width (mm)	Manning's Roughness	Entrance Loss	Exit/Bend Losses	Additional Losses	Initial Flow (cms)	Flap Gate	Lengthening Factor	Peak Flow (cms)	Time of Peak Flow Occurrence (days hh:mm)	Max Flow Velocity (m/sec)	Travel Time (min)	Design Flow Capacity (cms)	Max Flow / Design Flow Ratio	Max Flow Depth / Total Depth Ratio	Total Time Subcharged (min)	Max Flow Depth (m)
1	G-18.1001		J-18.1001	J-18.1002	4,80	61,04	58,99	61,16	58,96	0,03	0,6500	CIRCULAR	500,000	500,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,000	0 00:00	0,00		0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2	G-18.1002		J-18.1002	Out-02	5,00	61,16	58,96	59,54	58,94	0,02	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,022	0 00:10	0,69	0,12	0,35	0,06	0,17	0,00	0,10
3	G-18.101		J-18.101	Out-1G-18.101	10,40	84,25	82,10	82,64	82,04	0,05	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,023	0 00:10	0,69	0,25	0,35	0,06	0,17	0,00	0,10
4	G-18.201		J-18.201	Out-1G-18.201	5,00	65,33	63,18	63,76	63,16	0,02	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,007	0 00:10	0,48	0,17	0,35	0,02	0,10	0,00	0,06
5	G-18.301		J-18.301	Out-1G-18.301	9,99	61,82	59,67	60,22	59,62	0,05	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,052	0 00:10	0,89	0,19	0,35	0,15	0,26	0,00	0,16
6	G-18.401		J-18.401	Out-1G-18.401	14,40	60,12	57,87	58,40	57,80	0,07	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,000	0 00:00	0,00		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7	G-18.501		J-18.501	Out-1G-18.501	5,00	57,20	55,15	55,73	55,13	0,02	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,004	0 00:10	0,42	0,20	0,35	0,01	0,08	0,00	0,05
8	G-18.601		J-18.601	Out-1G-18.601	13,43	69,91	67,66	68,20	67,60	0,07	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,049	0 00:10	0,88	0,25	0,35	0,14	0,25	0,00	0,15
9	G-18.701		J-18.701	Out-1G-18.701	10,00	56,15	53,90	54,45	53,85	0,05	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,023	0 00:10	0,69	0,24	0,35	0,06	0,17	0,00	0,10
10	G-18.801		J-18.801	Out-1G-18.801	10,92	68,68	66,53	67,07	66,47	0,05	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,000	0 00:00	0,00		0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G-18.901		J-18.901	Out-01	9,99	68,56	66,41	66,96	66,36	0,05	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,020	0 00:10	0,67	0,25	0,35	0,06	0,16	0,00	0,10
12	TRAVESSIA-1		ENTRADA-1	Saída-1	11,87	39,24	38,44	39,18	38,38	0,05	0,4500	CIRCULAR	800,000	800,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,183	0 00:12	1,19	0,17	0,72	0,25	0,34	0,00	0,28

SN	Element ID	Description	From (Inlet Node)	To (Outlet Node)	Length (m)	Inlet Invert Elevation (m)	Inlet Invert Offset (m)	Outlet Invert Elevation (m)	Outlet Invert Offset (m)	Total Drop (m)	Average Slope (%)	Channel Type	Channel Height (m)	Channel Width (m)	Left Overbank Manning's Roughness	Channel Manning's Roughness	Right Overbank Manning's Roughness	Entrance Loss	Exit/Bend Losses	Additional Losses	Initial Flow (cms)	Flap Gate	Lengthening Factor	Peak Flow (cms)	Time of Peak Flow Occurrence (days hh:mm)	Max Flow Velocity (m/sec)	Travel Time (min)	Design Flow Capacity (cms)	Max Flow / Design Flow Ratio	Max Flow Depth / Total Depth Ratio	Total Time Subcharged (min)	Max Flow Depth (m)
1	Link-02		42524	42525	182,66	65,88	0,00	58,20	0,00	7,68	4,2000	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,053	0 00:10	1,90	1,60	0,37	0,14	0,48	0,00	0,14
2	Link-03		42522	42526	80,52	66,51	0,00	64,45	0,00	2,05	2,5500	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,008	0 00:10	0,97	1,38	0,29	0,03	0,26	0,00	0,08
3	Link-04		42527	42523	81,37	66,51	0,00	64,20	0,00	2,30	2,8300	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,007	0 00:10	1,00	1,36	0,30	0,02	0,25	0,00	0,07

SN	Element ID	X Coordinate	Y Coordinate	Description	Invert Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Offset (m)	Initial Water Elevation (m)	Initial Water Depth (m)	Surcharge Elevation (m)	Surcharge Depth (m)	Ponded Area (m²)	Minimum Pipe Cover (mm)	Peak Inflow (cms)	Peak Lateral Inflow (cms)	Maximum HGL Elevation Attained (m)	Maximum HGL Depth Attained (m)	Maximum Surcharge Depth Attained (m)	Minimum Freeboard Attained (m)	Average HGL Elevation Attained (m)	Average HGL Depth Attained (m)	Time of Maximum HGL Occurrence (days hh:mm)
1	J-19.101	568908,14	8578672,11	CCS05/TCC01	61,93	63,98	2,05	61,93	0,00	63,98	0,00	0,00	1449,65	0,01	0,01	62,00	0,07	0,00	1,98	62,00	0,07	0 00:00
2	J-19.102	568919,76	8578613,44	CX-1	57,47	59,52	2,05	57,47	0,00	59,52	0,00	0,00	1449,51	0,02	0,02	57,52	0,05	0,00	1,99	57,47	0,00	0 00:10
3	J-19.103	568927,64	8578589,76	PV A	55,60	57,65	2,05	55,60	0,00	57,65	0,00	0,00	1449,50	0,02	0,00	55,66	0,06	0,00	1,99	55,60	0,00	0 00:10
4	J-19.104	568936,74	8578580,70	PV A	54,79	56,84	2,05	54,79	0,00	56,84	0,00	0,00	1450,12	0,02	0,00	54,85	0,06	0,00	1,99	54,79	0,00	0 00:10
5	J-19.105	568955,11	8578570,73	CX-1	53,74	55,79	2,05	53,74	0,00	55,79	0,00	0,00	1450,10	0,04	0,01	53,82	0,08	0,00	1,97	53,74	0,00	0 00:10
6	J-19.106	568998,67	8578547,71	CX-1	51,70	53,75	2,05	51,70	0,00	53,75	0,00	0,00	1449,56	0,07	0,03	51,78	0,08	0,00	1,97	51,70	0,00	0 00:10
7	J-19.107	569003,22	8578546,21	PV A	51,19	53,24	2,05	51,19	0,00	53,24	0,00	0,00	1450,49	0,07	0,00	51,28	0,09	0,00	1,97	51,19	0,00	0 00:10
8	J-19.108	569008,48	8578547,45	PV A	50,55	52,60	2,05	50,55	0,00	52,60	0,00	0,00	1450,02	0,07	0,00	50,63	0,08	0,00	1,97	50,55	0,00	0 00:10
9	J-19.109	569025,76	8578562,72	PV A	48,19	50,24	2,05	48,19	0,00	50,24	0,00	0,00	1449,56	0,07	0,00	48,29	0,10	0,00	1,96	48,19	0,00	0 00:10
10	J-19.110	569030,56	8578563,51	CX-1	47,90	49,95	2,05	47,90	0,00	49,95	0,00	0,00	1449,88	0,09	0,03	48,04	0,14	0,00	1,91	47,90	0,00	0 00:10
11	J-19.111	569046,92	8578561,50	CX-1	47,46	49,51	2,05	47,46	0,00	49,51	0,00	0,00	1449,54	0,18	0,08	47,76	0,30	0,00	1,75	47,46	0,00	0 00:10
12	J-19.112	568941,65	8578554,26	CX-1	54,01	56,06	2,05	54,01	0,00	56,06	0,00	0,00	1450,46	0,02	0,02	54,09	0,08	0,00	1,98	54,01	0,00	0 00:10
13	J-19.113	568951,10	8578537,39	PV A	53,57	55,62	2,05	53,57	0,00	55,62	0,00	0,00	1449,81	0,02	0,00	53,64	0,07	0,00	1,98	53,57	0,00	0 00:10
14	J-19.114	568971,25	8578506,42	CX-1	52,64	54,69	2,05	52,64	0,00	54,69	0,00	0,00	1450,05	0,04	0,02	52,72	0,08	0,00	1,98	52,64	0,00	0 00:10
15	J-19.115	568995,52	8578469,25	PV A	50,07	52,12	2,05	50,07	0,00	52,12	0,00	0,00	1450,18	0,04	0,00	50,15	0,08	0,00	1,97	50,07	0,00	0 00:10
16	J-19.116	569004,58	8578457,51	CX-1	49,43	51,48	2,05	49,43	0,00	51,48	0,00	0,00	1449,80	0,08	0,04	49,58	0,15	0,00	1,91	49,44	0,01	0 00:10
17	J-19.117	569021,96	8578435,21	PV A	48,95	51,00	2,05	48,95	0,00	51,00	0,00	0,00	1450,10	0,08	0,00	49,14	0,19	0,00	1,86	48,95	0,00	0 00:10
18	J-19.118	569032,14	8578426,67	CX-1	48,87	50,92	2,05	48,87	0,00	50,92	0,00	0,00	1449,57	0,13	0,05	49,11	0,24	0,00	1,81	48,87	0,00	0 00:10
19	J-19.119	569042,81	8578420,99	PV A	48,79	50,84	2,05	48,79	0,00	50,84	0,00	0,00	1449,50	0,13	0,00	49,05	0,26	0,00	1,80	48,79	0,00	0 00:10
20	J-19.120	569057,12	8578415,27	CX-1	48,71	50,76	2,05	48,71	0,00	50,76	0,00	0,00	1450,24	0,18	0,05	49,02	0,31	0,00	1,75	48,72	0,01	0 00:10
21	42522	568953,53	8578747,73	FICTÍCIA	66,51	66,80	0,30	66,51	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	66,58	0,08	0,00	0,22	66,51	0,01	0 00:10
22	42523	569012,51	8578802,39	FICTÍCIA	64,20	64,50	0,30	64,20	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	64,50	0,30	0,00	0,00	64,20	0,00	0 00:00
23	42524	568975,91	8578777,24	FICTÍCIA	65,88	66,18	0,30	65,88	0,00	66,18	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	66,02	0,14	0,00	0,16	65,88	0,00	0 00:10
24	42525	569061,23	8578930,75	FICTÍCIA	58,20	58,50	0,30	58,20	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	58,50	0,30	0,00	0,00	58,20	0,00	0 00:00
25	42526	568916,49	8578683,57	FICTÍCIA	64,45	64,75	0,30	64,45	0,00	64,75	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	64,75	0,30	0,00	0,00	64,45	0,00	0 00:00
26	42527	568953,60	8578747,80	FICTÍCIA	66,51	66,80	0,30	66,51	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	66,58	0,08	0,00	0,23	66,51	0,01	0 00:10

SN	Element ID	Description	From (Inlet) Node	To (Outlet) Node	Length (m)	Cota Superior Montante	Cota Inferior Montante	Cota Superior Jusante	Cota Inferior Jusante	Total Drop	Average Slope	Pipe Shape	Pipe Diameter or Height (mm)	Pipe Width (mm)	Manning's Roughness	Entrance Loss	Exit/Bend Losses	Additional Losses	Initial Flow (cms)	Flap Gate	Lengthening Factor	Peak Flow (cms)	Time of Peak Flow Occurrence (days hh:mm)	Max Flow Velocity (m/sec)	Travel Time (min)	Design Flow Capacity (cms)	Max Flow / Design Flow Ratio	Max Flow Depth / Total Depth Ratio	Total Time Subcharged (min)	Max Flow Depth (m)
1	G-19.101		J-19.101	Out-1G-19.101	12,07	63,98	61,93	62,47	61,87	0,06	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,010	0 00:00	0,55	0,37	0,35	0,03	0,12	0,00	0,07
2	G-19.102		J-19.102	J-19.103	24,96	59,52	57,47	57,65	55,60	1,87	7,4800	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,025	0 00:10	1,81	0,23	1,36	0,02	0,10	0,00	0,06
3	G-19.103		J-19.103	J-19.104	12,84	57,65	55,60	56,84	54,79	0,81	6,3400	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,025	0 00:10	1,69	0,13	1,26	0,02	0,10	0,00	0,06
4	G-19.104		J-19.104	J-19.105	20,90	56,84	54,79	55,79	53,74	1,05	5,0000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,025	0 00:10	1,52	0,23	1,12	0,02	0,11	0,00	0,06
5	G-19.105		J-19.105	J-19.106	49,27	55,79	53,74	53,75	51,70	2,04	4,1500	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,038	0 00:10	1,71	0,48	1,02	0,04	0,13	0,00	0,08
6	G-19.106		J-19.106	J-19.107	4,79	53,75	51,70	53,24	51,19	0,50	10,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,065	0 00:10	2,80	0,03	1,62	0,04	0,14	0,00	0,08
7	G-19.107		J-19.107	J-19.108	5,41	53,24	51,19	52,60	50,55	0,65	12,0000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,065	0 00:10	2,93	0,03	1,73	0,04	0,13	0,00	0,08
8	G-19.108		J-19.108	J-19.109	23,06	52,60	50,55	50,24	48,19	2,35	10,2000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,065	0 00:10	2,77	0,14	1,59	0,04	0,14	0,00	0,08
9	G-19.109		J-19.109	J-19.110	4,86	50,24	48,19	49,95	47,90	0,29	6,0700	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,065	0 00:10	2,30	0,04	1,23	0,05	0,16	0,00	0,09
10	G-19.110		J-19.110	J-19.111	16,49	49,95	47,90	49,51	47,46	0,44	2,6500	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,095	0 00:10	1,91	0,14	0,81	0,12	0,23	0,00	0,14
11	G-19.111		J-19.111	Out-1G-19.111	10,34	49,51	47,46	48,01	47,41	0,05	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,178	0 00:10	1,25	0,14	0,35	0,50	0,50	0,00	0,30
12	G-19.112		J-19.112	J-19.113	19,33	56,06	54,01	55,62	53,57	0,45	2,3000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,024	0 00:10	1,23	0,26	0,76	0,03	0,12	0,00	0,07
13	G-19.113		J-19.113	J-19.114	36,95	55,62	53,57	54,69	52,64	0,92	2,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,024	0 00:10	1,26	0,49	0,79	0,03	0,12	0,00	0,07
14	G-19.114		J-19.114	J-19.115	44,39	54,69	52,64	52,12	50,07	2,57	5,8000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,040	0 00:10	1,97	0,38	1,20	0,03	0,12	0,00	0,07
15	G-19.115		J-19.115	J-19.116	14,83	52,12	50,07	51,48	49,43	0,64	4,2900	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,040	0 00:10	1,76	0,14	1,03	0,04	0,13	0,00	0,08
16	G-19.116		J-19.116	J-19.117	28,28	51,48	49,43	51,00	48,95	0,48	1,7000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,082	0 00:10	1,58	0,30	0,65	0,13	0,24	0,00	0,14
17	G-19.117		J-19.117	J-19.118	13,28	51,00	48,95	50,92	48,87	0,08	0,6300	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,082	0 00:10	1,11	0,20	0,40	0,21	0,31	0,00	0,19
18	G-19.118		J-19.118	J-19.119	12,09	50,92	48,87	50,84	48,79	0,08	0,6300	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,132	0 00:10	1,26	0,16	0,40	0,33	0,40	0,00	0,24
19	G-19.119		J-19.119	J-19.120	15,41	50,84	48,79	50,76	48,71	0,08	0,5100	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,132	0 00:10	1,16	0,22	0,35	0,37	0,42	0,00	0,25
20	G-19.120		J-19.120	Out-1G-19.120	9,73	50,76	48,71	49,27	48,67	0,05	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,179	0 00:10	1,25	0,13	0,35	0,51	0,51	0,00	0,30

SN	Element ID	Description	From (Inlet Node)	To (Outlet Node)	Length (m)	Inlet Invert Elevation (m)	Inlet Invert Offset (m)	Outlet Invert Elevation (m)	Outlet Invert Offset (m)	Total Drop (m)	Average Slope (%)	Channel Type	Channel Height (m)	Channel Width (m)	Left Overbank Manning's Roughness	Channel Manning's Roughness	Right Overbank Manning's Roughness	Entrance Loss	Exit/Bend Losses	Additional Losses	Initial Flow (cms)	Flap Gate	Lengthening Factor	Peak Flow (cms)	Time of Peak Flow Occurrence (days hh:mm)	Max Flow Velocity (m/sec)	Travel Time (min)	Design Flow Capacity (cms)	Max Flow / Design Flow Ratio	Max Flow Depth / Total Depth Ratio	Total Time Subcharged (min)	Max Flow Depth (m)
1	Link-01		42522	C-20.102	39,40	86,53	0,00	83,28	0,00	3,24	8,2400	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,009	0 00:10	1,55	0,42	0,52	0,02	0,21	0,00	0,06
2	Link-03		42524	42526	342,87	86,41	0,00	79,60	0,00	6,81	1,9900	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,106	0 00:10	1,71	3,34	0,26	0,42	0,72	0,00	0,22
3	Link-04		42527	C-20.103	39,37	86,41	0,00	83,16	0,00	3,25	8,2400	User-Defined	0,300	0,80	0,0160	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,017	0 00:10	1,85	0,35	0,52	0,03	0,28	0,00	0,08

SN	Element ID	X Coordinate	Y Coordinate	Description	Invert Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Elevation (m)	Ground/Rim (Max) Offset (m)	Initial Water Elevation (m)	Initial Water Depth (m)	Surcharge Elevation (m)	Surcharge Depth (m)	Ponded Area (m²)	Minimum Pipe Cover (mm)	Peak Inflow (cms)	Peak Lateral Inflow (cms)	Maximum HGL Elevation Attained (m)	Maximum HGL Depth Attained (m)	Maximum Surcharge Depth Attained (m)	Minimum Freeboard Attained (m)	Average HGL Elevation Attained (m)	Average HGL Depth Attained (m)	Time of Maximum HGL Occurrence (days hh:mm)
1	C-20.101	566543,30	8578113,62	BLCS	83,13	85,38	2,25	83,13	0,00	85,38	0,00	0,00	1650,08	0,04	0,04	83,26	0,13	0,00	2,12	83,13	0,00	0 00:10
2	C-20.102	566545,57	8578090,60	CCS05/TCC01	83,28	85,53	2,25	83,28	0,00	85,53	0,00	0,00	1650,45	0,01	0,00	83,35	0,07	0,00	2,19	83,28	0,00	0 00:10
3	C-20.103	566549,73	8578088,21	CCS05/TCC01	83,16	85,41	2,25	83,16	0,00	85,41	0,00	0,00	1649,61	0,03	0,00	83,24	0,08	0,00	2,17	83,16	0,00	0 00:10
4	C-20.501	566943,69	8577926,78	BLCS	74,30	76,55	2,25	74,30	0,00	76,55	0,00	0,00	1649,90	0,05	0,05	74,44	0,14	0,00	2,10	74,30	0,00	0 00:10
5	C-20.502	566982,80	8577858,79	BLCS	63,35	65,60	2,25	63,35	0,00	65,60	0,00	0,00	1650,08	0,06	0,06	63,51	0,16	0,00	2,08	63,35	0,00	0 00:10
6	C-20.503	566996,36	8577835,15	BLCD	60,41	62,66	2,25	60,41	0,00	62,66	0,00	0,00	1649,55	0,09	0,09	60,62	0,21	0,00	2,04	60,41	0,00	0 00:10
7	C-20.504	567022,53	8577789,72	BLCS	57,73	59,98	2,25	57,73	0,00	59,98	0,00	0,00	1649,90	0,07	0,07	57,91	0,18	0,00	2,07	57,73	0,00	0 00:10
8	J-20.101	566541,12	8578111,55	PV A	83,12	85,45	2,33	83,12	0,00	85,45	0,00	0,00	1734,70	0,04	0,00	83,25	0,13	0,00	2,21	83,12	0,00	0 00:10
9	J-20.102	566554,20	8578097,65	PV A	82,80	85,05	2,25	82,80	0,00	85,05	0,00	0,00	1650,24	0,06	0,00	82,93	0,13	0,00	2,12	82,80	0,00	0 00:10
10	J-20.103	566580,74	8578065,61	PV A	82,12	84,37	2,25	82,12	0,00	84,37	0,00	0,00	1649,55	0,06	0,00	82,24	0,12	0,00	2,12	82,12	0,00	0 00:10
11	J-20.104	566583,00	8578067,59	BLCS	82,05	84,30	2,25	82,05	0,00	84,30	0,00	0,00	1649,69	0,08	0,02	82,25	0,20	0,00	2,05	82,05	0,00	0 00:10
12	J-20.201	566622,53	8578020,95	BLCT	81,65	83,90	2,25	81,65	0,00	83,90	0,00	0,00	1650,11	0,08	0,08	81,84	0,19	0,00	2,05	81,65	0,00	0 00:10
13	J-20.301	566706,42	8577990,68	BLCS	82,49	84,73	2,25	82,49	0,00	84,73	0,00	0,00	1649,87	0,06	0,06	82,65	0,17	0,00	2,08	82,49	0,01	0 00:10
14	J-20.401	566856,01	8577958,44	BLCS	80,96	83,21	2,25	80,96	0,00	83,21	0,00	0,00	1650,05	0,05	0,05	81,12	0,16	0,00	2,09	80,96	0,00	0 00:10
15	J-20.501	566946,17	8577928,48	PV A	74,28	76,66	2,38	74,28	0,00	76,66	0,00	0,00	1780,46	0,05	0,00	74,43	0,15	0,00	2,23	74,28	0,00	0 00:10
16	J-20.502	566985,30	8577860,45	PV A	63,33	65,69	2,36	63,33	0,00	65,69	0,00	0,00	1650,05	0,10	0,00	63,51	0,18	0,00	2,18	63,44	0,11	0 00:10
17	J-20.503	566998,93	8577836,76	PV A	60,37	62,62	2,25	60,37	0,00	62,62	0,00	0,00	585,62	0,20	0,00	61,54	1,17	0,00	1,07	61,43	1,06	0 00:10
18	J-20.504	567025,13	8577791,21	PV A	57,71	60,03	2,31	57,71	0,00	60,03	0,00	0,00	1649,91	0,27	0,00	58,10	0,39	0,00	1,92	57,78	0,07	0 00:10
19	J-20.601	567011,83	8577737,00	BLCS	55,70	57,95	2,25	55,70	0,00	57,95	0,00	0,00	1649,73	0,08	0,08	55,89	0,19	0,00	2,06	55,70	0,00	0 00:10
20	J-20.701	566998,95	8577712,25	BLCT	54,58	56,83	2,25	54,58	0,00	56,83	0,00	0,00	1650,32	0,09	0,09	54,78	0,20	0,00	2,05	54,58	0,00	0 00:10
21	42522	566525,66	8578056,60	FICTÍCIA	86,53	86,83	0,30	86,53	0,00	86,83	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	86,59	0,06	0,00	0,24	86,53	0,00	0 00:10
22	42524	566529,81	8578054,19	FICTÍCIA	86,41	86,71	0,30	86,41	0,00	86,71	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	86,62	0,21	0,00	0,08	86,41	0,00	0 00:10
23	42526	566450,59	8577735,14	FICTÍCIA	79,60	79,90	0,30	79,60	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	79,90	0,30	0,00	0,00	79,60	0,00	0 00:00
24	42527	566529,84	8578054,24	FICTÍCIA	86,41	86,71	0,30	86,41	0,00	86,71	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	86,49	0,08	0,00	0,22	86,41	0,00	0 00:10

SN	Element ID	Description	From (Inlet) Node	To (Outlet) Node	Length (m)	Cota Superior Montante	Cota Inferior Montante	Cota Superior Jusante	Cota Inferior Jusante	Total Drop	Average Slope	Pipe Shape	Pipe Diameter or Height (mm)	Pipe Width	Manning's Roughness	Entrance Loss	Exit/Bend Losses	Additional Losses	Initial Flow	Flap Gate	Lengthening Factor	Peak Flow (cms)	Time of Peak Flow Occurrence (days hh:mm)	Max Flow Velocity (m/sec)	Travel Time (min)	Design Flow Capacity (cms)	Max Flow / Design Flow Ratio	Max Flow Depth / Total Depth Ratio	Total Time Subcharged (min)	Max Flow Depth (m)
1	G-20.101		J-20.101	J-20.102	19,08	85,45	83,12	85,05	82,80	0,32	1,6600	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,035	0 00:10	1,22	0,26	0,64	0,05	0,16	0,00	0,10
2	G-20.102		J-20.102	J-20.103	41,61	85,05	82,80	84,37	82,12	0,68	1,6400	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,061	0 00:10	1,43	0,48	0,64	0,10	0,21	0,00	0,13
3	G-20.103		J-20.103	J-20.104	3,01	84,37	82,12	84,30	82,05	0,07	2,2900	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,061	0 00:10	1,61	0,03	0,76	0,08	0,19	0,00	0,12
4	G-20.104		J-20.104	Out-1G-20.104	8,69	84,30	82,05	#N/D	82,01	0,04	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,084	0 00:10	1,02	0,14	0,35	0,24	0,33	0,00	0,20
5	G-20.201		J-20.201	Out-1T-20.104	8,79	83,90	81,65	#N/D	81,60	0,04	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,082	0 00:10	1,01	0,15	0,35	0,23	0,33	0,00	0,20
6	G-20.301		J-20.301	Out-1T-20.105	16,81	84,73	82,49	#N/D	82,40	0,08	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,061	0 00:10	0,93	0,30	0,35	0,17	0,28	0,00	0,17
7	G-20.401		J-20.401	Out-1T-20.106	11,19	83,21	80,96	#N/D	80,91	0,06	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,053	0 00:10	0,90	0,21	0,35	0,15	0,26	0,00	0,16
8	G-20.501		J-20.501	J-20.502	78,48	76,66	74,28	65,69	63,44	10,84	13,8100	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,046	0 00:10	2,57	0,51	1,85	0,02	0,11	0,00	0,07
9	G-20.502		J-20.502	J-20.503	27,33	65,69	63,33	62,62	61,43	1,90	6,9600	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,105	0 00:10	2,79	0,16	1,32	0,08	0,19	0,00	0,11
10	G-20.503		J-20.503	J-20.504	52,54	62,62	60,37	60,03	57,78	2,59	4,9300	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,197	0 00:10	2,95	0,30	1,11	0,18	0,29	0,00	0,17
11	G-20.504		J-20.504	Out-1G-20.204	11,61	60,03	57,71	#N/D	57,65	0,06	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,269	0 00:10	1,37	0,14	0,35	0,76	0,65	0,00	0,39
12	G-20.701		J-20.701	Out-1T-20.108	14,46	56,83	54,58	#N/D	54,51	0,07	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,086	0 00:10	1,03	0,23	0,35	0,24	0,34	0,00	0,20
13	T-20.101		C-20.101	J-20.101	3,01	85,38	83,13	85,45	83,12	0,02	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,035	0 00:10	0,80	0,06	0,35	0,10	0,21	0,00	0,13
14	T-20.102		C-20.102	C-20.103	4,80	85,53	83,28	85,41	83,16	0,12	2,5200	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,009	0 00:10	0,92	0,09	0,79	0,01	0,07	0,00	0,04
15	T-20.103		C-20.103	J-20.102	10,45	85,41	83,16	85,05	82,80	0,36	3,4500	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,026	0 00:10	1,44	0,12	0,93	0,03	0,12	0,00	0,07
16	T-20.501		C-20.501	J-20.501	3,01	76,55	74,30	76,66	74,28	0,02	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,046	0 00:10	0,86	0,06	0,35	0,13	0,24	0,00	0,15
17	T-20.502		C-20.502	J-20.502	3,01	65,60	63,35	65,69	63,33	0,02	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,059	0 00:10	0,93	0,05	0,35	0,17	0,28	0,00	0,17
18	T-20.503		C-20.503	J-20.503	3,04	62,66	60,41	62,62	60,39	0,02	0,4900	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,092	0 00:10	1,05	0,05	0,35	0,26	0,35	0,00	0,21
19	T-20.504		C-20.504	J-20.504	3,00	59,98	57,73	60,03	57,71	0,02	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,071	0 00:10	0,98	0,05	0,35	0,20	0,30	0,00	0,18
20	T-20.601		J-20.601	Out-1T-20.107	9,37	57,95	55,70	#N/D	55,65	0,05	0,5000	CIRCULAR	600,000	600,00	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	NO	1,00	0,078	0 00:10	1,00	0,16	0,35	0,22	0,32	0,00	0,19